













	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs- einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.
IndorTec® DR-FM Duschrinne mit Fliesenmulde 		<ul style="list-style-type: none"> Material: Edelstahl elektropoliert (Werkstoff Nr. 1.4301) Abdeckung: Fliesenmulde – Verklebung der Fliesen in die Fliesenmulde mit DiProtect® FIX-MSP, siehe Seite 75 Drehfüße und Schallschutzunterlagen inklusive Rinnenmanschette IndorTec® SEAL-RM und Verbindungskleber DiProtect® FIX-MSP für den Isolierflansch inklusive Sichtmaß der Rinne im eingebauten Zustand (Bei 700 mm = 650 mm, bei 900 mm = 850 mm) Bodenablauf separat bestellen (flach oder Standard) 		1 Stück  ab 2 Stück 	
	600 20 107 FM	155 x 700 mm (B x L)	1 Stück	-	
	600 20 109 FM	155 x 900 mm (B x L)	1 Stück	-	
IndorTec® DR-EA Duschrinne mit Edelstahl-Abdeckung 		<ul style="list-style-type: none"> Material: Edelstahl elektropoliert (Werkstoff Nr. 1.4301) Abdeckung: Edelstahl gebürstet Drehfüße und Schallschutzunterlagen inklusive Rinnenmanschette IndorTec® SEAL-RM und Verbindungskleber DiProtect® FIX-MSP für den Isolierflansch inklusive Sichtmaß der Rinne im eingebauten Zustand (Bei 700 mm = 650 mm, Bei 900 mm = 850 mm) Bodenablauf separat bestellen (flach oder Standard) 		1 Stück  ab 2 Stück 	
	600 20 117 EA	155 x 700 mm (B x L)	1 Stück	-	
	600 20 119 EA	155 x 900 mm (B x L)	1 Stück	-	
IndorTec® DR-BA Bodenablauf DN 50 flach 		<ul style="list-style-type: none"> Besonders niedrige Bauhöhe ab 90 mm Sperrwasserhöhe 25 mm Geruchsverschluss 			
	600 20 101 BA	Ablaufleistung 0,65 l/s; Bauhöhe 90 mm	1 Stück	-	
IndorTec® DR-BA Bodenablauf DN 50 Standard 		<ul style="list-style-type: none"> Bauhöhe ab 115 mm Besonders hohe Ablaufleistung Sperrwasserhöhe 50 mm (normgerecht gemäß EN 12 53) Geruchsverschluss 			
	600 20 102 BA	Ablaufleistung 0,8 l/s; Bauhöhe 115 mm	1 Stück	-	
IndorTec® DR-BAV Bodenablauf DN 50, senkrecht 		<ul style="list-style-type: none"> Senkrechter Ablauf für Deckendurchführungen Ab 65 mm Aufbauhöhe und/oder bei Einsatz einer Duschrinne ohne Montagefüße Sperrwasserhöhe 50 mm (normgerecht gemäß EN 12 53) Geruchsverschluss 			
	600 20 103 BA	Ablaufleistung 0,8 l/s; Bauhöhe mind. 65 mm	1 Stück	-	