

Afdichting en
waterafvoer van
inloofdouches

Vloer- en wandverwarming voor
woonruimtes en natte omgevingen

Afwatering van drempelloze
overgangen bij deuren

Drainage,
ontkoppeling, ontluchting
van balkons, dakterrassen
en vloeren buiten

Ontkoppeling
van vloeren binnen

PRIJS- CATALOGUS 2024

1e oplage | Benelux/NL

Geldig vanaf 01 januari 2024

GUTJAHR. Zo eenvoudig is perfect.

Wij van GUTJAHR geloven niet in eenvoudige oplossingen.

Wij geloven in de ontwikkeling van innovaties, die zekerheid, kwaliteit en vooruitgang met elkaar verenigen, om daarmee voor onze klanten perfect werk heel eenvoudig te maken.

Pas dan worden oplossingen “sicher besser” – “zeker beter”. En pas dan zetten wij van GUTJAHR er een vinkje achter.

Zo eenvoudig gaat perfect.

GUTJAHR is een toonaangevende onderneming voor de betrouwbare drainage, ontluchting en ontkoppeling van vloeren: voor balkons, terrassen, gevels en binnenshuis. Sinds de oprichting in 1989 ontwikkelt GUTJAHR gepatenteerde, praktische oplossingen waarmee blijvend schadevrije vloeren gerealiseerd worden die zelfs bij moeilijke ondergronden gemakkelijk kunnen worden gelegd.

De kwaliteit van onze producten laten wij steeds door onafhankelijke, gecertificeerde instituten en onderzoeksbureaus testen en controleren. De testresultaten maken deel uit van onze dagelijkse zoektocht naar de permanente verbetering van onze producten.

Daardoor bereiken wij de beste resultaten bij de waterafvoer en de ontwikkeling van individueel afgestemde speciaalvliezen tot perfecte oplossingen voor gevels en binnenshuis. De combinatie van op elkaar afgestemde systeemcomponenten biedt voor iedereen – ontwerpers, bouwers en opdrachtgevers – de garantie dat dure klachten al bij voorbaat worden voorkomen. Zo garanderen wij dat u en uw klant steeds de betrouwbaarste oplossingen krijgen.

Informatie over bestellen en leveren

Bestelling door vakgroothandel

Voor uw bestelling kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

Telefonisch bestellen: +49 (0)2302/664/384

Per fax: +49 (0)2302/664/299

E-mail: Vanuit Nederland: orders-NL@ardex.de
Vanuit België: bestelling-BE@ardex.de

Alle nieuwe producten zijn vanaf maart 2024 leverbaar

Vrachttarieven

Voor zendingen onder de vrachtvrije grens berekenen wij de volgende gemiddelde vrachttarieven:

 = Pakketdienst € 39,00 per zending

 = Vrachtwagen € 99,00 per zending

Bij elk artikel ziet u aan het symbool, voor welke van de beide verzendmogelijkheden dit geschikt is. Bestellingen die uit artikelen van beide verzendmogelijkheden bestaan, leveren wij tegen het vrachtwagentarief. Deze gemiddelde vrachttarieven gelden voor zendingen binnen de Benelux-landen. Op vrachtkosten gelden geen kortingen.

Informatie over de kleuren

Let op! Binnen de logistieke eenheden die in de catalogus worden genoemd, kunnen kleuren niet gecombineerd worden. De profielen hebben de volgende RAL-kleuren:



antraciet metallic
= DB 703



blank aluminiumkleurig
= RAL 9006


Informatie

De nieuwste informatie over onze producten en ons assortiment vindt u op: www.gutjahr.com/nl

Algemene voorwaarden


Van toepassing zijn uitsluitend onze Algemene voorwaarden. U kunt deze raadplegen op www.gutjahr.com. Daar vindt u ook een pdf-bestand dat u kunt downloaden en afdrukken. U kunt de papieren versie ook bij ons aanvragen.

Drainage-totaalsystemen voor buitenbedekkingen



Vaste plaatsing	Plaatsing op kiesel/split	Verhoogde plaatsing	Berijdbare plaatsing
pagina's 14, 22, 26, 28,	—	—	—
pagina's 14, 22, 26, 28,	pagina's 16–20	pagina's 30–44	pagina's 20–24
pagina's 14, 22, 26, 28,	pagina's 16–20	pagina's 30–44	pagina's 20, 22
—	pagina 20	pagina 40	—
—	—	—	pagina 22-24

Balkons, terrassen en buitentrappen



Drainages/ ontkoppelingssystemen

AquaDrain® EK ———— **14**
Capillair passieve vloerdrainage
voor vaste vloeren op drainagemortel.

AquaDrain® T+ ———— **16**
Capillair passieve drainage
en afdichting ineen
voor los gelegde vloeren

AquaDrain® T25 ———— **18**
Capillair passieve drainage voor het
losleggen van keramiek, natuur-/
betonsteen vanaf 0° afschot (dak)
terrassen

AquaDrain® HU ———— **20**
Oppervlakedrainage voor
ongebonden ondergronden

AquaDrain® HU-EK ———— **22**
Voor ongebonden hoogbelastbare
bedekkingen

AquaDrain® HB ———— **24**
Hoogbelastbare oppervlakedrainage
voor berijdbare bedekkingen

AquaDrain® SD ———— **26**
De unieke, capillair passieve
trededrainage voor buitentrappen
met vloeren van keramiek,
natuursteen of beton

Watec®Drain KP+ ———— **28**
De unieke, capillair passieve
dunnelaagdrainage voor dunlaagse,
vrijdragende vloeren van keramiek en
natuursteen

Verhoogde systemen

TerraMaxx® PF ———— **30**
Het legstelsel voor
de puntgewijze fixering

TerraMaxx® DS ———— **32**
Het drainestelstelsel systeem
voor opgehoogde bedekkingen

TerraMaxx® TSL ———— **34**
Eenvoudig in hoogte verstelbare,
nivellerende tegeldragers

TerraMaxx® RS ———— **36**
Het aluminium raamsysteem
om vast te schroeven

TerraMaxx® RS ———— **40**
Systemen voor hout/HKC

TerraMaxx® PROTECT
NIEUW ———— **42**
Verhoogd vloerlegstelsel
met breekbescherming

TerraMaxx® COMFORT
NIEUW ———— **44**
Verwarmingsset voor verhoogde vloeren

Drainageroosters/-go- ten en afvoerroosters

AquaDrain® FLEX ———— **48**
Op maat inkortbaar en traploos in
hoogte verstelbaar. Het systeem
voor deuraansluitingen zonder speciale
fabricage op maat

AquaDrain® BF-FLEX
Nieuwe varianten ———— **52**

Op maat gemaakte, unieke
drainageroostersystemen met
gepatenteerde hellende functie
voor barrière-vrij bouwen

AquaDrain® DR NIEUW ———— **56**
Traploos in hoogte verstelbaar
drainage en afwateringsrooster voor
de waterafvoer bij deuraansluitingen
via afvoerputjes
Nu ook berijdbaar

AquaDrain® TM ———— **58**
In hoogte verstelbaar en variabel
inkortbaar en extreem plat. Het
unieke drainagerooster voor de
dunnelaag vloeropbouw vanaf 30 mm
opbouwhoogte.

AquaDrain® KR ———— **60**
AquaDrain® KRU ———— **62**
Het slimme bakgootstelsel op
kiesel/split of mortelmoppen.

AquaDrain® VARIO ———— **64**
De ultraplatte drainagegoot
(met vuilfilter) voor dunlagige opbouw

AquaDrain® SR-U NIEUW ———— **66**
Universele sleufgoot

Toebehoren ———— **68**

Profielen/ goten en pijpen

ProFin® V22 / V55 ———— **72**
Drainageprofielen voor
AquaDrain® drainage

ProFin® SP ———— **73**
Sokkelprofiel voor de betrouwbare
aansluiting van afdichtingen
bij verticale bouwdeelen.

ProFin® KL ———— **74**
RVS drainage-kiezelrand als
randafwerking van gedraineerde
vloeropbouw

ProFin® RS NIEUW ———— **75**
Randprofiel voor TerraMaxx® RS
aluminium raamsysteem

ProFin® DP11 ———— **77**
Drainageprofielen met
ongestante armen voor de
vaste gebonden legging

ProFin® DP17 ———— **78**
Drainageprofielen voor Watec® 3E
dunnelaagdrainage

ProFin® DP21 ———— **79**
Drainageprofielen voor
Watec® Drain KP+ dunnelaagdrainage

ProFin® BL ———— **80**
Opsteekranden in
combinatie met de basisprofielen
ProFin® DP11/17/21

ProFin® DP30 ———— **82**
Drainage-eindprofiel
voor keramische elementen en
natuursteen

Toebehoren ———— **83**
voor alle ProFin® basisprofielen


ProFin® BB ———— **84**
Balkonrand als verlenging
voor alle ProFin® randprofielen

ProFin® BP / BE ———— **85**
Randafwerkingsprofielen voor
balkon afwerkingslagen

ProFin® BR ———— **88**
Aluminium balkongootstelsel

ProFin® RB / GB ———— **92**
Aluminium gootrandstelsel en
afschotrandstelsel

ProFin® AL ———— **94**
Aluminium regenpijpsysteem



Afdichtingen en afvoerputjes

DiProtec® SDB — 98

Los gelegde, zeer scheurbestendige snelafdichtbaan van kunststof voor balkons en terrassen in combinatie met Watec® en AquaDrain® drainage

DiProtec® KSK — 99

Bitumen koudzelfklevende baan voor balkons en terrassen in combinatie met AquaDrain® vloerdrainage

DiProtec® AB — 100

Afdichtbanden

DiProtec® FLK — 101

Vloeibare kunststof afdichting

DiProtec® PR — 101

Primer

DiProtec® DRAIN-BA — 102

Afvoerputjes

DiProtec® DRAIN-BR — 102

Balustradespuwer

DiProtec® FIX — 103

Speciale afdichtlijm



Lijm en mortel

MorTec® DRAIN-ZE — 104

Cementgebonden drainagemortel

MorTec® DRAIN-EP — 106

Dunnelaag EP-drainagemortel


MorTec® SOFT — 108

Voeg uit de tube

Alle teksten,
video's, tutorials
en technische
informatie vindt u op
[www.gutjahr.com/
download](http://www.gutjahr.com/download)

De lijst met alle
artikelnummers
vindt u op
pagina 134

Binnenshuis



Ontkoppelingssystemen

IndorTec® FLEXBONE-2E — 112

Vrijdragend gelegd ontkoppelingssysteem voor uitwisselbare bedekkingen en moeilijk hechtende ondergronden.

IndorTec® FLEXBONE-VA — 114

Vast verlijmd ontkoppelingssysteem voor hoogbelaste oppervlakken en grootformaten



Vloer- en wandverwarmingssystemen

IndorTec® THERM-W — 116

Warmwater vloerverwarmingssysteem, dunlaags in droogbouwsysteem aangelegd.

IndorTec® THERM-E — 118

Het 3-in-1 elektrische vloerverwarmingssysteem

IndorTec® THERM-C **NIUW** — 122

Carbon-wandverwarming



Douchegootsystemen

IndorTec® FLEXDRAIN ID — 124

Op maat inkortbaar douchegootsysteem

IndorTec® FLEXDRAIN — 128

Innovatief douchegootsysteem voor drempelloze, barrièrevrije inloepdouches.

Toebehoren

IndorTec® FN — 130

Nivelleersysteem voor tegels

IndorTec® FA — 132

Afstandhouders voor voegen


Vaste plaatsing

Aqua Drain® EK

Op drainagemortel

Geschikt voor:

- ☒ Natuursteen
- ☒ Keramische tegels
- ☒ Betonsteen/keramische elementen
- ☐ Terrasplanken van hout of HKC
- ☒ Barrièrevrije overgangen




- ① DiProtec® SDB snelafdichtbaan p. 98
- ② DiProtec® AB-K afdichtband p. 100
- ③ AquaDrain® TR, gewapende scheidelagslaag p. 15
- ④ ProFin® DP + BL profiel+ balkonrand p. 76
- ⑤ AquaDrain® RD randstrookisolatie p. 15
- ⑥ AquaDrain® EK vloerdrainage p. 14
- ⑦ AquaDrain® geperforeerd hoekprofiel p. 68
- ⑧ MorTec® DRAIN-ZE cementgebonden drainagemortel p. 104
- ⑨ AquaDrain® FLEX drainagerooster p. 48
- ⑩ ProRin® BR balkongootsysteem p. 90
- ⑪ open of gesloten voegen met MorTec® SOFT voeg uit de tube p. 108

Aqua Drain® HU-EK

Op drainagemortel en ongebonden ondergronden

Geschikt voor:

- ☒ Natuursteen
- ☒ Keramische tegels
- ☒ Betonsteen/keramische elementen
- ☐ Terrasplanken van hout of HKC



- ① Funderingslaag van gestort puin
- ② AquaDrain® HU-EK zwaar belastbare vloerdrainage p. 22
- ③ AquaDrain® SR randstrookisolatie p. 67
- ④ ProFin® V randafwerkingsprofiel p. 72
- ⑤ MorTec® DRAIN-ZE cementgebonden drainagemortel p. 104
- ⑥ AquaDrain® SR sleufgoot p. 66
- ⑦ open of gesloten voegen met MorTec® SOFT voeg uit de tube p. 108

Vaste plaatsing

Watec®**Drain** KP+

In dunbed

Geschikt voor:



Natuursteen




Keramische tegels



Betonsteen/
keramische elementen



Terrasplanken
van hout of HKC



- | | | |
|---|---|--------|
| ① | DiProtec® SDB
snelfdichtbaan | p. 98 |
| ② | ProFin® DP randafsluitprofiel | p. 76 |
| ③ | DiProtec® AB-K afdichtband | p. 100 |
| ④ | DiProtec® AB-V afdichtband | p. 100 |
| ⑤ | Watec®Drain KP+
dunnelaagdrainage | p. 28 |
| ⑥ | AquaDrain® VARIO
drainagegoot met vuilfilter | p. 64 |
| ⑦ | MorTec® SOFT voeg uit
de tube | p. 108 |
| ⑧ | ProRin® BR balkongootsysteem | p. 88 |

Vaste bedekking van buitentrappen

Aqua Drain® SD

In middenbed of op drainagemortel

Geschikt voor:



Natuursteen




Keramische tegels



Betonsteen/
keramische elementen



Terrasplanken
van hout of HKC



- ① Aqua Drain® SD watergeleidingsstrip p. 27
- ② Aqua Drain® SD trededrainage gefixeerd met DiProtec® FIX-MSP p. 26
- ③ Aqua Drain® UB universele band als voegafdichtstrook p. 27
- ④ Aqua Drain® UB universele band als bewegingsvoeg p. 27
- ⑤ Aqua Drain® SD trederaster van RVS p. 27
- ⑥ MorTec® DRAIN-ZE cementgebonden drainagemortel p.104

Aqua Drain® SD

Op mortelrillen bij bloktreden

Geschikt voor:



Natuursteen




Keramische tegels



Betonsteen



Terrasplanken
van hout of HKC



- ① Aqua Drain® SD watergeleidingsstrip p. 27
- ② Aqua Drain® SD trededrainage p. 26
- ③ Aqua Drain® UB universele band als voegafdichtstrook p. 27
- ④ Contactlaag voor drainagemortel p. 104
- ⑤ Mortelbanden/-rillen van MorTec® DRAIN-ZE cementgebonden drainagemortel p.104
- ⑥ Blok-/massieve trede van natuur-/betonsteen

Berijdbare bedekking

Aqua Drain® HB

Op drainagemortel


Geschikt voor:



Natuursteen



Betonsteen



- ① Scheidingslaag volgens DIN 18532
- ② Aqua Drain® HB hoogbelastbare vloerdrainage p. 24
- ③ MorTec® DRAIN-ZE cementgebonden drainagemortel p. 104
- ④ Tegelvloer
- ⑤ Aqua Drain® DR-HB drainagerooster berijdbaar p. 57

Aqua Drain® HU-EK

Op drainagemortel


Geschikt voor:



Natuursteen



Betonsteen



- ① Funderingslaag van steenslag
- ② Aqua Drain® HU-EK zwaarbelastbare vloerdrainage p. 22
- ③ MorTec® DRAIN-ZE cementgebonden drainagemortel p. 104
- Aqua Drain® FLEX drainagerooster p. 48


Bedekking met verhoogde plaatsing

TerraMaxx® PF

Puntgewijs op flexibele legmortel

Geschikt voor:

- ☒ Natuursteen
- ☐ Keramische tegels
- ☒ Betonsteen/keramische elementen
- ☐ Terrasplanken van hout of HKC
- ☒ Barrièrevrije overgangen*



- 1

DiProtec® SDB
snelafdichtbaan

p. 98
- 2

AquaDrain® TR,
gewapende scheidelagslaag

p. 17
- 3

ProFin® DP 30
profiel

p. 82
- 4

DiProtec® AB-K
afdichtband

p. 100
- 5

AquaDrain® T+ vloerdrainage

p. 16
- 6

ARDEX X 32 flexibele legmortel

p. 31
- 7

MorTec® SOFT voeg uit de
tube, alternatief: open voeg

p. 108
- 8

AquaDrain® TM
drainagerooster

p. 58
- 9

ProRin® BR balkongootsysteem


p. 88

TerraMaxx® DS

Puntgewijs op drainagemortel

Geschikt voor:

- ☒ Natuursteen
- ☐ Keramische tegels
- ☒ Betonsteen/keramische elementen
- ☐ Terrasplanken van hout of HKC
- ☒ Barrièrevrije overgangen*



- 1

DiProtec® SDB
snelafdichtbaan

p. 98
- 2

AquaDrain® TR,
gewapende scheidelagslaag

p. 15
- 3

ProFin® DP + BL
profielen + balkonranden

p. 76
- 4

DiProtec® AB-K
afdichtbanden

p. 100
- 5

TerraMaxx® DS
drainagemortel dragers

p. 32
- 6

MorTec® DRAIN-ZE
cementgebonden
drainagemortel

p. 104
- 7

MorTec® SOFT voeg uit
de tube, alternatief: open voeg

p. 108
- 8

AquaDrain® TM
drainagerooster

p. 58
- 9

ProRin® BR balkongootsysteem

p. 88


Bedekking met verhoogde plaatsing

TerraMaxx® TSL

Op tegeldragers

Geschikt voor:

- ☒ Natuursteen
- ☐ Keramische tegels
- ☒ Betonsteen/keramische elementen
- ☐ Terrasplanken van hout of HKC




- ① Bitumenbaan
- ② TerraMaxx® TSL Pad p. 35
- ③ TerraMaxx® TSL tegeldrager p. 34
- ④ TerraMaxx® TSL randdrager p. 35
- ⑤ TerraMaxx® RS voegkruis p. 37
- ⑥ AquaDrain® VARIO drainagegoot p. 64
- ⑦ MorTec® SOFT voeg uit de tube, p. 108
alternatief: open voeg

TerraMaxx® RS

Op stel- en plaatdragers

Geschikt voor:

- ☒ Natuursteen
- ☐ Keramische tegels
- ☒ Betonsteen/keramische elementen
- ☒ Terrasplanken van hout of HKC
- ☒ Trappen met keramiek**



- ① DiProtec® KSK koudzelfklevende baan p.99
- ② DiProtec® KSK-AB afdichtband p.99
- ③ ProFin® KL-H in hoogte verstelbaar drainagekiezelprofiel p. 74
- ④ TerraMaxx® TSL pad p. 35
- ⑤ TerraMaxx® TSL tegeldrager van 14 cm hoogte p. 34
- ⑥ TerraMaxx® RS (geschroefd) aluminium raamsysteem p. 36-44
- ⑦ TerraMaxx® RS voegkruis p. 37
- ⑧ AquaDrain® VARIO drainagegoot p. 64
- ⑨ open of gesloten voegen met MorTec® SOFT voeg uit de tube p. 108

* Systeemcomponenten voor gebruik met hout/HKC vindt u op de pagina's 40/41
** Systeemcomponenten voor gebruik als trap vindt u op pagina 41


Bedekking met losse plaatsing

Aqua Drain® T+

Op kiezel/split en gebonden ondergronden

Geschikt voor:

- ☒ Natuursteen
- ☐ Keramische tegels
- ☒ Betonsteen/keramische elementen
- ☐ Terrasplanken van hout of HKC
- ☒ Barrièrevrije overgangen




- ① DiProtec® SDB snelafdichtbaan p. 98
 - ② ProFin® DP + BL profielen + balkonranden p. 76
 - ③ DiProtec® AB-K afdichtband p. 100
 - ④ AquaDrain® TR, gewapende scheidelag p. 17
 - ⑤ AquaDrain® T+ vloerdrainage p. 16
 - ⑥ AquaDrain® geperforeerd hoekprofiel p. 68
 - ⑦ Grind / split
 - ⑧ AquaDrain® FLEX drainagerooster p. 48
 - ⑨ ProRin® BR balkongootsysteem p. 88
 - ⑩ AquaDrain® FF voegkruis p. 17
- hier niet zichtbaar:
AquaDrain® RD randisolatiestrook

Aqua Drain® HU

Op kiezel/split en ongebonden ondergronden

Geschikt voor:

- ☒ Natuursteen
- ☐ Keramische tegels
- ☒ Betonsteen/keramische elementen
- ☒ Terrasplanken van hout of HKC
- ☒ Barrièrevrije overgangen*



- ① Funderingslaag van gestort puin
- ② AquaDrain® HU zwaar belastbare vloerdrainage p. 20
- ③ ProFin® V randafwerkingsprofiel p. 72
- ④ AquaDrain® geperforeerd hoekprofiel p. 68
- ⑤ Grind / split
- ⑥ AquaDrain® KR bakgoot p. 60
- ⑦ AquaDrain® FF voegkruis p. 17

* Voor barrièrevrije overgangen p. 48/52
AquaDrain® FLEX/BF-FLEX


Bedekking met losse plaatsing

Aqua**Drain**® T25

Op kiezel/split en 0% afdichtingsafschot

Geschikt voor:

- ☒ Natuursteen
- ☐ Keramische tegels
- ☒ Betonsteen/keramische elementen
- ☐ Terrasplanken van hout of HKC



- ① Afdichtbaan bitumenbaan p. 19
- ② AquaDrain® TR, gewapende scheidingslaag p. 18
- ③ AquaDrain® T25 vloerdrainage p. 68
- ④ AquaDrain® geperforeerd hoekprofiel p. 68
- ⑤ AquaDrain® SL voegenband p. 48
- ⑥ Grind/split p. 102
- ⑦ Bedekking p. 17
- ⑧ AquaDrain® FLEX drainagerooster
- ⑨ DiProtec® Drain-BR balustradespuwer
- ⑩ AquaDrain® FF voegkruis

GUTJAHR vloer- en trededrainage

De optimale
drainage
voor maximale
bescherming
**van vloeren op balkons,
terrassen en buitentrappen**



Buitenbedekkingen zijn niet waterdicht!


Regen, vorst, warmte: balkon- en terrasvloeren moeten tegen een stootje kunnen. Water is de grootste vijand omdat het door de voegen in de constructie van de vloer dringt. Als het water niet kan wegvloeien, zijn schades voorgeprogrammeerd.

Of het nu gaat om keramische bedekkingen, natuursteen of betonsteen: binnendringend oppervlaktewater, dat niet snel genoeg wordt afgevoerd, zal snel tot blijvende schades kunnen leiden zoals vorstschades, uitbloeiingen, vochtvlekken bij natuursteen of onkruid bij losgelegde bedekkingen.

Als water door de voegen de constructie binnendringt, worden de mortel en het cement doorweekt en ontstaat vochtdoorslag



In stuwwater ontwikkelen zich algen die mortels en specie beschadigen.



Als de vloer warm wordt, ontstaat er (witte) uitbloeiing door het stuwwater.





Optimale drainage-totaalsystemen – perfecte afstemming en tot in het kleinste detail doordacht.

Wij laten de kwaliteit van onze drainagesystemen steeds weer door onafhankelijke keuringsinstituten testen. Op die manier ontdekten wij al in een vroeg stadium, dat drainages aan veel verschillende eisen moeten voldoen en je niet aan alle problemen het hoofd kunt bieden als je maar één enkel product hebt.


Daardoor kunnen wij onze klanten tegenwoordig voor iedere afzonderlijke situatie het optimale drainagesysteem aanbieden. Die garantie geven wij. En voor de ondernemingen zelfs zes jaar jaar lang!

Doordacht:

Profielen met gemaskeerde drainagesleuven en grote drainagecapaciteit zorgen voor een optimale waterafvoer en een mooie en schone randafwerking.

Gemakkelijk:

Dankzij de innovatieve afdichttechnologie met klevende afdichtbanden wordt de aansluiting op het profiel duurzaam, snel en gemakkelijk gesloten.



Schoon:

Een geïntegreerd vuilfilter vangt het vuil op en zorgt er voor dat de drainage optimaal blijft functioneren.

Betrouwbaar:

Afhankelijk van de toepassingssituatie hebben wij verschillende drainagesystemen die met hun speciale vliesafdekkingen een optimale, duurzame werking garanderen.




Slim:

Balkongoten die direct aan de profielen kunnen worden gehangen zorgen voor een compact systeem met een mooie uitstraling

AquaDrain® EK

De capillairpassieve vloerdrainage

voor de vaste plaatsing van vloeren op waterdoorlatende drainagemortel / gestabiliseerd zand.



- | | |
|--|---|
| 1 DiProtec® SDB snelfdichtbaan | 7 AquaDrain® geperforeerde hoek |
| 2 DiProtec® AB-K afdichtband | 8 MorTec® DRAIN-ZE cementgebonden drainagemortel |
| 3 AquaDrain® TR gewapende scheidelingslaag | 9 AquaDrain® Flex drainagerooster |
| 4 ProFin® DP profiel + ProFin® BL rand | 10 ProRin® BR balkoongootsysteem |
| 5 AquaDrain® RD randisoliestroken | 11 Open of gesloten voegen met MorTec® SOFT, voeg uit de tube |
| 6 AquaDrain® EK vloerdrainage | |

AquaDrain® EK is een capillair brekende vloerdrainage speciaal voor vaste buitenvloeren op drainagemortel. Door een uniek rasterweefsel, de verhoogde opbouw van de vloer en een hoog drainagevolume garandeert het systeem een snelle, vertragsvrije ontwatering.

Voordelen

- **Gelaagd rasterweefsel verhoogt de vloer volvlaks**
– voor een continue, maximale drainage.
Het enige rasterweefsel met geteste duurzaamheid (onderzocht door MPA, Darmstadt).
- **Snelste drainage van lekwater op afdichtingshoogte.**
Meer dan 100 keer sneller dan alleen drainagemortel of eenkorrelige mortel (kiwa tBU Greven).
- **Capillair brekende functie biedt optimale bescherming.** Door stuwwater veroorzaakte vorstschade, kalkuitbloeiing en vochtplekken worden aantoonbaar voorkomen (getest door MPA, Darmstadt).
- **Tot 30 dB minder contactgeluid.**
(getest door Labor für Bauakustik van de Hogeschool RheinMain).
- **Tevens toepasbaar voor grote oppervlakken buiten.**
- **6 jaar garantie voor de vakondernemingen.**

Toepassing

Voor begaanbare vloeren buiten in particuliere en openbare omgevingen, bijvoorbeeld op (dak)terrassen, balkons.

Ondergronden

- Gebonden ondergronden, dekvloeren, betonnen vloeren
- Oude tegels, oude coatings


Isolatie

Drukbelastbaarheid ≥ 120 kPa

Afschot ondergrond

$\geq 1,0$ % tot $2,5$ %

Componenten van het totaalsysteem AquaDrain® EK:

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop-eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
AquaDrain® EK vloerdrainage  ■ Materiaal: PP ■ Gelamineerd (gelaagd) rasterweefsel met duurzaamheidscertificaat ■ Oppervlaktebelasting tot 2.000 kg/m² ■ Plaatmateriaal speciaal voor toepassing met MorTec® DRAIN drainagemortelsysteem				1 rol  vanaf 2 rollen/platen	
	102 60 108 EK	rol, 8 mm, 1 x 10 m	rol /10 m²	dubbele pallet/120 m²	
	102 60 116 EK	rol, 16 mm, 1 x 10 m	rol /10 m²	dubbele pallet/80 m²	

AquaDrain® EK toebehoren

AquaDrain® UB universele band 	■ 3-in-1 band vervangt de AquaDrain® SK naadafdekking, de Watec® BW bewegingsvoegenband en de Watec® FS voegafdichtstrook ■ Voor het koppelen van de kopse kanten tussen twee op elkaar aansluitende matten, alsmede de open voegen bij de trededrainage en de overgang naar de watergeleidingsstrip. ■ In het midden geperforeerd om af te scheuren				
	108 80 207 UB	rollen, breedte 60 mm (2 x 30 mm)	rol/10 m	-	
	108 80 208 UB	rollen, breedte 60 mm (2 x 30 mm)	rol/25 m	-	
AquaDrain® TR gewapende scheidingslaag 	■ Scheidingslaag conform DIN 18531 ■ Optimale vlakke ligging door gewapend rasterweefsel ■ Materiaal: PE ■ Dikte: ca. 0,2 mm				
	108 80 104 TR	Rol, 1 x 50 m	rol/50 m²	-	
AquaDrain® RD randisoliestroken met SK-voet 	■ Met zelfklevende voet ■ Voorkomt dat de vloer te strak wordt ingeklemd ■ Kan bij de overgang naar verticale bouwelementen klevende op alle Gutjahr drainagesystemen en ProFin® DP drainage-eindprofielen worden toegepast ■ Eenvoudig op de juiste hoogte maken met behulp van de knijplijnen				
	108 80 303 RD	rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x D)	rol/20 m	-	
AquaDrain® schaar voor drainagematten 	■ Sterk en handig gereedschap voor het gemakkelijk en nauwkeurig op maat knippen van alle AquaDrain®, IndorTec® en Watec® drainagerollen/-platen, en het systeem DiProtec® SDB snelafdichtbaan				
	108 80 801 DS	RVS met softgrip ogen	1 stuks	-	



AquaDrain® EK systeemcomponenten

Drainageroosters Pagina	Profielen/goten & pijpen Pagina	Afdichting Pagina	Lijmen/mortels Pagina
 Passende drainageroosters en -goten voor barrièrevrije overgangen en standaardovergangen in de AquaDrain® drainageroosterconfigurator 46	 Passende drainageprofielen, drainage-/drupprofielen, drainanagekiezelranden en balkonranden in de ProFin® profielconfigurator 70 ProRin® balkongoten en pijpen 88	 DiProtec® SDB snelafdichtbaan 98 DiProtec® KSK koudzelfklevende baan 99 Minerale afdichting met ARDEX S7 Plus of ARDEX S8 Flow. Details vindt u in het het ARDEX productprogramma (pagina 51)	 MorTec® DRAIN - ZE Cementgebonden drainagemortel 104 MorTec® DRAIN-EP epoxyhars-drainagemortel-systeem 106 MorTec® SOFT voeg uit de tube 108

AquaDrain® T+

Capillair passieve vloerdrainage

voor het los plaatsen van vloeren op grind/split en als basis voor puntsgewijze bevestiging met het TerraMaxx® PF-legsysteem.



- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 ProFin® BP randafwerkingprofiel met foliecomposietplaat | 6 AquaDrain® SL voegenband |
| 2 ProFin KL drainage-kiezelprofiel | 7 AquaDrain® geperforeerd hoekprofiel |
| 3 DiProtec® SDB kunststof snelafdichtbaan | 8 AquaDrain FF-voegenfix |
| 4 AquaDrain® TR, gewapende scheidelag | 9 AquaDrain® FLEX drainagerooster |
| 5 AquaDrain® T+ vloerdrainage | 10 AquaDrain® BF-FLEX drainagerooster |

AquaDrain® T+ zorgt voor een snelle en continue drainage van de vloerconstructie. Bij losse vloeren ontstaan vaak aanslag en modderophoping. Deze worden hiermee voorkomen.

Voordelen

- **Speciaalvlies met geringe doorstroomweerstand.**
Garandeert snelle afvoer van lekwater en voorkomt aanslag op de afdichting.
- **De beste drainage.**
In vergelijking met alle gangbare drainagematten (getest door kiwa tBU Greven).
- **Capillair brekende functie biedt optimale bescherming.**
Door stuwwater veroorzaakte vorstschade, kalkuitbloeiing en vochtplekken worden aantoonbaar voorkomen (getest door MPA, Darmstadt).
- **Sinds de introductie in 1987 schadevrij.**
AquaDrain® T+ heeft met tot 25 mm (zie pagina 18) de hoogste opbouw van alle drainagematten en behoudt de capillair brekende werking ook als er plassen water op de afdichting staan.
- **Tot +33 dB minder contactgeluid.**
(getest door Labor für Bauakustik van de Hogeschool RheinMain).
- **Contactvlak van 66% zorgt voor een gunstige lastverdeling, daardoor geen hoge puntbelasting.**
- **6 jaar garantie voor de vakondernemingen.**

Toepassing

Begaanbare vloeren buiten in particuliere en openbare omgevingen, zoals (dak)terrassen en balkons.

Ondergronden

- Gebonden ondergronden, dekvloeren, betonnen vloeren met of zonder afdichting
- Oude tegels, oude coating


Isolatie

- Drukbelastbaarheid ≥ 120 kPa

Afschot ondergrond

$\geq 1,0$ % tot $2,5$ %

Componenten van het totaalsysteem AquaDrain® T+:


	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop-eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
AquaDrain® T+ vloerdrainage 	■ Materiaal: PP ■ Gelamineerd (gelaagd) speciaal vlies met geringe doorstroomweerstand; verhoogt losse bedekkingen volvlak op en zorgt voor een snelle ontwatering ■ Oppervlaktebelasting tot 2.000 kg/m²				
	100 70 108 TT	rol, 8 mm, 10,00 x 1,00 m	rol /10 m²	dubbele pallet/ 120 m²	
	100 70 116 TT	rol, 16 mm, 10,00 x 1,00 m	rol /10 m²	dubbele pallet/ 80 m²	

AquaDrain® T+ toebehoren

AquaDrain® UB universele band 	■ 3-in-1 band vervangt de AquaDrain® SK naadafdekking, de Watec® BW bewegingsvoegenband en de Watec® FS voegafdichtstrook ■ Voor het koppelen van de kopse kanten tussen twee op elkaar aansluitende matten, alsmede de open voegen bij de trededrainage en de overgang naar de watergeleidingsstrip. ■ In het midden geperforeerd om af te scheuren				
	108 80 207 UB	rollen, breedte 60 mm (2 x 30 mm)	rol/10 m	-	
	108 80 208 UB	rollen, breedte 60 mm (2 x 30 mm)	rol/25 m	-	

AquaDrain® TR gewapende scheidingslaag 	■ Scheidingslaag conform DIN 18531 ■ Optimale vlakke ligging door gewapend rasterweefsel ■ Materiaal: PE ■ Dikte: ca. 0,2 mm				
	108 80 104 TR	Rol, 1 x 50 m	rol/50 m²	-	

AquaDrain® RD randisolatiestroken met SK-voet 	■ Met zelfklevende voet ■ Voorkomt dat de vloer te strak wordt ingeklemd ■ Kan bij de overgang naar verticale bouwelementen op alle Gutjahr drainagesystemen en ProFin® DP drainage-eindprofielen worden toegepast ■ Eenvoudig op de juiste hoogte maken met behulp van de knijplijnen				
	108 80 303 RD	rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x D)	rol/20 m	-	

AquaDrain® FF-X/-XS AquaDrain® FF-T/-TS voegenfix 	■ Materiaal: ABS, transparant ■ Afstandhouder voor het maken van smalle voegen bij los gelegde vloeren op split of drainagemortels ■ Beschermte tegen schade aan de randen ■ Maakt vele legpatronen in kruisvoeg of wildverband mogelijk ■ De voorgevormde, geperforeerde bodemplaat houdt de afstandshouder op zijn plaats en verhindert dat de voegenkruizen als het ware omhoogkruipen.				
	108 80 107 FF	TYPE X: 17 mm hoog/ 3 mm dik/50 mm diameter	zak/ 100 stuks	doos/ 1.000 stuks	
	108 80 117 FF	TYPE XS: 10 mm hoog/ 3 mm dik/50 mm diameter			
	108 80 108 FF	TYPE T: 17 mm hoog/ 3 mm dik/50 mm diameter			
	108 80 118 FF	TYPE TS: 10 mm hoog/ 3 mm dik/50 mm diameter			



AquaDrain® T+ systeemcomponenten

Drainageroosters	Pagina	Profielen/ goten & pijpen	Pagina	Afdichting	Pagina
 Passende drainageroosters en -goten voor barrièrevrije overgangen en standaardovergangen in de AquaDrain® drainageroosterconfigurator 46		 Passende drainageprofielen, drainage-/drupprofielen, drainanagekieselranden en balkonranden in de ProFin® profielconfigurator 70 ProRin® balkongoten en pijpen 88		 DiProtec® SDB snelafdichtbaan 98 DiProtec® KSK koudzelfklevende baan 99 DiProtec® DRAIN-BE afvoerputje 102 Minerale afdichting met ARDEX S7 Plus of ARDEX S8 Flow. Details vindt u in het het ARDEX productprogramma (pagina 51)	

AquaDrain® T25

Capillair passieve vloerdrainage

voor het los plaatsen van vloeren op grind/split en als basis voor puntsgewijze bevestiging met het TerraMaxx® PF-legsysteem.



- 1 Afdichtbaan bitumenbaan
- 2 AquaDrain® TR, gewapende scheidelag
- 3 AquaDrain® T25 vloerdrainage
- 4 AquaDrain® geperforeerd hoekprofiel

- 5 Kiezel/split
- 6 Bedekking
- 7 AquaDrain® FLEX drainagerooster
- 8 DiProtec® Drain-BR balustradespuwer

Bij (dak)terrassen zie je vaak, dat de afdichting een te gering afschot heeft of dat dit zelfs helemaal ontbreekt. Het water blijft dan op een groot oppervlak van de afdichting staan en de afvoer verloopt zeer traag. AquaDrain® T25 heeft een dikte van 25 mm. Hierdoor worden hydrostatische druk en dus ook schade aan de afdichting voorkomen. Met het gelamineerde speciaalvlies wordt de bedekking over het gehele oppervlak opgehoogd en wordt voorkomen dat het stuwwater in de constructie terugloopt.

Voordelen

- Speciaal ontwikkeld voor toepassing op (dak-)terrassen zonder afschot.
- 25 mm dik – biedt bescherming tegen grote plassen op de afdichting.
- Vermindert de hydrostatische druk die ontstaat door water dat op de afdichting achterblijft.
- Geen aanslag op de afdichting dankzij het speciale filtervlies.
- Tot + 33 dB contactgeluidverbetering.
(Onderzocht door Labor für Bauakustik van Hochschule RheinMain).

Toepassing

Begaanbare vloeren buiten in particuliere en openbare omgevingen, zoals (dak)terrassen en balkons.

Ondergronden

- Gebonden ondergronden, kan niet direct op gebroken puin worden gelegd, betonnen vloeren, dekvloeren
- Oude tegels, oude coatings

Isolatie

- Drukbelastbaarheid ≥ 120 kPa


Afschot ondergrond

$\geq 0,0$ % tot $2,5$ %


Componenten van AquaDrain® T25

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop-eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
AquaDrain® T25 vloerdrainage 	■ Materiaal: PP ■ Gelamineerd (gelaagd) speciaalvlies met geringe doorstroomweerstand; hoogt losliggende bedekking volvlaks op en zorgt voor een snelle waterafvoer ■ Oppervlaktebelasting tot 2.000 kg/m²				
	100 70 125 TT	rol 25 mm,, 1,00 x 10 m	1 rol /10 m²	-	

AquaDrain® T25 toebehoren




AquaDrain® UB universele band 	■ 3-in-1 band vervangt de AquaDrain® SK naadafdekking, de Watec® BW bewegingsvoegenband en de Watec® FS voegafdichtstrook ■ Voor het koppelen van de kopse kanten tussen twee op elkaar aansluitende matten, alsmede de open voegen bij de trededrainage en de overgang naar de watergeleidingsstrip. ■ In het midden geperforeerd om af te scheuren				
	108 80 207 UB	rollen, breedte 60 mm (2 x 30 mm)	rol/10 m	-	
	108 80 208 UB	rollen, breedte 60 mm (2 x 30 mm)	rol/25 m	-	
AquaDrain® TR gewapende scheidingslaag 	■ Scheidingslaag conform DIN 18531 ■ Optimale vlakke ligging door gewapend rasterweefsel ■ Materiaal: PE ■ Dikte: ca. 0,2 mm				
	108 80 104 TR	Rol, 1 x 50 m	rol/50 m²	-	
AquaDrain® RD randisolatiestroken met SK-voet 	■ Met zelfklevende voet ■ Voorkomt dat de bedekking te strak wordt ingeklemd ■ Kan bij de overgang naar verticale bouwelementen op alle Gutzjahr drainagesystemen en ProFin® DP drainage-eindprofielen worden toegepast ■ Eenvoudig op de juiste hoogte te maken met behulp van de kniplijnen				
	108 80 303 RD	rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x D)	rol/20 m	-	
AquaDrain® FF-X/-XS AquaDrain® FF-T/-TS voegenfix 	■ Materiaal: ABS, transparant ■ Afstandhouder voor smalle voegen bij los gelegde vloeren op split of monokornmortels ■ Beschermt randen tegen schade ■ Maakt vele legpatronen in kruisvoeg of wildverband mogelijk ■ De voorgevormde, geperforeerde bodemplaat houdt de afstandshouder op zijn plaats en verhindert dat de voegenkruisen als het ware omhoogkruipen				
	108 80 107 FF	TYPE X: 17 mm hoog/ 3 mm dik/50 mm diameter	zak/ 100 stuks	doos/ 1.000 stuks	
	108 80 117 FF	TYPE XS: 10 mm hoog/ 3 mm dik/50 mm diameter			
	108 80 108 FF	TYPE T: 17 mm hoog/ 3 mm dik/50 mm diameter			
	108 80 118 FF	TYPE TS: 10 mm hoog/ 3 mm dik/50 mm diameter			

AquaDrain® T25 systeemcomponenten

Drainageroosters	Pagina	Profielen/ goten & pijpen	Pagina	Afdichting	Pagina
 Passende drainageroosters en -goten voor barrièrevrije overgangen en standaardovergangen in de AquaDrain® drainageroosterconfigurator 46		 Passende drainageprofielen, drainage-/druppelprofielen, drainanagekiezelranden en balkonranden in de ProFin® profielconfigurator 70 ProRin® balkongoten en pijpen 88		 DiProtec® SDB snelfafdichtbaan 98 DiProtec® KSK koudzelfklevende baan 99 DiProtec® DRAIN-BE afvoerputje 102 Minerale afdichting met ARDEX S7 Plus of ARDEX S8 Flow. Details vindt u in het het ARDEX productprogramma (pagina 51)	

AquaDrain® HU ook voor hout/HKC

De zwaar belastbare, capillair passieve vloerdrainage voor het los plaatsen van bedekkingen op grind/split en voor het maken van terrassen van hout/HKC, ook op ongebonden ondergronden.



AquaDrain® HU is een zwaar belastbare en tegelijk capillair passieve vloerdrainage, speciaal ontwikkeld voor los gelegde bedekkingen op ongebonden ondergronden. In tegenstelling tot conventionele noppenbanen is AquaDrain® HU aan de onderzijde geperforeerd: daardoor kan lekwater ook bij een oneffen ondergrond snel verwerkt worden.

Voordelen

- **Capillair passieve vloerdrainage.**
met een hoogte van 16 mm voor het los leggen van vloeren op ongebonden, samenhangende of gebonden ondergronden.
- **De geperforeerde noppenbaan garandeert dat het lekwater snel wordt afgevoerd.** Daardoor kan lekwater ook bij een oneffen ondergrond snel verwerkt worden.
- **Zwaar belastbaar.**
 - bewerkbaar met trilmachine
 - in de particuliere omgeving bereikbaar met auto's tot maximaal 3,5 ton
- **Tot +26 dB minder contactgeluid** (getest door Labor für Bauakustik van de Hogeschool RheinMain).
- **Het speciaalvlies met geringe doorstroomweerstand zorgt voor een snelle waterafvoer.**
De 16 mm hoge vloerdrainage verhoogt de bedekking over het gehele oppervlak en voorkomt, dat stuwwater terug in de constructie (het grind-/splitbed) komt en daarmee in de bedekking trekt. Bij los gelegde vloeren verminderde kans op vochtvlekken en onkruid in de voegen als ook uitbloeiingen van betonsteen.

Toepassing

Voor begaanbare en berijdbare oppervlakken buiten in particuliere en openbare omgevingen, zoals op (dak)terrassen, balkons en oppervlakken in de private sector die door auto's tot 3,5 ton bereiden worden.

Ondergronden

- Ongebonden, vertraagd waterdoorlatende ondergronden die in contact staan met de grond (zoals met puin of split geëgaliseerde of aangetilde en verdichte oppervlakken)
- Gebonden ondergronden, betonnen vloeren


Isolatie

- Drukbelastbaarheid bij begaanbare oppervlakken ≥ 120 kPa

Afschot ondergrond

$\geq 1,0$ % tot $2,5$ %

Componenten van het totaalsysteem AquaDrain® HU:

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop-eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
AquaDrain® HU 	■ Materiaal: niet-verwerend kunststof (PP), hagedrukbestendig ■ Kegelvormige noppen met perforatie aan de onderzijde ■ Aan de bovenzijde gelaagd speciaalvlies met geringe doorstroomweerstand. ■ Statisch 350 kN/m² bij 20 % dampspanning, (max. toelaatbaar) statisch 50 kN/m² bij 3 % dampspanning (normale belasting) dynamisch/berijdbaar, alleen in particuliere omgeving tot 35 kN, 3,5 t totaalgewicht voertuig  1 rol  vanaf 2 rollen				
	101 20 216 HU	rol, 16 mm, 1,00 x 10 m	rol /10 m²	dubbele pallet/ 80m²	

AquaDrain® HU toebehoren




AquaDrain® UB universele band 	■ 3-in-1 band vervangt de AquaDrain® SK naadafdekking, de Watec® BW bewegingsvoegenband en de Watec® FS voegafdichtstrook ■ Voor het koppelen van de kopse kanten tussen twee op elkaar aansluitende matten, alsmede de open voegen bij de trededrainage en de overgang naar de watergeleidingsstrip. ■ In het midden geperforeerd om af te scheuren				
	108 80 207 UB	rollen, breedte 60 mm (2 x 30 mm)	rol/10 m	-	
	108 80 208 UB	rollen, breedte 60 mm (2 x 30 mm)	rol/25 m	-	
AquaDrain® TR gewapende scheidingslaag 	■ Scheidingslaag conform DIN 18531 ■ Optimale vlakke ligging door gewapend rasterweefsel ■ Materiaal: PE ■ Dikte: ca. 0,2 mm				
	108 80 104 TR	Rol, 1 x 50 m	rol/50 m²	-	
AquaDrain® RD randisolatiestroken met SK-voet 	■ Met zelfklevende voet ■ Voorkomt dat de vloer te strak wordt ingeklemd ■ Kan bij de overgang naar verticale bouwelementen op alle Gutzjahr drainagesystemen en ProFin® DP drainage-eindprofielen worden toegepast ■ Eenvoudig op de juiste hoogte maken met behulp van de kniplijnen				
	108 80 303 RD	rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x D)	rol/20 m	-	
AquaDrain® FF-X/-XS AquaDrain® FF-T/-TS voegenfix 	■ Materiaal: ABS, transparant ■ Afstandhouder voor het maken van smalle voegen bij los gelegde vloeren op split of drainage mortels ■ Beschermt tegen schade aan de randen ■ Maakt vele legpatronen in kruisvoeg of wildverband mogelijk ■ De voorgevormde, geperforeerde bodemplaat houdt de afstandshouder op zijn plaats en verhindert dat de voegenkruizen als het ware omhoogkruipen				
	108 80 107 FF	TYPE X: 17 mm hoog/ 3 mm dik/50 mm diameter	zak/ 100 stuks	doos/ 1.000 stuks	
	108 80 117 FF	TYPE XS: 10 mm hoog/ 3 mm dik/50 mm diameter			
	108 80 108 FF	TYPE T: 17 mm hoog/ 3 mm dik/50 mm diameter			
	108 80 118 FF	TYPE TS: 10 mm hoog/ 3 mm dik/50 mm diameter			

AquaDrain® HU systeemcomponenten

Drainageroosters	Pagina	Profielen/ goten & pijpen	Pagina	Afdichting
 Passende drainageroosters en -goten voor barrièrevrije overgangen en standaardovergangen in de AquaDrain® drainageroosterconfigurator 46		 Passende drainageprofielen, drainage-/druppelprofielen, drainagekiezelranden en balkonranden in de ProFin® profielconfigurator 70 ProRin® balkongoten en pijpen 88		 Minerale afdichting met ARDEX S7 Plus of ARDEX S8 Flow. Details vindt u in het het ARDEX productprogramma (pagina 51)

Aqua Drain® HU-EK

De zwaar belastbare, capillair passieve vloerdrainage voor het leggen van vaste bedekkingen op waterdoorlatende drainagemortel, ook op ongebonden ondergronden.



- 1 Steenslaglaag
- 2 AquaDrain® HU-EK hoogbelastbare vloerdrainage
- 3 MorTec® DRAIN-ZE cementgebonden drainagemortel
- 4 AquaDrain® FLEX drainagerooster
- 5 Tegelvloer
- 6 AquaDrain® DR-HB drainagerooster berijdbaar

AquaDrain® HU-EK is een zwaar belastbare en tegelijk capillair passieve vloerdrainage, speciaal ontwikkeld voor vaste bedekkingen op ongebonden ondergronden. In tegenstelling tot conventionele noppenbanen is AquaDrain® HU-EK aan de onderzijde geperforeerd: daardoor kan lekwater ook bij een oneffen ondergrond snel verwerkt worden.

Voordelen

- **Zwaar belastbare, capillair passieve vloerdrainage** met 16 mm hoogte toepasbaar bij vaste bedekkingen op ongebonden, samenhangende ondergronden.
- **De geperforeerde noppenbaan zorgt voor een driedimensionele snelle afvoer van het lekwater.** Daardoor kan lekwater ook bij een oneffen ondergrond verwerkt worden.
- **Zwaar belastbaar.**
 - in de particuliere omgeving bereikbaar met auto's tot maximaal 3,5 ton
- **Het rasterweefsel met bescherming tegen verkalking zorgt voor een snelle waterafvoer.** De 16 mm hoge vloerdrainage verhoogt de bedekking volvlak en voorkomt, dat stuwwater in de constructie en daarmee in de bedekking terechtkomt.
- **Tot + 26 dB contactgeluidverbetering.** (Onderzocht door Labor für Bauakustik van Hochschule RheinMain).

Toepassing

Voor begaanbare en berijdbare oppervlakken buiten in particuliere en openbare omgevingen, zoals op (dak)terrassen, balkons en oppervlakken in de private sector die door auto's en vrachtwagens tot 3,5 ton bereden worden.

Ondergronden

- Ongebonden, vertraagd waterdoorlatende ondergronden die in contact staan met de grond (zoals met puin of split geëgaliseerde of aangetilde en verdichte oppervlakken)
- Gebonden ondergronden, betonnen vloeren


Isolatie

- Drukbelastbaarheid bij begaanbare oppervlakken ≥ 120 kPa

Afschot ondergrond

$\geq 1,0$ % tot $2,5$ %

Componenten van het totaalsysteem AquaDrain® HU-EK:

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop-eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
AquaDrain® HU-EK 	■ Materiaal: niet-verwerend kunststof (PP), hogedrukbestendig ■ Kegelvormige noppen met perforatie aan de onderzijde ■ Aan bovenzijde gelaagd rasterweefsel met bescherming tegen verkalking ■ Statisch 350 kN/m² bij 20 % dampspanning, (max. toelaatbaar) statisch 50 kN/m² bij 3 % dampspanning (normale belasting) dynamisch/berijdbaar, alleen in particuliere omgeving tot 35 kN, 3,5 t totaalgewicht voertuig  1 rol  vanaf 2 rollen				
	101 20 316 HU	rol, 16 mm, 1,00 x 10 m	rol /10 m²	palet/70 m²	

AquaDrain® HU-EK toebehoren

AquaDrain® UB universele band 	■ 3-in-1 band vervangt de AquaDrain® SK naadafdekking, de Watec® BW bewegingsvoegenband en de Watec® FS voegafdichtstrook ■ Voor het koppelen van de kopse kanten tussen twee op elkaar aansluitende matten, alsmede de open voegen bij de trededrainage en de overgang naar de watergeleidingsstrip. ■ In het midden geperforeerd om af te scheuren 				
	108 80 207 UB	rollen, breedte 60 mm (2 x 30 mm)	rol/10 m	-	
	108 80 208 UB	rollen, breedte 60 mm (2 x 30 mm)	rol/25 m	-	
AquaDrain® TR gewapende scheidingslaag 	■ Voor afgedichte begaanbare oppervlakken ■ Scheidingslaag conform DIN 18531 ■ Optimale vlakke ligging door gewapend rasterweefsel ■ Materiaal: PE ■ Dikte: ca. 0,2 mm 				
	108 80 104 TR	Rol, 1 x 50 m	rol/50 m²	-	
AquaDrain® schaar voor drainagematten 	■ Sterk en handig gereedschap voor het gemakkelijk en nauwkeurig op maat knippen van alle AquaDrain®, IndorTec® en Watec® drainagerollen/-platen, en het systeem DiProtect® SDB snelafdichtbaan 				
	108 80 801 DS	RVS met softgrip ogen	1 stuks	-	
AquaDrain® RD randisolatiestroken met SK-voet 	■ Met zelfklevende voet ■ Voorkomt dat de vloer te strak wordt ingeklemd ■ Kan bij de overgang naar verticale bouwelementen op alle Gutjahr drainagesystemen en ProFin® DP drainage-eindprofielen worden toegepast ■ Eenvoudig op de juiste hoogte maken met behulp van de knijplijnen 				
	108 80 303 RD	rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x D)	rol/20 m	-	

AquaDrain® HU-EK systeemcomponenten

Drainageroosters  Passende drainageroosters en -goten voor barrièrevrije overgangen en standaardovergangen in de AquaDrain® drainageroosterconfigurator 46 AquaDrain® DR-HB GV 57 Het berijdbare afvoerrooster	Profielen/goten & pijpen  Passende drainageprofielen, drainage-/drupprofielen, drainanagekiezelranden en balkonranden in de ProFin® profielconfigurator 70 ProRin® balkongoten en pijpen 88	Afdichting  Minerale afdichting met ARDEX S7 Plus of ARDEX S8 Flow. Details vindt u in het ARDEX productprogramma (pagina 51)
---	--	---

AquaDrain® HB

De zwaar belastbare vloerdrainages

voor het leggen van vaste bedekkingen op waterdoorlatende drainagemortel en het vervaardigen van berijdbare betonnen oppervlakken.




Met **AquaDrain® HB** kunnen opritvloeren van klinkers en betonsteen veilig en duurzaam worden gedraineerd. In combinatie met drainagemortel wordt een berijdbare vloerdrainage met een hoog drainagevermogen gemaakt.

AquaDrain® HB-B zorgt ervoor dat overtollig water bij opritvloeren van beton- of cementdekvloer waarop bedekkingen liggen betrouwbaar wordt afgevoerd. Omdat de constructie effectief wordt ontluicht wordt de opbouw van waterdampdruk vermeden.


Voordelen HB

- Hogere belasting conform ZTV Wegebau gebruikscategorieën tot N3 en conform RStO 12, belastingsklasse Bk0,3.
- Groot waterafvoerend vermogen voorkomt vorstschade en uitbloeiing in bedekkingen die bereden worden.
- De effectieve ontluchting van de constructie voorkomt druk door waterdamp.
- Tot 30 keer hoger drainagevermogen dan drainagemortel.
- Gemaakt voor het opnemen van drainagemortel of beton als een zwaar belastbaar vlak nodig is.
- 6 jaar garantie voor de vakondernemingen.



Berijdbare geplaveide en bestrate vloeren met AquaDrain® HB

- 1 Plaat van gewapend beton
- 2 Afdichting volgens DIN 18532
- 3 Scheidingslaag volgens DIN 18532
- 4 AquaDrain® HB hoogbelastbare vloerdrainage
- 5 MorTec® DRAIN-ZE cementgebonden drainagemortel
- 6 Vloer/afwerklaag



Tunnelachtige drainage voor berijdbare betontegels met AquaDrain® HB-B voor een optimale waterafvoer

1. Scheidingslaag volgens DIN 18532
2. AquaDrain® HB hoogbelastbare vloerdrainage
3. MorTec® DRAIN-ZE cementgebonden drainagemortel
4. Tegelvloer
5. AquaDrain® DR-HB drainagerooster berijdbaar

Uitvoeringen

AquaDrain® HB:

- Opritvloer van klinkers of betonsteen, voor de optimale waterafvoer (funderingslaag van drainagemortel).

AquaDrain® HB-B:

- Objectproduct - levertijd en minimale afnamehoeveelheid op aanvraag


Toepassing

Berijdbare erfverhardingen, straten en wegen, parkeerplaatsen voor voertuigen, marktplaatsen.

Ondergronden

- Gebonden ondergronden, betonnen vloeren, geen ondergronden van gebroken puin

Componenten van het totaalsysteem AquaDrain® HB:

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
AquaDrain® HB vloerdrainage 	■ Materiaal: PP ■ Voor de waterafvoer van gedraineerde, berijdbare bestratingen op drainagemortels ■ Zwaar belastbaar ■ Met drainagesleuven aan de zijkant en de onderzijde  1 rol  vanaf 2 rollen				
	101 00 108 HB	rol, 8 mm, 30,00 x 1,00 m	rol /30 m²	pallet/210 m²	
	101 00 116 HB	rol, 16 mm, 15,00 x 1,00 m	rol /15 m²	pallet/105 m²	

AquaDrain® HB-B: Product op maat voor één project – levertijd en minimale bestelhoeveelheid op aanvraag

AquaDrain® HB toebehoren

AquaDrain® schaar voor drainagematten 	■ Sterk en handig gereedschap voor het gemakkelijk en nauwkeurig op maat knippen van alle AquaDrain®, IndorTec® en Watec® drainagerollen/-platen, en het systeem DiProtec® SDB snelafdichtbaan 				
	108 80 801 DS	RVS met softgrip ogen	1 stuks	-	
AquaDrain® RD randisolatiestroken met SK-voet 	■ Met zelfklevende voet ■ Voorkomt dat de vloer te strak wordt ingeklemd ■ Kan bij de overgang naar verticale bouwelementen op alle Gutjahr drainagesystemen en ProFin® drainage-eindprofielen worden toegepast ■ Eenvoudig op de juiste hoogte maken met behulp van de kniplijnen 				
	108 80 303 RD	rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x D)	rol/20 m	-	


AquaDrain® HB systeemcomponenten

Drainageroosters	Pagina 57
 AquaDrain® DR-HB GV Het berijdbare afvoerrooster	


AquaDrain® SD

Unieke capillair passieve trededrainage

voor de efficiënte afwatering van buitentrappen



- 1 AquaDrain® SD watergeleidingsstrip
- 2 AquaDrain® SD trededrainage, gefixeerd met ARDEX CE 20P
- 3 AquaDrain® UB universele band als voegafdichtstrook
- 4 AquaDrain® UB universele band als bewegingsvoegenband
- 5 AquaDrain® SD trederaaster van RVS



- 1 AquaDrain® SD watergeleidingsstrip
- 2 AquaDrain® SD trededrainage. De optrede (stootbord) wordt hier ingekort van 310 naar 30 mm
- 3 Contactlaag voor drainagemortel
- 4 Mortelbanden/-rillen van MorTec® DRAIN ZE cementgebonden drainagemortel
- 5 Blok/massieve trede van natuur-/betonsteen
- 6 AquaDrain® UB universele band als bewegingsvoegenband

De trededrainage AquaDrain® SD beschermt buitentrappen van keramiek en natuur-/betonsteen betrouwbaar tegen uitbloeiingen en vorstschade die door stuwwater worden veroorzaakt. De SD kan als drainage in middelbed, op (drainage)mortel of op mortelrillen bij bloktreden resp. op drainagemortel aangebrand.

Voordelen

- **De unieke (eendelige) trededrainage met voorgevormde hoekelementen.**
- **Uniek en slim speciaalvlies.**
Lost langzaam op nadat de legmortel is uitgehard. Voorkomt dat de poriën in het vlies verkalken.
- **Waterafvoer biedt optimale bescherming.**
Tegen door stuwwater veroorzaakte vorstschade, uitbloeiing en vertering. Natuursteen wordt sneller droog.
- **Veel verschillende toepassingsmogelijkheden.**
Kan ook worden gecombineerd met AquaDrain® en Watec® vloerdrainages bij terrassen met trappen.
- **6 jaar garantie voor de vakondernemingen.**

Toepassing

Voor buitentrappen in particuliere en openbare omgevingen.

Ondergronden

- Ondergronden moeten vlak, draagkrachtig en stevig zijn. Ze mogen niet verend of samendrukbaar zijn.
- Oneffenheden > 4 mm moeten worden geëgaliseerd.

Isolatie

- Drukvaste thermische isolatie, zonder holle ruimten en niet verend of samendrukbaar op de ondergrond gelijkmd.


Afschot ondergrond

≥ 1,0 % tot 2,5 %


Watec® Drain KP+

De unieke, capillair passieve dunnelaag-drainage

voor het dunlaags, zwevend leggen van keramiek en natuursteen in dun- of middelbedmortel



- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 DiProtec® SDB snelafdichtbaan / minerale afdichting | 3 DiProtec® AB-K afdichtband |
| 2 Watec® Drain KP+ dunnelaagdrainage | 4 AquaDrain® UB universele band |
| | 5 AquaDrain® VARIO-QE |



Watec® Drain AR afdekrooster voor afwatering via afvoerputjes

- | |
|---|
| 1 Watec® Drain KP+ dunnelaagdrainage |
| 2 AquaDrain VARIO-QE |
| 3 Watec® Drain AR afdekrooster 150 x 150 mm |
| 4 AquaDrain® UB universele band |

Watec® Drain KP+ is de enige capillair passieve dunnelaag-drainage, die los, dus zonder verbinding met de ondergrond wordt gelegd. De 100% ontkoppeling en afwatering zorgt ervoor, dat vorstschade en uitbloeiing worden voorkomen en dat de constructie veel sneller droogt. De AquaDrain® VARIO bakgoot maakt deuraansluitingen volgens de voorschriften ook bij lage aansluithoogtes mogelijk.

Voordelen

- **Unieke, capillair passieve dunnelaag-drainage, die vrijdragend wordt gelegd.**
Versnelt het drogen van de constructie dankzij een 6 mm luchtlag.
Door de 100 % volledige ontkoppeling wordt voorkomen dat er door weersinvloeden schuifspanningen ontstaan die scheuren en loslatende tegels veroorzaken.
- **Diffusiesleuven maken ontluifting van restvocht uit cementaire ondergronden mogelijk.**
- **Enige dunnelaag-drainage met systeem-drainagerooster.**
Om deuraansluithoogtes naar voorschrift te reduceren.
- **Unieke combinatie van intelligent speciaalvlies en gewapend rasterweefsel.**
Het speciaalvlies met geringe doorstroomweerstand zorgt voor een snelle waterafvoer. Rasterweefsel garandeert optimale stijfheid en hechtbaarheid.
- **Al inzetbaar bij een afschot van de ondergrond vanaf 1%.**
- **5 jaar systeemgarantie.**

Toepassing

Begaanbare vloeren buiten voor privégebruik zoals op balkons en terrassen en galerijen die toegang geven tot woningen.

Ondergronden

- Gebonden ondergronden, dekvloeren, betonnen vloeren, kan niet direct op gebroken puin worden gelegd
- Oude tegels, oude coatings

Isolatie

Het is niet toegestaan om Watec® Drain KP+ rechtstreeks op thermisch isolatiemateriaal te leggen. Hier zijn extra belastingspreidingslagen (cementdekvloeren) nodig.


Componenten van het totaalsysteem Watec® Drain KP+:

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop-eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
Watec® Drain KP+ inklapbare plaat dunlaagse drainage 	■ Materiaal: PP ■ Gelamineerd met een intelligent speciaalvlies en een gewapend rasterweefsel ■ Over het oppervlak verdeeld belastbaar tot 3.000 kg/m² ■ Ingeklapt tot transportformaat 0,70 x 1,00 m (geoptimaliseerd voor Europallet) 				
	100 80 212 KP	Plaat 9 mm, 1,02 m x 1,96 m, ingeklapt tot transportformaat 0,70 x 1,00 m	doos/16 m²	dubbele pallet 128 m²	

Watec® Drain KP+ toebehoren


Watec® ST wapeningsband 	■ Zelfklevend ■ Voor het rondom koppelen van Watec 3E en Watec® Drain KP+ matten ■ Toepasbaar bij elke Watec® drainage 				
	108 80 205 ST	rollen, breedte 100 mm	rol/25 m	-	
AquaDrain® UB universele band 	■ 3-in-1 band vervangt de AquaDrain® SK naadafdekking, de Watec® BW bewegingsvoegenband en de Watec® FS voegafdichtstrook ■ Voor het bedekken van bewegingsvoegen ■ In het midden geperforeerd om af te scheuren 				
	108 80 207 UB	rollen, breedte 60 mm (2 x 30 mm)	rol/10 m	-	
	108 80 208 UB	rollen, breedte 60 mm (2 x 30 mm)	rol/25 m	-	
AquaDrain® schaar voor drainagematten 	■ Sterk en handig gereedschap voor het gemakkelijk en nauwkeurig op maat knippen van alle AquaDrain®, IndorTec®, Watec® drainagerollen/-platen 				
	108 80 801 DS	RVS met softgrip ogen	1 stuks	-	
AquaDrain® RD randisolatiestroken met SK-voet 	■ Met zelfklevende voet ■ Voorkomt dat de vloer te strak wordt ingeklemd ■ Kan bij de overgang naar verticale bouwelementen op alle Gutjahr drainagesystemen en ProFin® DP drainage-eindprofielen worden toegepast ■ Eenvoudig op de juiste hoogte maken met behulp van de kniplijnen 				
	108 80 303 RD	rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x D)	rol/20 m	-	
Watec® Drain AR-QE afdekrooster -vierkantdesign 	■ Dunbedraam, materiaal: RVS, materiaal nr. 1.4301 ■ Vierkantdesign oplegrooster met maaswijdte 8 x 8 mm, geslepen RVS, met beschermfolie ■ Voor vloerdrainage naar het onderliggende afvoerputje ■ Wordt in een dunbed op Watec® drainagen gelijmd  1-10 stuks  vanaf 11 stuks				
	300 60 322 AR	150 x 150 mm (L x B), 8 mm hoogte	1 stuks	-	
	300 60 323 AR	150 x 150 mm (L x B), 10 mm hoogte	1 stuks	-	

Watec® Drain KP+ toebehoren

Drainageroosters Pagina	Profielen/goten & pijpen Pagina	Afdichting Pagina	Lijmen/mortels Pagina
 Geschikte drainageroosters voor dunlaagse vloeropbouw AquaDrain® drainageroosterconfigurator 46	 Passende drainageprofielen, drainage-/drupprofielen, drainanagekiezelranden en balkonranden in de ProFin® profielconfigurator 70 ProRin® balkongoten en pijpen 90	 DiProtec® SDB snelafdichtbaan 98 DiProtec® DRAIN-BE afvoerputje 102 Minerale afdichting met ARDEX S7 Plus of ARDEX S8 Flow. Details vindt u in het ARDEX productprogramma (pagina 51)	 MorTec® SOFT voeg uit de tube 108

Legsysteem met AquaDrain® T+

voor de puntsgewijze bevestiging van zelfdragende tegels / keramische elementen.



- | | |
|---|--|
| 1 DiProtec® SDB snelafdichtbaan | 7 Open voeg, alternatief: dichte voegen met MorTec® SOFT |
| 2 AquaDrain® TR gewapende scheidelingslaag | 8 AquaDrain® TM drainagerooster met vuilrooster |
| 3 ProFin® DP 30 profiel | 9 ProRin® BR balkongootsysteem |
| 4 DiProtec® AB-K afdichtbanden | |
| 5 AquaDrain® T+ vloerdrainage | |
| 6 Fixering met ARDEX X 32 flexibele legmortel | |

Tegelafmetingen:

> 30 cm kantlengte, min. 20 mm dik

Verbruik (ongeveer) hoeveelheid ARDEX X 32 / m², incl. randsituatie:

- ca. 3 – 3,5 kg/m², bij 5 mm dikte van het fixatiepunt met 40 cm afstand van hart tot hart

Let op de aanwijzingen van de fabrikant.

Bij het vloerlegsysteem met TerraMaxx® PF worden onbreekbare platen op punten met ARDEX X 32, flexibele legmortel vast op de AquaDrain® T+ vloerdrainage bevestigd. Mortellagen voor de wateropvang zijn niet nodig. Lekwater kan snel via de drainagekanalen van AquaDrain® T+ afgevoerd worden.

Voordelen

- Puntsgewijze verlijming van zelfdragende/onbreekbare platen met ARDEX X 32 flexibele legmortel. Zo ontstaat de karakteristieke uitstraling van een vast gelegde vloer.
- Complete opbouw vanaf 31 mm incl. bedekking (20 mm dik).
Ideaal voor saneringen en renovaties: 70 procent minder opbouwhoogte!
- Tot + 30 dB contactgeluidverbetering.
(Onderzocht door Labor für Bauakustik van Hochschule RheinMain).
- Tot 80 procent minder gewicht: dus snel en gemakkelijk te verwerken.
- In combinatie met AquaDrain® T+: wordt gegarandeerd een snelle en duurzame drainage in de vloerconstructie bereikt.
- Als voeggesloten bedekking uitvoerbaar met MorTec® SOFT speciaalvoeg.
- Het aanbrengen van veldbegrenzingsvoegen om tegelvloeren te verdelen in kleinere vlakken is in combinatie met MorTec® SOFT niet nodig

Toepassing

Begaanbare vloeren buiten in particuliere en openbare omgevingen, zoals (dak)terrassen en balkons.

Ondergronden

- Gebonden ondergronden, dekvloeren, betonnen vloeren
- Oude tegels, oude coatings
- Kan niet direct op gebroken puin worden gelegd

Isolatie

- Drukbelastbaarheid ≥ 120 kPa

Afshot ondergrond

$\geq 1,0$ % tot 2,5 %


Het totaalsysteem TerraMaxx® PF:

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop-eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
flexibele legmortel 	- Voor puntgewijs fixeren van zelfdragende, losse vloeren op AquaDrain® T+ - Speciale lijm op een met kunststof gemodificeerde cementbasis - Geen kalkuitbloeiingen, waterafstotend - Snel drogend door kristallijne waterbinding				
		zak van 25 kg	1 zak	pallet/40 zakken	Vraag uw vakgroothandel
AquaDrain® T+ vloerdrainage 	- Materiaal: PP - Gelamineerd (gelaagd) speciaal vlies met geringe doorstroomweerstand - hoogst losliggende bedekking volvlaks op en zorgt voor een snelle waterafvoer - Oppervlaktebelasting tot 2.000 kg/m²				
	100 70 108 TT	rollen, 8 mm, 1 x 10 m	rol /10 m²	dubbele pallet/120m²	
	100 70 116 TT	rollen, 16 mm, 1 x 10 m	rol /10 m²	dubbele pallet/80 m²	

TerraMaxx® PF toebehoren


MorTec® SOFT voeg uit de tube voor dichte voegen 	- Alternatief voegmiddel voor het maken van elastische, spanninggereduceerde voegen. - Voor de gelijkde of puntgewijze fixering van de buitenvloeren - Voor vloeren van keramiek, natuursteen, betonsteen zonder formaatbeperking - Voegen vooraf schoon krabben - Toepasbaar in combinatie met drainagesystemen: AquaDrain® EK, bij TerraMaxx® PF/DS/RS, Watec® Drain KP+ 1 tube is ongeveer voldoende voor een voeg van 12,5 m bij een voegdikte van 5 x 5 = 25 mm²				
	400 30 104 SO	Zandbeige mat, tube 310 ml	1 stuk / inhoud doos 20 stuks	-	
	400 30 105 SO	Steengrijs mat, tube 310 ml			
	400 30 106 SO	Cementgrijs mat, tube 310 ml			
	400 30 107 SO	Antraciet mat, tube 310 ml			
	400 30 111 SO	Gletmiddel, 250 ml	1 stuks	-	
AquaDrain® UB universele band 	3-in-1 band vervangt de AquaDrain® SK naadafdekking, de Watec® BW bewegingsvoegenband en de Watec® FS voegafdichtstrook - Voor het koppelen van de kopse kanten tussen twee op elkaar aansluitende matten, alsmede de open voegen bij de trededrainage en de overgang naar de watergeleidingsstrip. - In het midden geperforeerd om af te scheuren				
	108 80 207 UB	rollen, breedte 60 mm (2 x 30 mm)	rol/10 m	-	
	108 80 208 UB	rollen, breedte 60 mm (2 x 30 mm)	rol/25 m	-	
AquaDrain® RD randisolatiestroken met SK-voet 	- Met zelfklevende voet - Voorkomt dat de vloer te strak wordt ingeklemd - Kan bij de overgang naar verticale bouwlementen op alle Gutjahr drainagesystemen en ProFin® drainage-eindprofielen worden toegepast - Eenvoudig op de juiste hoogte maken met behulp van de knijplijnen				
	108 80 303 RD	rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x D)	rol/20 m	-	

TerraMaxx® PF systeemcomponenten

Drainageroosters	Pagina	Profielen/goten & pijpen	Pagina	Afdichting	Pagina
 Passende drainageroosters en -goten voor barrière-vrije overgangen en standaardovergangen in de AquaDrain® drainageroosterconfigurator 46		 Passende drainageprofielen, drainage-/druppelprofielen, drainagekiezelranden en balkonranden in de ProFin® profielconfigurator 70 ProFin® balkongoten en pijpen 88		 DiProtect® SDB snelfafdichtbaan 98 DiProtect® KSK koudzelfklevende baan 99 DiProtect® DRAIN-BE afvoerputje 102 Minerale afdichting met ARDEX S7 Plus of ARDEX S8 Flow. Details vindt u in het ARDEX productprogramma (pagina 51)	

Het eerste capillair passieve drainagesysteem met steldragers voor de opbouw

voor de vaste verhoogde plaatsing van zelfdragende tegels / keramische elementen in waterdoorlatende drainagemortel



- 1 DiProtec® SDB snelafdichtbaan
- 2 AquaDrain® TR gewapende scheidingslaag
- 3 TerraMaxx® DS steldrager drainageopbouw
- 4 MorTec® DRAIN-ZE cementgebonden drainagemortel
- 5 Natuursteen/betonsteen, keramisch element
- 6 AquaDrain® FLEX-QE drainagerooster
- 7 Open voeg, alternatief: dichte voegen met MorTec® SOFT



Speciale ringen voor de hoogtecompensatie dienen als bekisting voor de mortel. De ophoogringen zijn 27 of 50 mm hoog. Zonder problemen kan een aantal ringen op elkaar worden gezet. Op die manier kan een hoogteverschil van maximaal 150 mm worden overbrugd. Zo kan gemakkelijk een nauwkeurig afschot worden gemaakt.

(zie technische tips in de GUTJAHR-videotheek)

TerraMaxx® DS is het eerste capillair passieve drainageopbouwstelsel met steldragers. Tegels die zonder lijm gelegd kunnen worden, worden met MorTec® DRAIN-ZE cementgebonden drainagemortel op TerraMaxx® DS gelegd. Doordat de drainagemortel geheel op TerraMaxx® DS wordt opgehoogd, wordt capillair omhoogkruipend water voorkomen. Ook op de plek waar de natuur- en betonelementen ondersteund worden, ontstaan geen vochtvlekken. Met de ringen voor de hoogtecompensatie kan de vloer gemakkelijk worden gelegd; ook op ongelijke afdichtingen.

Voordelen

- **Eerste capillair brekend opbouwstelsel met steldragers:** In tegenstelling tot de gebruikelijke opbouwsteunen/mortelmoppen ontstaan er minder uitbloeiing- en vochtvlekken op de delen waar de beton-/natuurstenelementen worden ondersteund.
- **Betrouwbare toepassing ook als er stuwwater op de afdichting staat.**
- **Adequate verwerking van het totaalsysteem:** gemakkelijk uitlijnen met de ophoog, bijvoorbeeld op oneffen afdichtingen.
- **Geen wiebelende vloerelementen:** Omdat de vloer met MorTec® DRAIN-ZE cementgebonden drainagemortel op TerraMaxx® DS wordt gelegd.
- **Tot + 32 dB contactgeluidverbetering.** (Onderzocht door Labor für Bauakustik van Hochschule RheinMain).

Toepassing

Begaanbare vloeren buiten in particuliere en openbare omgevingen, zoals (dak)terrassen en balkons.

Ondergronden

- Gebonden ondergronden, dekvloeren, betonnen vloeren
- Ongebonden, vertraagd waterdoorlatende ondergronden die in contact staan met de grond (zoals met puin of split geëgaliseerde of aangetilde en verdichte oppervlakken)

Isolatie

- Drukbelastbaarheid ≥ 150 kPa

Afschot ondergrond


$\geq 1,0$ % tot $2,5$ %

Geschat verbruik per m² vloeroppervlak, afhankelijk van het tegelformaat

		Lengte			
		60 cm	80 cm	90 cm	120 cm
Breedte	30 cm	5,6 Stk.	8,4 Stk.	7,5 Stk.	5,6 Stk.
	40 cm	4,2 Stk.	6,3 Stk.	5,6 Stk.	4,2 Stk.
	60 cm	2,8 Stk.	4,2 Stk.	3,8 Stk.	2,8 Stk.
	80 cm	4,2 Stk.	6,3 Stk.	5,8 Stk.	4,2 Stk.
	90 cm	3,8 Stk.	5,8 Stk.	5,0 Stk.	3,8 Stk.

Neem ook de aanwijzingen van de fabrikant van de vloerbedekking in acht.

Componenten van de TerraMaxx® DS drainagemortel drager:

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop-eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
TerraMaxx® DS drainagemortel drager 	■ Materiaal: Kunststof, met een ingelegd en zeer scheurvast rasterweefsel ■ Capillair passieve ophoging voor vloeren met mortelapbouw ■ Met MorTec® DRAIN-ZE cementgebonden drainagemortel te gebruiken  1-3 dozen  vanaf 4 dozen				
	100 10 100 TM	Kunststof, 220 x 220 x 19 mm (L x B x H)	inhoud doos 50 stuks	-	€ 5,18 /stuk


TerraMaxx® DS toebehoren

TerraMaxx® DS-H€ 27/50 Ring voor hoogtecompensatie 	■ Materiaal: PE ■ 27 of 50 mm hoge compensatie als bekisting waarin MorTec® DRAIN-ZE cementgebonden drainagemortel op TerraMaxx® DS kan worden aangebracht ■ Er kan een aantal ringen op elkaar worden gezet ■ De perforatie zorgt voor snellere droging - alleen mogelijk tot een hoogte van 150 mm 				
	100 10 110 TM	Kunststof, hoogte 27 mm, Diameter binnen: 193 mm, buiten: 198 mm	inhoud doos 50 stuks	-	
	100 10 111 TM	Kunststof, hoogte 50 mm, Diameter binnen: 193 mm, buiten: 198 mm	inhoud doos 20 stuks	-	
MorTec® SOFT voeg uit de tube voor dichte voegen 	■ Alternatief voegmiddel voor het maken van elastische, spanninggereduceerde voegen. Voor de gelijmde of puntgewijze fixering van de buitenvloeren ■ Voor vloeren van keramiek, natuursteen, betonsteen zonder formaatbeperking ■ Voegen vooraf schoon krabben ■ Toepasbaar in combinatie met drainagesystemen: AquaDrain® EK, bij TerraMaxx® PF/DS/RS, Watec® Drain KP+ ■ 1 tube is ongeveer voldoende voor een voeg van 12,5 m bij een voegdikte van 5 x 5 = 25 mm² 				
	400 30 104 SO	Zandbeige mat, tube 310 ml	1 stuk / inhoud doos 20 stuks	-	
	400 30 105 SO	Steengrijs mat, tube 310 ml			
	400 30 106 SO	Cementgrijs mat, tube 310 ml			
	400 30 107 SO	Antraciet mat, tube 310 ml			
	400 30 111 SO	Gletmiddel, 250 ml	1 stuks	-	
AquaDrain® RD randisoliatiestroken met SK-voet 	■ Met zelfklevende voet ■ Voorkomt dat de vloer te strak wordt ingeklemd ■ Kan bij de overgang naar verticale bouwelementen op alle Gutjahr drainagesystemen en ProFin® drainage-eindprofielen worden toegepast ■ Eenvoudig op de juiste hoogte maken met behulp van de knijplijnen 				
	108 80 303 RD	rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x D)	rol/20 m	-	
TerraMaxx® TSL pad met coating 	■ Mat van hergebruikt rubber, bescherm laag voor afdichtingen volgens de normen ■ Aan de onderzijde met aluminiumfolie gelamineerd (afdichting als barrière voor weekmakers) ■ Verbeterd de contactgeluidsisolatie - drainstel dragers kunnen niet wegglijden 				
	100 20 103 TS	Pad met coating 192 x 192 / 6 mm	zak/10 stuks	-	

TerraMaxx® DS systeemcomponenten

Drainageroosters P. 46 	Profielen/goten & pijpen P. 70/90 	Afdichting a. P. 98 	Lijmen/mortels P. 104 
---	---	--	---

Gemakkelijk in hoogte verstelbare tegeldrager voor montage tegen de muur



- 1 DiProtec® SDB snelafdichtbaan van kunststof
- 2 DiProtec® AB-K afdichtband
- 3 ProFin® KL-H in hoogte verstelbare drainage-kiezelrand
- 4 TerraMaxx® TSL pad
- 5 TerraMaxx® TSL tegeldrager
- 6 AquaDrain® FLEX drainagerooster
- 7 MorTec® SOFT voeg uit de tube; alternatief: open voeg

Geschat verbruik per m² vloeroppervlak, afhankelijk van het tegelformaat

		Lengte			
		60 cm	80 cm	90 cm	120 cm
Breedte	30 cm	5,6 Stk.	8,4 Stk.	7,5 Stk.	5,6 Stk.
	40 cm	4,2 Stk.	6,3 Stk.	5,6 Stk.	4,2 Stk.
	60 cm	2,8 Stk.	4,2 Stk.	3,8 Stk.	2,8 Stk.
	80 cm	4,2 Stk.	6,3 Stk.	5,8 Stk.	4,2 Stk.
	90 cm	3,8 Stk.	5,8 Stk.	5,0 Stk.	3,8 Stk.

Neem ook de aanwijzingen van de fabrikant van de vloerbedekking in acht.

Met de volledig voormonteerde tegeldragers kunnen tegels snel en eenvoudig op balkons en terrassen worden gelegd. Dankzij de easy2wall-voetvorm is ook directe montage tegen de wand mogelijk zonder bijsnijden. Leidingen en afvoerputten kunnen in de vrije ruimte tussen de bedekking en de ondergrond worden weggewerkt en blijven bereikbaar. Indien nodig kunnen afzonderlijke platen uit de bedekking gehaald en vervangen worden.

Voordelen

- **Volledig voormonteerd.**
- **Eenvoudig in hoogte verstelbaar zonder gereedschap:**
 - afhankelijk van het type van 14 mm tot 208 mm
 - opsteekbare hoogteadapter: voor een hoogte van 208 mm tot 500 mm
- **Eenvoudig zonder gereedschap nivelleerbaar tot 9%** (compenseert hoogteverschillen bij overlappingen en oneffenheden in de ondergrond) (alleen TerraMaxx® TSL).
- **Geïntegreerd voegenkruis** voor een mooie voeg van 2 mm breed. Met een voegenkruisopzetstuk kan de voeg 5 mm breed worden gemaakt.
- **Antislip en glijvast door geïntegreerde bewegingsdemping** tegen klappen van tegels op de drager.

Toepassing

Begaanbare vloeren buiten in particuliere en openbare omgevingen, zoals (dak)terrassen en balkons.

Ondergronden

- Gebonden ondergronden, dekvloeren, betonnen vloeren met of zonder afdichting
- Ongebonden, vertraagd waterdoorlatende ondergronden die in contact staan met de grond (zoals met puin of split geëgaliseerde of aangetrilde en verdichte oppervlakken)

Levering

Voormonteerd in de fabriek (voetje, middenstuk met schroefdraad en nivellerende kop met voegenstaafjes en geluidsdemper) lengte/breedte: ca. 232 x 142 mm

Volledig voormonteerd in de fabriek:

- TSL-R-2XS 12-24 mm, zonder nivelleerkop
- TSL-T-XS 25-40 mm, zonder nivelleerkop
- TSL-S: 38-45 mm
- TSL-M: 46-60 mm
- TSL-L: 61-75 mm
- TSL-XL: 76-120 mm
- TSL-2XL: 120-208 mm

Isolatie

- Drukbelastbaarheid ≥ 150 kPa


Afschot ondergrond

$\geq 1,0$ % tot 2,5 %

Componenten van de TerraMaxx® TSL tegeldrager:

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop-eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
TerraMaxx® TSL-R tegeldrager  easy2wall-voetvorm ■ Materiaal: PP ■ Met voegenstaafjes (2 mm), raster in hoogte instelbaar van 14-24 mm, zonder nivelleerkop ■ Voorgemonteerd in de fabriek ■ Geïntegreerde geluiddemper ■ Drukbelastbaar tot circa 600 kg/stuk, 190 x 190 mm 100 01 424 TS Type 2XS 14-24 mm 1 stuk / inhoud doos 84 stuks -  1-3 dozen  vanaf 4 dozen N					
TerraMaxx® TSL-T tegeldrager  easy2wall-voetvorm ■ Materiaal: PP ■ Met voegenstaafjes (2 mm), telescopisch middenstuk met schroefdraad en voetje, zonder nivelleerkop ■ Voorgemonteerd in de fabriek ■ Geïntegreerde geluiddemper ■ Drukbelastbaar tot circa 600 kg/stuk, 190 x 190 mm 100 32 636 TS Type XS 25-40 mm 1 stuk / inhoud doos 84 stuks -  1-3 dozen  vanaf 4 dozen					
TerraMaxx® TSL tegeldrager  easy2wall-voetvorm ■ Materiaal: PP ■ Bestaat uit een nivelleerkop met voegenstaafjes (2 mm), een middenstuk met schroefdraad en een voetje ■ Voorgemonteerd in de fabriek ■ Geïntegreerde geluiddemper ■ Drukbelastbaar tot circa 600 kg/stuk, 190 x 190 mm (uitvoeringen XS – XL) 100 23 643 TS Type S 38-45 mm 1 stuk / inhoud doos 72 stuks - 100 24 360 TS Type M 46-60 mm 1 stuk / inhoud doos 54 stuks - 100 25 875 TS Type L 61-75 mm 1 stuk / inhoud doos 42 stuks - 100 27 512 TS Type XL 76-120 mm 1 stuk / inhoud doos 30 stuks - 100 21 220 TS Type 2XL 120-208 mm 1 stuk / inhoud doos 30 stuks -  1-3 dozen  vanaf 4 dozen					
TerraMaxx® TSL ophoogelement  ■ Materiaal: PP ■ Voor het verhogen van de hoogte van TerraMaxx® TSL tegeldragers ■ Tot 500 mm hoogte mogelijk / gebruik hoogteadapter alleen mogelijk bij uitvoering 2XL 100 20 113 TS Ophoogelement 85 mm 1 stuk / doos 80 stuks - 					
TerraMaxx® TSL voegenkruisopzetstuk  ■ Materiaal: PP ■ Wordt op de voegenstaven gezet om voegen van 5 mm breedte te maken 100 20 102 TS Voegenkruisopzetstuk 5 mm zak/100 stuks - 					
TerraMaxx® TSL pad met coating  ■ Mat van hergebruikt rubber – met geïntegreerde scheidingslaag ■ Aan de onderzijde met aluminiumfolie gelamineerd (afdichting als barrière voor weekmakers) ■ Beschermt de afdichting en verbetert de contactgeluidsisolatie 100 20 114 TS Pad met coating 232 x 142 / 6 mm zak/10 stuks - 					
TerraMaxx® TSL muurafstandhouder  ■ Materiaal: RVS 1.4301; beschermt op elkaar aansluitende elementen tegen mechanische beschadiging ■ Rubberen buffer – beschermt opgaande bouwelementen tegen mechanische beschadigingen ■ De afstandhouder wordt op de voegstaven van de nivelleerkop gelegd. Daarna wordt de bedekking gelegd 100 20 104 TS afstandhouder 160 x 40 / 10 mm 1 stuks - 					
TerraMaxx® TSL randdrager  ■ Materiaal: voorverzinkt staal, afgewerkt met poedercoating, zwart ■ De randdrager wordt over de voegenstaafjes van de nivelleerkop gelegd. Daarna wordt de tegelvloer gelegd ■ Rubberen buffer – beschermt opgaande bouwelementen tegen mechanische beschadigingen ■ Indien nodig kunnen DiProtec® FIX-MSP voegkruizen (zie p. 38) erbij besteld worden. 100 20 105 TS Randdrager 110 mm (B) x 800 mm (L) 1 stuks -  1-10 stuks  vanaf 11 stuks					
TerraMaxx® PL dempingsrubber  ■ Materiaal: rubber, antislip ■ Als afstandhouder voor het compenseren van hoogteverschillen tot 12 mm ■ Als bescherm laag in combinatie met AquaDrain® SR sleufgoten 100 20 112 PL Geluiddemper, dikte 2 mm 1 stuk/inhoud doos 80 stuks - 					

Aluminium raamsysteem met intelligente schroef-verbindingstechniek voor droogbouw tegelvloeren.



1. DiProtec® KSK koudzelfklevende baan
2. DiProtec® KSK-AB afdichtband
3. ProFin® KL-H in hoogte verstelbare drainagekiezelrand
4. TerraMaxx® TSL pad
5. TerraMaxx® TSL tegeldrager
6. TerraMaxx® PL plaatdrager met damplaat
7. TerraMaxx® RS aluminium raamsysteem
8. TerraMaxx® RS voegkruis
9. AquaDrain® VARIO drainagegoot
10. MorTec® SOFT, voeg uit de tube als oplossing voor gesloten voegen

Systeemtekening (rechts onder)

De raamconstructie bestaat uit TerraMaxx RS-draagprofielen die volgens de systeemtekening zijn aangebracht. Meestal lopen de draagprofielen (AT) in legrichting en de liggers (AS) haaks ten opzichte daarvan.

Voor tegelvloeren	harde ondergrond bijv. beton/dekvloer	Isolerende ondergrond
Standaard hartafstand draagprofiel AT	600 mm*	600 mm*/**
Max. hartafstand ligger AS	2580 mm	2580 mm
Max. hartafstand ondervloer A€ (bijv. TerraMaxx® TSL)	645 mm	645 mm**

* De hartafstand is afhankelijk van de afmetingen van de vloerbedekking en de adviezen van de fabrikant van de vloerbedekking

** Hartafstand = puntbelasting in de ondergrond: vermindering kan nodig zijn bij niet zo drukbestendige isolatie of verende isolatielagen

TerraMaxx® RS is een stabiele aluminium onderconstructie voor het leggen van balkon- en terrasvloeren. Dankzij de intelligente schroefverbindingstechniek hoeft er niet voorgeboord te worden. Het systeem kan op gebonden en ongebonden ondergronden onder bijna alle weersomstandigheden worden gebruikt. Door het lage gewicht en de geringe opbouwhoogte is het bijzonder geschikt voor renovaties.

Voordelen

- Door de stabiliteit en het geringe gewicht op alle ondergronden toepasbaar
- Eenvoudige montage door slimme schroefverbindingstechniek
- All weather-systeem: onafhankelijk van de weersomstandigheden inzetbaar door mortelvrije opbouw
- Eenvoudige instelling afschot met in hoogte verstelbare tegeldragers (bijv. TerraMaxx® TSL)
- Vlakke ondergrond dus ideaal voor XXL-tegelformaten Open of gesloten voegen (MorTec® SOFT)
- Tot + 32 dB contactgeluidverbetering. (Onderzocht door Labor für Bauakustik van Hochschule RheinMain).
- Alles van één leverancier: Compleet systeem met afdichting, tegeldragers, randafwerking, deuraansluiting

Toepassing

Begaanbare vloeren buiten in particuliere en openbare omgevingen, zoals (dak)terrassen en balkons.

Ondergronden


- Gebonden ondergronden, betonnen vloeren
- Ongebonden, vertraagd waterdoorlatende ondergronden die in contact staan met de grond (zoals met puin of split geëgaliseerde of aangetilde en verdichte oppervlakken)
- Stalen / houten draagconstructies met onbreekbare afdeklaag

Isolatie

- Drukbelastbaarheid ≥ 120 kPa

Afschot ondergrond

$\geq 1,0$ % tot $2,5$ %



Componenten van het TerraMaxx® RS aluminium raamsysteem:

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop-eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
TerraMaxx® RS draagprofiel 	■ Materiaal: draagprofiel (aluminium) en rvs verbindingstuk ■ Systeembouwpakket voor een variabele onderconstructie onder de vloer in combinatie met ① langskoppelplaat, ② T-koppelstuk en ③ scharnierkoppelstuk ■ Let op: vergeet bij het bestellen de TerraMaxx® RS rvs schroeven voor het bevestigen van de verbindingstukken niet.  1-3 stang  Vanaf 4 stang				
	111 20 100 RS	Draagprofiel, 50x30 mm (b x h)	1 stang/2,50 m verpakking/8 stangen	-	
 ①  ②  ③	111 20 170 RS	Set langskoppelplaten , 2-delig, creëert stabiele verbindingen, per set zijn 4 TerraMaxx® RS rvs schroeven nodig	1 set / inhoud doos 25 sets	-	
	111 20 171 RS	T-koppelstukken , voor bliksemsnelle aansluiting, zonder boren, per verbindingstuk zijn 3 TerraMaxx® RS rvs schroeven nodig	1 stuk / inhoud doos 100 stuks	-	
	111 20 173 RS	Scharnierkoppelstukken , perfect bij niet-rechthoekige terrassen, traploos instelbaar van 0 tot 180 °, 40 x 30 x 30 mm (l x b x h), per verbindingstuk zijn 4 TerraMaxx® RS rvs schroeven nodig	1 stuks	-	
TerraMaxx® RS rvs schroef met flens 	■ Materiaal: rvs, Materiaalnr: 1.4301 ■ Voor het vastschroeven van TerraMaxx® RS T-koppelstukken (3 schroeven per verbindingstuk) en TerraMaxx® RS-scharnierkoppelstukken (4 schroeven per verbindingstuk) en TerraMaxx® RS langskoppelplaten (4 schroeven per verbinderset) aan het TerraMaxx® RS draagprofiel				
	111 20 174 RS	Zeskantschroef met flens, M6x10	100 stuks/zak	-	
TerraMaxx® RS Dopsleutelinzetstuk met veer 	■ Voor een stevige grip op niet-magnetische roestvrijstalen schroeven				
	111 20 188 RS	Dopsleutelinzetstuk met veer SW 10	1 Stück	-	
TerraMaxx® RS Bescherming tegen afschuiving 	■ Voor het (tijdelijk) vastzetten van tegels aan de rand ■ wordt in het midden van de tegel op het TerraMaxx® RS draagprofiel geplaatst en met circa 5 ml DiProtec® FIX-MSP op de tegel vastgelijmd ■ Benodigd: 1 st. per tegel aan de rand, plus 1 st. per hoek				
	111 20 175 RS	Bescherming tegen afschuiving	1 Stück	-	
TerraMaxx® RS XS TerraMaxx® RS TS Voegenkruis 	■ Materiaal: zachte kunststof, antraciet ■ Zelfklevend ■ Afstandhouders voor het maken van smalle voegen bij vloeren van keramische elementen, natuursteen of gegoten betontegels ■ Beschermt randen tegen schade ■ Maakt vele legpatronen in kruisvoeg of wildverband mogelijk ■ Hoogte voegenstaafje: 10 mm, dikte vloer: 7 mm, dikte voegenstaafje: 3 mm				
	108 80 119 RS	TYP XS 50 mm Ø	zak/100 stuks	doos/1.000 stuks	
	108 80 120 RS	TYP TS 50 mm Ø			

TerraMaxx® RS systeemcomponenten

Tegeldragers p. 34 	Drainagerooster p. 46 	Profielen p. 74/75 	Afdichting p. 98 	Lijmen/mortels p. 108 
---	---	--	---	---

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
TerraMaxx® RS voethouder brandveilig 	- Voethouder van gecoat staal voor het vastschroeven van de AquaDrain® draaivoeten (pagina 68 drainageroosters toebehoren) - Voor het creëren van een brandveilige vluchtroute volgens de normen met het TerraMaxx® RS framesysteem - Hoogte/verstelbereik tot onderkant tegelvloer: Variant 50 mm met standaardvoet: 68 - 107 mm Variant 90 mm met standaardvoet: 108-155 mm met XL-voet tot 222 mm en met 2XL-voet tot 337 mm, Benodigd: 1 voetje per 0,6 strekkende meter				
	111 20 176 RS	50 mm voor standaardvoet	1 stuk	-	
	111 20 177 RS	90 mm voor alle voeten	1 stuk	-	



NIEUW

TerraMaxx® RS houder randafwerking  	- Materiaal: aluminium - Voor het maken van een verticale randafwerking bij keramiek of natuursteen tegelvloeren - Profiel, 120 mm lang, met getrypt boorgat voor eenvoudige montage op de kopse kanten van de TerraMaxx® RS draagprofielen. - Benodigd: 2 stuks per strekkende meter randafwerking - Benodigde toebehoren: - TerraMaxx® RS cilinderkopschroeven om de houder voor de randafwerking aan het draagprofiel te bevestigen - DiProtec® Fix MSP speciale lijm en afdichtkit voor het bevestigen van de vloer op de randafwerkingshouder				
	111 20 178 RS	Houder randafwerking 120 mm	1 stuk	-	



NIEUW

TerraMaxx® RS cilinderkopschroef 	- Materiaal: rvs, materiaal nr: 1.4301 - Cilinderkopschroef met binnenzeskant om de TerraMaxx® RS houder voor de randafwerking aan het TerraMaxx® RS draagprofiel te bevestigen				
	111 20 179 RS	Cilinderkopschroef M6 x 25	zak/10 stuks	-	



NIEUW

Systeemtoebehoren

DiProtec® FIX-MSP Speciale Lijm- en afdichtkit, MS Polymeer 	- Oplosmiddelvrij – siliconenvrij – spanning compenserend - Toepasbaar op ondergronden die snel vochtig worden - Zeer sterke kleefkracht en perfecte hechting op metaal, hout, polystyreen kunststoffen, gepoedercoate profielen en minerale ondergronden Toepassingen: - Als montage lijm voor het vastzetten van de buitenste tegels op de TerraMaxx® RS, bescherming tegen afschuiving, op TerraMaxx® RS randafsluithouder en op TerraMaxx® TSL randdrager - Verlijming van ProRin® gootranden met ProFin® systeemprofielen - Om keramische tegels in de IndorTec® FLEXDRAIN tegeluitsparing te lijmen en in het IndorTec® SE-randventilatieprofiel				
	500 30 101 FX	tube, 310 ml	1 stuk / inhoud doos 20 stuks	-	



Aluminium raamsystemen met schroefverbindingstechniek voor het leggen van terrasplanken van hout en HKC



TerraMaxx® RS is een stabiele aluminium onderconstructie voor het leggen van terrasplanken van hout en HKC, ook in combinatie met tegelvloeren. Dankzij de intelligente schroefverbindingstechnologie hoeft er niet voorgeboord te worden.

Voordelen

- **Stabiele aluminium onderconstructie:** voor het eenvoudig en perfect leggen van terrasplanken van hout en HKC.
- **All weather-systeem:** eenvoudig te leggen zonder droogtijden.
- **Snelle montage:** door middel van intelligente schroefverbindingstechnologie.
- **Het afschot kan eenvoudig ingesteld en oneffenheden in de ondergrond kunnen eenvoudig weggewerkt worden.**
- **Totaalsysteem:** met afdichting, tegeldragers, randoplossing en drainagerooster.

Toepassing

Begaanbare vloeren buiten in particuliere en openbare omgevingen, zoals (dak)terrassen en balkons.

Ondergronden

- Gebonden ondergronden, betonnen vloeren met of zonder afdichting
- Ongebonden, vertraagd waterdoorlatende ondergronden die in contact staan met de grond (zoals met puin of split geëgaliseerde of aangetilde en verdichte oppervlakken)
- Stalen / houten draagconstructies met onbreekbare afdeklaag

Isolatie

- Drukbelastbaarheid ≥ 120 kPa

Afschot in de ondergrond bij gesloten voegen

$\geq 1,0$ % tot $2,5$ %




- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 DiProtec® KSK koudzelfklevende baan | 5 AquaDrain® VARIO drainagegoot |
| 2 TerraMaxx® TSL pad | 6 TerraMaxx® RS compensatieplaat |
| 3 TerraMaxx® TSL tegeldrager | 7 TerraMaxx® RS-NK plankenverbinder |
| 4 TerraMaxx® RS aluminium raamsysteem | 8 TerraMaxx® RS-NKE plankenverbinder uiteinde |

Systeemtelling (rechts onder)

Voor terrasplanken	harde ondergrond bijv. beton/dekvloer	Isolerende ondergrond
Standaard hartafstand draagprofiel AT	400 mm*	400 mm*/**
Max. hartafstand ondervloer A€ (bijv. TerraMaxx® TSL)	625 mm	625 mm**

* De hartafstand is afhankelijk van de afmetingen van de planken en de adviezen van de fabrikant van de planken

** Hartafstand = puntbelasting in de ondergrond: vermindering kan nodig zijn bij niet zo drukkbestendige isolatie of verende isolatielagen



Componenten voor het leggen van terrasplanken

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop-eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
TerraMaxx® RS draagprofiel	■ De componenten van het TerraMaxx® RS raamsysteem vindt u op pagina 37.				
TerraMaxx® RS afdekbond 	■ Zwarte textieltape, zelfklevend en scheurbestendig ■ Dekt het glanzend oppervlak van de TerraMaxx® RS-draagprofielen af, zodat het lijkt alsof er schaduwvoegen tussen de planken zijn aangebracht				
	111 10 181 RS	zwart, 50 mm x 50 m	rol/50 m	-	
TerraMaxx® RS-NK plankenverbinder 	■ Voegafstandhouders voor "onzichtbare" bevestiging voor planken met groeven ■ Voegbreedte: 7 mm ■ Verbruik is afhankelijk van de plankbreedte: 15 - 20 stuks/m² ■ Schroefbevestiging niet zichtbaar in de bedekking ■ Creëert 6 mm afstand tussen draagprofiel en plank (optimale ventilatie aan onderzijde) - incl. 1 zwarte rvs zelfborende schroef per TerraMaxx® RS draagprofiel				
	111 10 176 RS	GD 6 mm, groefdiepte vanaf 6 mm, wanddikte groef 2,5 - 8,2 mm	doos/20 stuks incl. zelfborende schroeven	-	
	111 10 179 RS	GD 9 mm, groefdiepte vanaf 9 mm, wanddikte groef 5,5 - 11,5 mm			
TerraMaxx® RS-NKE plankenverbinder uiteinde 	■ "Onzichtbare" bevestiging van de uiteinden voor planken met groeven ■ Schroefbevestiging niet zichtbaar in de bedekking ■ Creëert 6 mm afstand tussen draagprofiel en plank (optimale ventilatie aan onderzijde) ■ Incl. 2 zwarte rvs zelfborende schroeven 4,2 x 19 mm voor TerraMaxx® RS draagprofiel, benodigde hoeveelheid is ca. 3 stuks/m				
	111 10 175 RS	GD 4 mm, groefdiepte vanaf 4 mm, wanddikte groef van 7 - 15 mm	doos/20 stuks incl. zelfborende schroeven	-	
TerraMaxx® RS -GK plankenverbinder 	■ Voegafstandhouders voor zichtbare schroefverbinding door de planken heen ■ Voegbreedte 4 of 7 mm ■ Creëert 6 mm afstand tussen draagprofiel en plank (optimale ventilatie aan onderzijde) ■ Verbruik is afhankelijk van de plankbreedte: 15 - 20 stuks/m²				
	111 10 174 RS	Voegbreedte 4 mm	doos/100 stuks	-	
	111 10 177 RS	Voegbreedte 7 mm			
TerraMaxx® RS plankschroef met boorpunt 	■ Speciale zelfborende schroef 5,5 x 40 mm van gehard rvs ■ Voor het bevestigen van houten terrasplanken of geschikte massieve composietplanken (neem de instructies van de fabrikant in acht) op TerraMaxx® RS draagprofielen ■ Zelftappende lenskopschroef met multi-torx, circa 30 stuks/m²				
	111 10 178 RS	5,5 x 40 mm	doos/100 stuks met speciale bit	-	
TerraMaxx® RS verzinkboor 	■ Om terrasplanken en TerraMaxx® RS draagprofielen in één werkgang voor te boren ■ Geschikt voor hout en massief composiet (neem de instructies van de fabrikant in acht) ■ Diameter 4,8 mm afgestemd op TerraMaxx® RS plankschroef ■ Met kogel gelagerde dieptestop ■ Incl. inbusdrukbout en stiftsleutel				
	111 10 182 RS	4,8 mm	1 stuks	-	

Variabel legstelsysteem met breekbescherming

voor zwaarbelaste verhoogde vloeren op plaatsen die regelmatig druk bezocht worden.



- 1 TerraMaxx® PROTECT stelvoet
(hier met 3 TerraMaxx® PROTECT ophoogelement)
- 2 TerraMaxx® PROTECT legmodule
- 3 TerraMaxx® PROTECT voegschijfje

TerraMaxx® PROTECT is een legstelsysteem dat speciaal ontwikkeld is voor intensief gebruikte verhoogde vloeren (bijv. in de horeca, bij evenementen). Het systeem bestaat uit een met glasvezel versterkte legmodule, in hoogte verstelbare tegeldragers met easy2wall-voettechnologie en vrij positioneerbare voegschijfjes. Een volledig systeem dus dat een verhoogde vloerconstructie met breekbescherming voor de erop geplaatste vloer creëert.

Voordelen

- Glasvezelversterkte legmodule voor het maken van vloeren met breekbescherming
- Eenvoudige montage dankzij van bovenaf verstelbare tegeldragers met easy2wall technologie
- All-weather-systeem: onafhankelijk van de weersomstandigheden inzetbaar door mortelvrije opbouw
- Doorlopende ondergrond zodat de tegelformaten vrij gekozen kunnen worden
- Open of gesloten voegen (MorTec® SOFT)
- Alles van één leverancier: compleet systeem met afdichting, randafwerking, deuraansluiting.

Toepassing

Voor beloopbare, verhoogde, intensief gebruikte vloeren buiten in particuliere en openbare omgevingen, zoals in de horeca en bij evenementen.

Minimale opbouwhoogte

- Vanaf 48 mm

Geschikte ondergronden

- Gebonden ondergronden, betonnen vloeren met of zonder afdichting
- Ongebonden, vertraagd waterdoorlatende ondergronden die in contact staan met de grond (zoals met puin of split geëgaliseerde of aangetrilde en verdichte oppervlakken)

Isolatie

- Drukbelastbaarheid ≥ 120 kPa


Afschot ondergrond

$\geq 1,0$ % tot 2,5 %

Componenten van TerraMaxx® PROTECT

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop-eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
TerraMaxx® PROTECT legmodule 600 x 600 mm 	■ Materiaal: glasvezelversterkt PE-HD hoogwaardig kunststof ■ Geïntegreerde opening voor TerraMaxx® PROTECT tegeldragers om de legmodules aan elkaar te koppelen ■ Kleur: Grijs		 1-3 dozen	 vanaf 4 dozen	NIEUW
	112 20 100 PR	600 x 600 x 38 mm (L x B x H)	1 stuk/inhoud doos 15 stuks	-	
TerraMaxx® PROTECT tegeldrager 	■ Materiaal: PP ■ voorgemonteerd in de fabriek ■ in hoogte verstelbaar van 48-74 mm ■ de hoogte wordt van bovenaf ingesteld met de TerraMaxx® PROTECT montagesleutel.		 1-3 dozen	 vanaf 4 dozen	NIEUW
	112 20 102 PR	48-74mm	1 stuk/inhoud doos 38 stuks	-	
TerraMaxx® PROTECT ophoogelementen 	■ Om de TerraMaxx® PROTECT tegeldragers 25 of 50 mm te verhogen		 1-3 dozen	 vanaf 4 dozen	NIEUW
	112 20 103 PR	Ophoogelement, 25 mm (H)	1 stuk/inhoud doos 38 stuks	-	
	112 20 104 PR	Ophoogelement, 50 mm (H)	1 stuk/inhoud doos 38 stuks	-	
TerraMaxx® PROTECT Voegschijfje 130 x 3 mm 	■ Materiaal: zachte kunststof ■ Afstandhouder voor het maken van smalle voegen tijdens het leggen van vloeren op TerraMaxx® PROTECT legmodules				NIEUW
	112 20 108 PR	130 mm (ø), 18 mm (H), 3 mm (D)	zak à 100 stuks	-	
TerraMaxx® PROTECT Montagesleutel 	■ Dubbele zeskantdopsleutel van staal, verchroomd en geborsteld. ■ Om TerraMaxx® PROTECT tegeldragers in hoogte te verstellen				NIEUW
	112 20 109 PR		1 stuk	-	
TerraMaxx® PROTECT voethouder 	■ Materiaal: staal, voorverzinkt, KTL-gelakt ■ Voor gebruik met op maat gezaagde legmodules in plaats van TerraMaxx® PROTECT tegeldragers ■ Voor gebruik met de AquaDrain® draaivoeten ■ Hoogteverstelling met: standaard draaivoet 50 - 97mm; XL draaivoet 57 - 172mm; 2XL draaivoet 63 - 287mm				NIEUW
	112 20 110 PR	110 x 46 x 39 mm (L x B x H)	1 stuk	-	
TerraMaxx® TSL pad met coating 	■ Mat van hergebruikt rubber - met geïntegreerde scheidelagslaag ■ Aan de onderzijde met aluminiumfolie gelamineerd (afdichting als barrière voor weekmakers) ■ Beschermt de afdichting en verbetert de contactgeluidsisolatie				
	100 20 114 TS	Pad met coating 232 x 142 / 6 mm	zak/10 stuks	-	

Het unieke verwarmingssysteem voor verhoogde vloeren
eenvoudig - **reageert snel** - **regelt zichzelf**



TerraMaxx[®] COMFORT is een verwarmingselement dat bestaat uit een dunne verwarmingsfolie met een isolatielaag aan de achterkant. De verwarmingsfolie levert slechts zoveel energie als nodig is, zorgt dat de temperatuur niet te hoog wordt en regelt zichzelf. Hierdoor bent u verzekerd van een optimaal energieverbruik.

De TerraMaxx[®] COMFORT verwarmingsmodules zijn zelfklevend en kunnen gewoon op de achterkant van de vloertegels worden aangebracht. Ze zorgen voor een gedeeltelijke opwarming van de vloer waardoor de buitenruimte in het tussenseizoen langer kan worden gebruikt. TerraMaxx[®] COMFORT biedt echt comfort voor horecagelegenheden, evenementenlocaties, maar ook in het zitgedeelte op terrassen of bij zwembaden/wellnessruimtes.



- 1 DiProtec[®] SDB sneldichtbaan
- 2 TerraMaxx[®] TSL pad
- 3 TerraMaxx[®] TSL tegeldrager
- 4 TerraMaxx[®] RS aluminium raamsysteem

- 5 TerraMaxx[®] COMFORT verwarmingselement
- 6 TerraMaxx[®] RS XS voegkruis

Voordelen

- **Gemakkelijke, snelle plaatsing:** dankzij zelfklevende folie op de achterkant
- **Krachtig:** met een maximaal vermogen van 280 watt/module (ca. 780W/m²).
- **Aangename oppervlaktetemperaturen** van ongeveer 24° C
- **Reageert snel**

Toepassing

Om verhoogde vloeren buiten te verwarmen en de temperatuur ervan te regelen

Geschikte legsystemen

TerraMaxx[®] TSL (zie p. 34)/TerraMaxx[®] RS (zie p. 36)

Vloeren

- Verhoogde vloeren van keramische of natuursteen tegels met afmetingen 60 x 60 cm, 60 x 120 cm en 120 x 120 cm

Componenten van het TerraMaxx® COMFORT verwarmingssysteem:

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
TerraMaxx® COMFORT set 	TerraMaxx® COMFORT complete set bestaande uit ■ PTC-verwarmingselement met in de fabriek aangebrachte thermische isolatie. ■ 230V netspanning ■ Zelfklevende eenvoudige montage ■ Inclusief verbindings- en bevestigingstechniek ■ Voor toepassing met vloertegels van 60 x 60 cm, 60 x 120 cm of 120 x 120 cm. ■ In combinatie met TerraMaxx® RS en TerraMaxx® TSL systemen 				
	113 10 100 PR	Oppervlakteverwarmingset, 530 mm x 530 mm x 4 mm	Set	-	

NIEUW




Verhoogde
systemen

GUTJAHR drainageroosters en -goten



De innovatieve en praktische waterafvoer bij deuraansluitingen.

Eenvoudig, betrouwbaar en volgens bouwvoorschrift



	Drainageroosters			
	AquaDrain® FLEX	AquaDrain® TM	AquaDrain® TM-QE	AquaDrain® DR
				
Toepassing	Drainagerooster voor deuren, tot vloer lopende raamelementen in de lijndrainage	Drainagerooster voor deuren, tot aan de vloer lopende raamelementen, in de lijndrainage	Afvoerrooster op afvoerputjes (vloer/dak), afvoerzones van spuwers en als opening voor herstelwerk	Afvoerrooster op afvoerputjes (vloer/dak), afvoerzones van spuwers en als opening voor herstelwerk Nieuw: nu ook berijdbaar
In hoogte verstelbaar	✓	✓		✓
Flexibel inkortbaar	✓	✓		
Geïntegreerd vuilfilter	✓	✓		✓
Voor dunlaag opbouw		✓	✓	
Oplegroosters				
Toepasbaar in combinatie met deze drainagesystemen	Alle AquaDrain® vloerdrainages en TerraMaxx® systemen vanaf 50 mm	AquaDrain® EK met MorTec® DRAIN-EP en alle TerraMaxx® systemen	Watec® Drain KP+ vloerdrainage en TerraMaxx® PF legstelsysteem	Alle AquaDrain® vloerdrainages en TerraMaxx® DS/RS/TSL-legstelsystemen
pagina	48	58	59	56




Hellend instelbaar drainagerooster		Drainage- en sleufgoten		
AquaDrain® DR-HB  Grille de drainage carrossable pour charge d'utilisation maximale de 3,5 t	AquaDrain® BF-FLEX  Drainagerooster voor barrièrevrije overgangen op balkons en terrassen, geschikt voor rolstoelen	AquaDrain® KR/KRU  Drainagegoot met sleuven: voor deuren, tot aan vloer lopende raamelementen, in de lijndrainage. Zonder sleuven: als afvoerkanaal	AquaDrain® VARIO  Drainagegoten voor deuren, tot aan vloer lopende raamelementen, in de lijndrainage	AquaDrain® SR-U  sleufgoot voor de lijndrainage bij borstweringen/ balustrades en verticale bouwdeelen
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
				
AquaDrain® HB en AquaDrain® HU-EK	Alle AquaDrain® vloerdrainages en TerraMaxx® DS/RS/TSL legsysteem	Alle AquaDrain® vloerdrainages en TerraMaxx® DS/RS/TSL legsysteem	Waterc®Drain KP+ vloerdrainage en TerraMaxx® DS/RS/TSL legsysteem	Alle AquaDrain® vloerdrainages en TerraMaxx® RS/TSL legsysteem
57	52	60	64	66

AquaDrain® FLEX

Op maat inkortbaar en traploos in hoogte verstelbaar.

Het systeem voor deuraansluitingen volgens bouwvoorschrift zonder speciale fabricage op maat.



AquaDrain® FLEX drainageroosters voeren oppervlakte- en gevelwater snel en ongehinderd via de aangesloten vloerdrainage af.

AquaDrain® FLEX totaalsysteem

- 1 AquaDrain® vloerdrainage (hier AquaDrain® T+)
- 2 AquaDrain® geperforeerd hoekprofiel
- 3 AquaDrain® SL voegenband
- 4 AquaDrain® FLEX drainagerooster
- 5 AquaDrain® vuilfilter
- 6 AquaDrain® FLEX dubbelvoetige schuif

AquaDrain® FLEX drainageroosters voeren oppervlaktewater gericht via de aangesloten drainage af. Op deze manier worden aansluitproblemen ook bij lage deur-/wandaansluitingen opgelost. Dankzij de beweegbare voetelementen kunnen AquaDrain® FLEX drainageroosters ter plekke op maat worden ingekort.

Voordelen

- **Tijd- en kostenbesparend inkorten, makkelijk en variabel, ter plekke uitvoerbaar.**
Dankzij beweegbare dubbelvoetige schuifelementen en raamgeometrie.
- **Bescherming tegen aanslag dankzij geïntegreerd vuilfilter.**
Dit voorkomt dat vuil door het drainagerooster valt en garandeert zo dat het afvoervermogen van drainagerooster en drainage constant blijft.
- **Makkelijk en nauwkeurig uitlijnen op vloerhoogte dankzij traploos van boven verstelbare draaivoetjes.**
- **Maximaal drainagevermogen dankzij een drainage-rooster dat naar onder open uitgevoerd is en met de AquaDrain® drainage wordt gecombineerd.**
- **In de praktijk kunnen deuraansluitingen volgens bouwvoorschrift van 15 naar 5 cm worden verlaagd.**

Producteigenschappen

Raammateriaal:	Staal vuurverzinkt of RVS 1.4301
Opleg:	Raster: vuurverzinkt of RVS 1.4301 Vierkantdesign: RVS Profiel design: RVS Shadowline: RVS
Vuilfilter:	Geïntegreerd
Inkortbaar:	Variabel inkortbaar tot 400 mm (basiseenheid) resp. 280 mm (aanbouweenheid)
Verstelbare hoogte:	Afhankelijk van de hoogte van de draaivoetjes en het opleg drainagerooster. De gegevens voor de afzonderlijke hoogten vindt u op de volgende pagina
Toepassing:	Vóór deuren, gelijkvloerse kozijnen of in de lijndrainage

AquaDrain® FLEX drainageroosters maken bijzondere maten overbodig!



Dat komt door de unieke, gepatenteerde raamgeometrie (1), waarbij de beweegbare dubbelvoetige schuifelementen (2) het kernstuk vormen. Dat levert vooral bij de lijndrainage grote voordelen op omdat de schuifelementen de roosters met elkaar verbinden waardoor ongelijke hoogten bij de aansluitpunten van de roosters worden voorkomen.



	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
--	----------	------------	---------------------	-----------------------	--------------------------

Staal / vuurverzinkt

AquaDrain® FLEX-GV drainagerooster





- Materiaal: vuurverzinkt staal, raster opleg drainagerooster met maaswijdte 30/10 mm
- Framehoogte: 38 mm
- Hoogte: 53-100 mm (of 83 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad)
met XL-voetjes: 60-175 mm (of 158 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) – **tegen meerprijs**
met 2XL-voetjes: 66-290 mm (of 273 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) – **tegen meerprijs**
- Aanbouweenheden worden bij lijndrainage gebruikt.
Voorbeeld lijn van 3 meter = 1 basiseenheid plus 2 aanbouweenheden



Basiseenheid 100 300 30 201 FR	100 x 1.000 mm (B x L), 2 dubbelvoetige schuiven 100	1 stuks	pak/20 stuks	
Aanbouweenheid 100 300 30 202 FR	100 x 1.000 mm (B x L), 1 dubbelvoetige schuif 100	1 stuks	pak/20 stuks	
Basiseenheid 150 300 30 101 FR	150 x 1.000 mm (B x L), 2 dubbelvoetige schuiven 150	1 stuks	pak/20 stuks	
Aanbouweenheid 150 300 30 102 FR	150 x 1.000 mm (B x L), 1 dubbelvoetige schuif 150	1 stuks	pak/20 stuks	
Basiseenheid 200 300 30 401 FR	200 x 1.000 mm (B x L), 2 dubbelvoetige schuiven 200	1 stuks	pak/20 stuks	
Aanbouweenheid 200 300 30 402 FR	200 x 1.000 mm (B x L), 1 dubbelvoetige schuif 200	1 stuks	pak/20 stuks	

RVS

AquaDrain® FLEX-GE drainagerooster





- Materiaal: elektrolytisch gepolijst RVS, materiaal nr. 1.4301, opleg drainagerooster met maaswijdte 30/10 mm
- Framehoogte: 35 mm
- Hoogte: 50-97 mm (of 80 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad)
met XL-voetjes: 57-172 mm (of 155 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) – **tegen meerprijs**
met 2XL-voetjes: 63-287 mm (of 280 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) – **tegen meerprijs**
- Aanbouweenheden worden bij lijndrainage gebruikt.
Voorbeeld lijn van 3 meter = 1 basiseenheid plus 2 aanbouweenheden



Basiseenheid 100 300 30 601 FR	100 x 1.000 mm (B x L), 2 dubbelvoetige schuiven 100	1 stuks	pak/20 stuks	
Aanbouweenheid 100 300 30 602 FR	100 x 1.000 mm (B x L), 1 dubbelvoetige schuif 100	1 stuks	pak/20 stuks	
Basiseenheid 150 300 30 301 FR	150 x 1.000 mm (B x L), 2 dubbelvoetige schuiven 150	1 stuks	pak/20 stuks	
Aanbouweenheid 150 300 30 302 FR	150 x 1.000 mm (B x L), 1 dubbelvoetige schuif 150	1 stuks	pak/20 stuks	
Basiseenheid 200 300 30 711 FR	200 x 1.000 mm (B x L), 2 dubbelvoetige schuiven 200	1 stuks	pak/20 stuks	
Aanbouweenheid 200 300 30 712 FR	200 x 1.000 mm (B x L), 1 dubbelvoetige schuif 200	1 stuks	pak/20 stuks	

AquaDrain® FLEX-PE profiel design rooster



- Raam: elektrolytisch gepolijst RVS, materiaal nr. 1.4301, profiel design oplegrooster; glasparelgestraald RVS
- Afstand profielstaven: 5 mm
- Framehoogte: 35 mm
- Hoogte: 50-97 mm (of 80 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad)
met XL-voetjes: 57-172 mm (of 155 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) – **tegen meerprijs**
met 2XL-voetjes: 63-287 mm (of 270 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) – **tegen meerprijs**
- Aanbouweenheden worden bij lijndrainage gebruikt.
Voorbeeld lijn van 3 meter = 1 basiseenheid plus 2 aanbouweenheden



Basiseenheid 100 300 32 603 FR	100 x 1.000 mm (B x L), 2 dubbelvoetige schuiven 100	1 stuks	pak/20 stuks	
Aanbouweenheid 100 300 32 604 FR	100 x 1.000 mm (B x L), 1 dubbelvoetige schuif 100	1 stuks	pak/20 stuks	
Basiseenheid 150 300 32 301 FR	150 x 1.000 mm (B x L), 2 dubbelvoetige schuiven 150	1 stuks	pak/20 stuks	
Aanbouweenheid 150 300 32 302 FR	150 x 1.000 mm (B x L), 1 dubbelvoetige schuif 150	1 stuks	pak/20 stuks	
Basiseenheid 200 300 32 101 FR	200 x 1.000 mm (B x L), 2 dubbelvoetige schuiven 200	1 stuks	pak/20 stuks	
Aanbouweenheid 200 300 32 102 FR	200 x 1.000 mm (B x L), 1 dubbelvoetige schuif 200	1 stuks	pak/20 stuks	

Toebehoren en assortiment van voetjes: zie pagina 68/69

Aqua Drain® FLEX

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
--	----------	------------	---------------------	-----------------------	--------------------------

RVS

AquaDrain® FLEX-QE vierkantdesign rooster



- Raam: elektrolytisch gepolijst RVS, materiaal nr. 1.4301, vierkantdesign oplegrooster met maaswijdte 8 x 8 mm, geslepen RVS, met beschermfolie
- Framehoogte: 35 mm
- Hoogte: 50-97 mm (of 65 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) met XL-voetjes: 57-172 mm (of 140 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) - **tegen meerprijs** met 2XL-voetjes: 63 -287 mm (of 255 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) - **tegen meerprijs**
- Aanbouweenheden worden bij lijndrainage gebruikt.
Voorbeeld lijn van 3 meter = 1 basiseenheid plus 2 aanbouweenheden



Basiseenheid 100 330 30 603 FR	100 x 1.000 mm (B x L), 2 dubbelvoetige schuiven 100	1 stuks	pak/20 stuks	
Aanbouweenheid 100 330 30 604 FR	100 x 1.000 mm (B x L), 1 dubbelvoetige schuif 100	1 stuks	pak/20 stuks	

AquaDrain® FLEX-SL shadowline designrooster




- Raam: elektrolytisch gepolijst RVS, materiaal nr. 1.4301, shadowline oplegrooster; RVS-plat staafraster met gedreven / geslepen kopzijde en gitzwarte flanken
- Afstand platte spijlen: 5 mm
- Framehoogte: 35 mm
- Hoogte: 50-97 mm (of 80 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) met XL-voetjes: 57-172 mm (of 155 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) - **tegen meerprijs** met 2XL-voetjes: 63 -287 mm (of 270 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) - **tegen meerprijs**
- Aanbouweenheden worden bij lijndrainage gebruikt.
Voorbeeld lijn van 3 meter = 1 basiseenheid plus 2 aanbouweenheden



Basiseenheid 100 300 33 605 FR	100 x 1.000 mm (B x L), 2 dubbelvoetige schuiven 100	1 stuks	pak/20 stuks	
Aanbouweenheid 100 300 33 606 FR	100 x 1.000 mm (B x L), 1 dubbelvoetige schuif 100	1 stuks	pak/20 stuks	
Basiseenheid 150 300 33 401 FR	150 x 1.000 mm (B x L), 2 dubbelvoetige schuiven 150	1 stuks	pak/20 stuks	
Aanbouweenheid 150 300 33 402 FR	150 x 1.000 mm (B x L), 1 dubbelvoetige schuif 150	1 stuks	pak/20 stuks	

AquaDrain® FLEX-BE vloerdragers voor het leggen van keramiek/natuursteen/hout



- Frame: elektrolytisch gepolijst rvs, materiaalnr. 1.4301
- Inleg: gebeitst rvs, materiaalnr. 1.4301
- Voor het ter plekke leggen van keramiek, natuursteen of hout met een snijbreedte van ongeveer 117 mm
- Met gleuven aan twee kanten om het oppervlaktewater af te voeren
- Incl. vuilfilter
- Framehoogte: buitenkant 35 mm; binnenkant 15 mm
- Exclusief tegel inlegger
- In hoogte verstelbaar: 50-97 mm (of 80 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) met XL-voetjes: 57-172 mm (of 155 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) - **tegen meerprijs** met 2XL-voetjes: 63 -287 mm (of 270 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) - **tegen meerprijs**
- Aanbouweenheden worden bij lijndrainage gebruikt.
Voorbeeld lijn van 3 meter = 1 basiseenheid plus 2 aanbouweenheden




Basiseenheid 150 300 34 101 FR	150 x 1.000 mm (B x L), 2 dubbelvoetige schuiven 150	1 stuks	pak/20 stuks	
Aanbouweenheid 150 300 34 102 FR	150 x 1.000 mm (B x L), 1 dubbelvoetige schuif 150	1 stuks	pak/20 stuks	


Toebehoren en assortiment van voetjes: zie pagina 68/69



Op maat gemaakt, uniek drainageroostersysteem met hellende functie voor barrièrevrij bouwen.



Aqua Drain® BF-FLEX maakt variabel instelbare inbouw in schuine stand mogelijk, zodat de bovenkant van de aan het deurelement aangeflenste afdichting niet meer lager dan de bovenkant van de vloer ligt. Resultaat: stuwwater achter de afdichting is nu uitgesloten.



Optimale, drempelloze overgang met schuin instelbaar Aqua Drain® BF-FLEX drainagerooster. Een uiterst betrouwbare oplossing in combinatie met de Aqua Drain® superdrainages.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| Aqua Drain® BF-FLEX totaalsysteem | 3 Aqua Drain® SL voegenband |
| 1 Aqua Drain® vloerdrainage (hier Aqua Drain® T+) | 4 Aqua Drain® BF-FLEX drainagerooster |
| 2 Aqua Drain® geperforeerd hoekprofiel | 5 Aqua Drain® vuilfilter |

Aqua Drain® BF-FLEX drainageroosters beschikken over een speciaal draaivoetjessysteem, waarmee het drainagerooster schuin – dus hellend – kan worden ingesteld. In combinatie met de Aqua Drain® vloerdrainages, die een uitstekende afwatering garanderen, vormen rolstoelvriendelijke, barrièrevrije overgangen op balkons en terrassen geen probleem meer.

Voordelen

- **Hellende, traploze verstelling maakt barrièrevrije overgangen mogelijk zonder gevaar voor achterblijvend stuwwater.**
Een speciaal kogelkop-draaivoetjessysteem maakt instellingen voor hellingen tot 6% mogelijk. Het deurelement kan daardoor hoger worden ingebouwd, zodat de bovenkant van de afdichting boven de bovenkant van de vloer ligt.
- **Bescherming tegen aanslag door geïntegreerd vuilfilter.**
Dit voorkomt dat vuil door het drainagerooster valt en garandeert zo een continu drainagevermogen van drainage-goot en drainage.
- **Makkelijk en nauwkeurig uitlijnen tot op vloerhoogte dankzij traploos van boven verstelbare draaivoetjes.**
- **Maximaal drainagevermogen dankzij naar onder open uitgevoerd drainagerooster in combinatie met Aqua Drain® drainage.**
Continue, betrouwbare en onbelemmerde afvoer van gevel- en oppervlaktewater onder de bedekking.
- **Tijd- en kostenbesparend inkorten, makkelijk en variabel, ter plekke uitvoerbaar.**
Dankzij beweegbare dubbelvoetige schuifelementen en speciale raamgeometrie. Tijdrovende en dure maatproducten worden overbodig; met de voetelementen kunnen de roosters bovendien aan elkaar worden gekoppeld.

Producteigenschappen


- | | |
|----------------------------|---|
| Raammateriaal: | Staal vuurverzinkt of RVS 1.4301 |
| Opleg: | Raster vuurverzinkt of RVS 1.4301 |
| Vuilfilter: | Geïntegreerd |
| Inkortbaar: | Variabel inkortbaar tot 400 mm (basiseenheid) resp. 280 mm (aanbouweenheid) |
| Verstelbare hoogte: | Afhankelijk van de hoogte van de draaivoetjes en het opleg drainagerooster. De gegevens voor de afzonderlijke hoogten vindt u bij de productdetails op de volgende pagina |
| Toepassing: | Barrièrevrije overgangen op balkons en terrassen, rolstoeltoegankelijk |

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
--	----------	------------	---------------------	-----------------------	--------------------------

Staal / vuurverzinkt

Artikelnummers met FX (in plaats van FR) duiden op XL-voetjes voor uw rooster. Deze zijn tegen meerprijs verkrijgbaar
Met het art. nr. eindigend op FY in plaats van FR ontvangt u 2XL-voeten voor uw drainagerooster – tegen

AquaDrain® BF-FLEX-GV 150/200 drainagerooster



- Materiaal: vuurverzinkt staal, raster opleg drainagerooster met maaswijdte 30/10 mm
- Variabel instelbaar voor hellende overgangen
- Variabel een kortbaar tot 400 mm; aanbouweenheid tot 280 mm
- Inclusief schuifplaat en kogelkop-draivoetjes
- Framehoogte: 38 mm
- Hoogte: 74-110 mm (94 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) met XL-voetjes: 74-175 mm (159 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) – **tegen meerprijs**
- Aanbouweenheden worden bij lijndrainage gebruikt.
Voorbeeld lijn van 3 meter = 1 basiseenheid plus 2 aanbouweenheden



Basiseenheid 150 300 30 701 FR	150 x 1.000 mm (B x L), incl. 2 dubbelvoetige schuiven	1 stuks	pak/ 20 stuks	
Aanbouweenheid 150 300 30 702 FR	150 x 1.000 mm (b x l), incl. 1 dubbelvoetige schuif	1 stuks	pak/ 20 stuks	
■ Bij een diepte van 200 mm moeten steeds 5 draivoetjes (waarvan een in het midden) worden gebruikt				
Basiseenheid 200 300 30 703 FR	200 x 1.000 mm (B x L) incl. 2 dubbelvoetige schuiven + 1 steunvoetset in het midden	1 stuks	pak/ 20 stuks	
Aanbouweenheid 200 300 30 704 FR	200 x 1.000 mm (B x L) incl. 1 dubbelvoetige schuif + 1 steunvoetset in het midden	1 stuks	pak/ 20 stuks	

RVS

AquaDrain® BF-FLEX-GE 150/200 drainagerooster




- Materiaal: elektrolytisch gepolijst RVS, materiaal nr. 1.4301, opleg drainagerooster met maaswijdte 30/10 mm
- Variabel instelbaar voor hellende overgangen
- Variabel inkortbaar tot 400 mm; aanbouweenheid tot 280 mm
- Inclusief schuifplaat en kogelkop-draivoetjes
- Framehoogte: 38 mm
- Hoogte: 71-107 mm (91 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) met XL-voetjes: 71-172 mm (156 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) – **tegen meerprijs**
- Aanbouweenheden worden bij lijndrainage gebruikt.
Voorbeeld lijn van 3 meter = 1 basiseenheid plus 2 aanbouweenheden



Basiseenheid 150 300 30 801 FR	150 x 1.000 mm (B x L), incl. 2 dubbelvoetige schuiven	1 stuks	pak/ 20 stuks	
Aanbouweenheid 150 300 30 802 FR	150 x 1.000 mm (B x L), incl. 1 dubbelvoetige schuif	1 stuks	pak/ 20 stuks	
■ Bij een diepte van 200 mm moeten steeds 5 draivoetjes (waarvan een in het midden) worden gebruikt				
Basiseenheid 200 300 30 811 FR	200 x 1.000 mm (B x L), incl. 2 dubbelvoetige schuiven + 1 steunvoet in het midden	1 stuks	pak/ 20 stuks	
Aanbouweenheid 200 300 30 812 FR	200 x 1.000 mm (B x L), incl. 1 dubbelvoetige schuiven + 1 steunvoet in het midden	1 stuks	pak/ 20 stuks	

AquaDrain® BF-FLEX-SL 150 shadowline rooster



- Frame: Elektrolytisch gepolijst rvs, materiaalnr. 1.4301, shadowline-oplegrooster: platte spijlen van rvs met prachtige van kleur wisselende antracietkleurige flanken, afstand platte spijlen: 5 mm
- Variabel instelbaar voor schuine (hellende) overgangen
- Inclusief schuifplaat en kogelkop-draivoetjes
- Framehoogte: 35 mm
- Hoogte: 71-107 mm (91 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) met XL-voetjes: 71-172 mm (156 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) – **tegen meerprijs**
- Aanbouweenheden worden bij lijndrainage gebruikt.
Voorbeeld lijn van 3 meter = 1 basiseenheid plus 2 aanbouweenheden



Basiseenheid 150 300 33 711 FR	150 x 1.000 mm (B x L) incl. 2 dubbelvoetige schuiven	1 stuks	pak/ 20 stuks	
Aanbouweenheid 150 300 33 712 FR	150 x 1.000 mm (B x L) incl. 1 dubbelvoetige schuiven	1 stuks	pak/ 20 stuks	


Toebehoren en assortiment van voetjes: zie pagina 68/69

Aqua Drain® BF-FLEX


	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
--	----------	------------	---------------------	-----------------------	--------------------------

RVS

AquaDrain® BF-FLEX-PE 150/200 drainagerooster



Basiseenheid = 2 voetelementen



Aanbouweenheid = 1 voetelement

- Materiaal: elektrolytisch gepolijst rvs, materiaalnr. 1.4301, profiel design opleegrooster: RVS glas-parelgestraald
- Afstand profielstaven: 5 mm
- Framehoogte: 38 mm
- Hoogte: vanaf 71-107 mm (of 91 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) met XL-voetjes: vanaf 71-172 mm (of 156 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) - **tegen meerprijs**
- Bij lijndrainage worden aanbouweenheden gebruikt.
Voorbeeld lijn van 3 meter = 1 basiseenheid plus 2 aanbouweenheden



NIEUW


Basiseenheid 150 300 32 705 FR	150 x 1.000 mm (B x L), incl. 2 dubbelvoetige schuiven	1 stuks	pak/ 20 stuks	
Aanbouweenheid 150 300 32 706 FR	150 x 1.000 mm (B x L), incl. 1 dubbelvoetige schuif	1 stuks	pak/ 20 stuks	
■ Bij een diepte van 200 mm moeten steeds 5 draivoetjes (waarvan een in het midden) worden gebruikt				
Basiseenheid 200 300 32 703 FR	200 x 1.000 mm (B x L), incl. 2 dubbelvoetige schuiven + 1 steunvoet in het midden	1 stuks	pak/ 20 stuks	
Aanbouweenheid 200 300 32 704 FR	200 x 1.000 mm (B x L), incl. 1 dubbelvoetige schuiven + 1 steunvoet in het midden	1 stuks	pak/ 20 stuks	

Toebehoren en assortiment van voetjes: zie pagina 68/69

Traploos in hoogte verstelbare afvoerroosters voor de drainage en de revisie van afvoerputjes.



Extra oplegroosters en speciale maten op aanvraag



AquaDrain® DR afvoerrooster voor de waterafvoer via afvoerputjes

- 1 DiProtec® DRAIN-BA afvoerputje
- 2 DiProtec® SDB snelafdichtbaan
- 3 AquaDrain® TR gewapende scheidingslaag
- 4 Vloerdrainage, hier: AquaDrain® T+
- 5 AquaDrain® FLEX drainagerooster
- 6 AquaDrain® DR afvoerrooster

Productopbouw berijdbaar drainagerooster zie pagina 22/24

AquaDrain® DR afvoerroosters worden gebruikt voor de afwatering via afvoerputjes en maken ook revisie mogelijk.

Voordelen

- **Bescherming tegen aanslag door geïntegreerd vuilfilter.**
Voorkomt dat afvoerputjes door vuil verstopt raken en garandeert op deze manier een continue afwatering.
- **Makkelijk en nauwkeurig uitlijnen tot vloerhoogte dankzij traploos van boven verstelbare draaivoetjes.**
- **Maximaal drainagevermogen dankzij naar onder open drainagerooster.**
Garandeert een ononderbroken afvoer van oppervlakte- en drainagewater via de afvoerputjes.
- **Eenvoudige revisie van afvoerputjes dankzij uitneembaar oplegrooster.**

Producteigenschappen AquaDrain® DR

Raammateriaal:	Staal vuurverzinkt of RVS 1.4301
Opleg:	Raster: vuurverzinkt of RVS 1.4301 Profiel design: RVS Shadowline: RVS
Vuilfilter:	Geïntegreerd
Verstelbare hoogte:	Afhankelijk van de hoogte van de draaivoetjes en het opleg drainagerooster. De gegevens voor de afzonderlijke hoogten vindt u bij de productdetails op de volgende pagina
Toepassing:	Via vloer-/dakafvoeren en afvoerzones van balustradespuwers

Producteigenschappen AquaDrain® DR-HB

Framemateriaal:	thermisch verzinkt staal
Opleg:	rooster - thermisch verzinkt
Maaswijdte:	30/10 mm
Afmetingen:	155 x 1000 mm
Vuilrooster:	geïntegreerd
In hoogte verstelbaar:	incl. 8 draaivoetjes 59-280 mm en roostervergrendeling
Toepassing:	als berijdbare lijndrainage, in de garageoprit of in de bestrating

Belastbaar voor voertuigen tot 3,5 t toegestaan totaalgewicht; gebruikscategorie N2 volgens ZTV Wegebau van de FLL


	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop-eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
--	----------	------------	-----------------	--------------------	-----------------------

Staal / vuurverzinkt

Artikelnummers met DX (in plaats van DR/DL) duiden op XL-voetjes voor uw rooster. **Deze zijn tegen meerprijs r**
Met het art. nr. eindigend op DY in plaats van DR/DL ontvangt u 2XL-voeten voor uw drainagerooster – tegen

AquaDrain® DR-GV afvoerrooster – raster 	■ Materiaal: vuurverzinkt staal, raster opleg drainagerooster met maaswijdte 30/10 mm ■ In hoogte verstelbaar: 50-95 mm (resp. 78 mm bij vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad); met XL voetjes: 57-170 mm (resp. vanaf 153 mm bvoor het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) – tegen meerprijs; met 2XL voetjes: 63-287 mm (resp. vanaf 270 mm bvoor het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) – tegen meerprijs ■ Framehoogte: 43 mm				
	300 10 108 DL	300 x 300 mm (B x L), incl. 4 draaivoetjes	1 stuks	pak/ 20 stuks	
	300 10 106 DL	400 x 400 mm (B x L), incl. 4 draaivoetjes	1 stuks	pak/ 20 stuks	
AquaDrain® DR-HB GV drainagerooster berijdbaar 	■ Materiaal: thermisch verzinkt staal, drainagerooster met maaswijdte 30/10mm ■ In hoogte verstelbaar met meegeleverde 2XL-voeten: 62-280 mm (of 263 mm bij het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) ■ Framehoogte: 45 mm ■ Max. belasting: N2 volgens ZTV Wegebau ■ Incl. 2 x slotbout M8x70 om het rooster vast te zetten				
	300 10 201 DR	155 x 1.000 mm (b x l) Incl. 8 draaivoetjes	1 stuks	pak/ 20 stuks	

RVS



AquaDrain® DR-GE afvoerrooster – raster 	■ Materiaal: elektrolytisch gepolijst RVS, materiaal nr. 1.4301, raster opleg drainagerooster met maaswijdte 30/10 mm ■ In hoogte verstelbaar: 48-93 mm (resp. vanaf 76 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad); met XL voetjes: 55-168 mm (resp. 151 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) – tegen meerprijs; met 2XL voetjes: 61-283 mm (resp. 266 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) – tegen meerprijs ■ Framehoogte: 41 mm				
	300 10 308 DL	300 x 300 mm (B x L), incl. 4 draaivoetjes	1 stuks	pak/ 20 stuks	
	300 10 306 DL	400 x 400 mm (B x L), incl. 4 draaivoetjes	1 stuks	pak/ 20 stuks	
AquaDrain® DR-PE afvoerrooster – profiel design 	■ Materiaal: elektrolytisch gepolijst rvs, materiaalnr. 1.4301, profiel design oplegrooster: rvs glasporelgestraald, afstand profielstaven: 5 mm ■ In hoogte verstelbaar: 40 - 85 mm (resp. 84 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad); met XL voetjes: 47 - 160 mm (resp. 159 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) – tegen meerprijs; met 2XL voetjes: 53 - 276 mm (resp. 274 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) – tegen meerprijs ■ Framehoogte: 41 mm				
	332 10 308 DR	300 x 300 mm (B x L), incl. 4 draaivoetjes	1 stuks	pak/ 20 stuks	
	332 10 306 DR	400 x 400 mm (B x L), incl. 4 draaivoetjes	1 stuks	pak/ 20 stuks	
AquaDrain® DR-SL afvoerrooster – shadowlinedesign 	■ Materiaal: elektrolytisch gepolijst rvs, materiaalnr. 1.4301, shadowline-oplegrooster: platte spijlen van rvs met prachtige van kleur wisselende antracietkleurige flanken, afstand platte spijlen: 5mm ■ In hoogte verstelbaar: 40 - 85 mm (76 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) met XL-voetjes: 47 - 160 mm (resp. 151 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) – tegen meerprijs; met 2XL voetjes: 53 - 276 mm (resp. 266 mm vóór het ter plekke afslijpen van de schroefdraad) – tegen meerprijs ■ Framehoogte: 41 mm				
	333 10 301 DR	300 x 300 mm (B x L), incl. 4 draaivoetjes	1 stuks	pak/ 20 stuks	
	333 10 302 DR	400 x 400 mm (B x L), incl. 4 draaivoetjes	1 stuks	pak/ 20 stuks	

Drainagerooster toebehoren | pagina 68


 AquaDrain® geperforeerd hoekprofiel	 AquaDrain® SL voegenband	 DiProtec® DRAIN-BR balustradespuwer, pag. 102
---	--	--

In hoogte verstelbaar en variabel inkortbaar en extreem plat.

Het unieke drainagerooster voor de dunlaagse vloeropbouw vanaf 31 mm hoogte



Extreem dunlaagse TerraMaxx[®] PF vloeropbouw



Balkonbalustrade met lijndrainage en balustradespuwer

Het drainagerooster Aqua Drain[®] TM is met zijn extreem platte raamwerk perfect afgestemd op het TerraMaxx[®] vloerlegstelsel voor dunlaagse, lichtgewicht bedekkingen. In combinatie met de Watec[®] Drain KP+ drainage is Aqua Drain[®] TM ook geschikt als lijnafvoer voor balustrades en borstweringen.

Voordelen

■ Betrouwbare drainage van buitenbedekking en deuraansluitingen bij slechts 31 mm opbouwhoogte.

Aqua Drain[®] TM in het systeem met de TerraMaxx[®] legmethode maakt totale hoogten vanaf 31 mm incl. bedekking mogelijk.

■ Variabel inkortbaar.

■ Bescherming tegen aanslag dankzij geïntegreerd vuilfilter.

Dit voorkomt dat vuil door het drainagerooster valt en garandeert zo dat de afvoercapaciteit van drainagerooster en drainage constant blijft.

■ Gemakkelijke hoogte-instelling door 6 traploos verstelbare draaivoetjes.

Nauwkeurig, ongecompliceerd en tijdsbesparend uitlijnen op tegelniveau.

■ Maximaal drainagevermogen dankzij naar onder open drainagerooster.

In combinatie met het TerraMaxx[®] vloerlegstelsel resp. de Watec[®] dunnelaagdrainagen bij balustrades en borstweringen wordt een maximale drainagecapaciteit gerealiseerd, zonder dat er water achterblijft; het water van gevels en het vloeroppervlak wordt onbelemmerd en veilig via de vloerdrainage onder de bovenlaag afgevoerd.

Producteigenschappen

Raammateriaal: Staal vuurverzinkt of RVS 1.4301

Opleg:

- raster, vuurverzinkt of RVS
- vierkantdesign: RVS
- profieldesign: RVS

Vuilfilter: Geïntegreerd

Verstelbare hoogte: Afhankelijk van de hoogte van de draaivoetjes en het opleg drainagerooster. De gegevens voor de afzonderlijke hoogten vindt u bij de productdetails op de volgende pagina

Inkortbaar: Trapsgewijs inkortbaar, zie pag. 59


Toepassing: Bij deuren, gelijkvloerse kozijnen en in de lijndrainage

Het bakgootsysteem, met sleuven

voor een slimme montage op kiezel, grind of mortelmoppen.



Extra oplegroosters op aanvraag



AquaDrain® KR met sleuven en in hoogte verstelbaar voor toepassing bij deuren

AquaDrain® KR is speciaal voor de snelle en eenvoudige montage op grind, split ontwikkeld. De kiezelrand op de bodem van de goot beschermt de drainagelaag tegen ernstige vervuiling. Er kan uit diverse oplegroosters van staal en RVS gekozen worden. Vooral bij langere lijndrainages zijn vaak andere vormgevingen vereist.

Voordelen

- **Snel, gemakkelijk en mooi.** Direct aanbrengen op grind/split. Direct aanbrengen op tegelwerk. Eindkappen vereenvoudigen de fraaie inpassing van de lijndrainage.
- **Langdurige bescherming tegen corrosie.** De gangbare bakgoten worden meestal van bandverzinkt (voorverzinkt) plaatstaal gemaakt en naderhand ingekort, geperforeerd en van sleuven voorzien. Op plaatsen waar gewone goten ingekort of geperforeerd worden, ontstaat vaak roest. Bij de AquaDrain® KR is de drainagegoot voorverzinkt en van een zeer dikke zinklaag voorzien. Na het perforeren krijgt de bak een poedercoating als extra bescherming tegen de corrosie.
- **Traploos in hoogte verstelbaar: alleen bij het type met de sleuven.**

Producteigenschappen

Draingoot:	Voorverzinkt plaatstaal gepoedercoat
Opleg:	raster -vuurverzinkt, maaswijdte 30/10 mm
	raster - elektrolytisch gepolijst RVS met maaswijdte 30/10 mm
	profiel design - RVS
	glasparelgestraald
	shadowlinedesign - RVS
	RVS-plat staafrafter met gedreven / geslepen kopzijde en gitzwarte flanken

Variabel inkortbaar

Hoogte bakgoot:	40 mm
Met sleuven:	bij deuren, gelijkvloerse kozijnen of in de lijndrainage

Traploos in hoogte verstelbaar

alleen bij het type

met de sleuven: Via AquaDrain® KR hoogteverstelling met draaivoetjes en draagrand, zie volgende pagina

	Art. nr.	Uitvoering (H x B x L)	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
--	----------	------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------

Staal / vuurverzinkt

AquaDrain® KR-GV drainagerooster bakgoot 40 mm met sleuven	■ Materiaal gootkanaal: voorverzinkt plaatstaal afgewerkt met poedercoating (antracietmetallic) voor betere bescherming tegen corrosie ■ Vuurverzinkt staal, raster opleg drainagerooster met maaswijdte 30/10 mm ■ ariabel inkortbaar: bij deuren, gelijkvloerse kozijnen of in de lijndrainage 158				
	300 40 400 KR	40 x 150 x 1.000 mm (H x B x L)	1 stuk	pak/ 20 stuks	

RVS

AquaDrain® KR-GE drainagerooster bakgoot 40 mm	■ Materiaal gootkanaal: voorverzinkt plaatstaal afgewerkt met poedercoating (antracietmetallic) voor betere bescherming tegen corrosie ■ Materiaal opleg drainagerooster: RVS elektrolytisch gepolijst, materiaal nr. 1.4301, maaswijdte 30/10 mm ■ Variabel inkortbaar: bij deuren, gelijkvloerse kozijnen of in de lijndrainage				
	301 40 400 KR	40 x 150 x 1.000 mm (H x B x L)	1 stuk	pak/ 20 stuks	

AquaDrain® KR-PE profieldesignrooster bakgoot 40 mm	■ Materiaal gootkanaal: voorverzinkt plaatstaal afgewerkt met poedercoating (antracietmetallic) voor betere bescherming tegen corrosie ■ Materiaal profieldesign oplegrooster: elektrolytisch gepolijst RVS, materiaal nr. 1.4301 ■ Variabel inkortbaar: bij deuren, gelijkvloerse kozijnen of in de lijndrainage				
	302 40 400 KR	40 x 150 x 1.000 mm (H x B x L)	1 stuk	pak/ 20 stuks	


AquaDrain® KR-SL shadowline designrooster bakgoot 40 mm	■ Materiaal gootkanaal: voorverzinkt plaatstaal afgewerkt met poedercoating (antracietmetallic) voor betere bescherming tegen corrosie ■ Materiaal profieldesign oplegrooster: glasporelgestraald RVS, materiaal nr. 1.4301 ■ Variabel inkortbaar: bij deuren, gelijkvloerse kozijnen of in de lijndrainage				
	303 40 400 KR	40 x 150 x 1.000 mm (H x B x L)	1 stuk	pak/ 20 stuks	

Drainagerooster toebehoren | pagina 69

 AquaDrain® KR hoogteverstelling	 AquaDrain® lengteverbinder	 AquaDrain® KR eindkap 40 mm
---	--	---

Het bakgootsysteem, zonder sleuven

voor het afwateren van een oppervlak als afvoerkanaal of als gevel- en terrasgoot



Extra oplegroosters op aanvraag



AquaDrain® KRU zonder sleuf als afvoerkanaal



Afvoerelement voor de AquaDrain® KRU bakgoot zonder sleuven

De AquaDrain® KRU bakgoot kanaliseert het oppervlaktewater en voert het direct af naar afvoerputjes, regenpijpen of dakgoten. Het AquaDrain® KRU afvoerelement is een logische aanvulling en maakt zo aansluiting op een afvoerpunt mogelijk.

Voordelen

- Betrouwbaar. De deuraansluiting wordt beschermd tegen het binnendringen van water dat zich voor de deur ophoopt, door de wind richting de deur wordt geblazen of door smeltende sneeuw ontstaat.
- Snel en schoon. Direct aanbrengen op grind/split. Direct aanbrengen op tegelwerk. Verbindingsstukken vereenvoudigen de fraaie inpassing van de lijndrainage.
- Langdurige bescherming tegen corrosie. Het gootkanaal bij de AquaDrain® KRU is van een zeer dikke zinklaag voorzien. Na het perforeren krijgt de bak een poedercoating als extra bescherming tegen corrosie.
- Conform de norm: voldoet met een breedte van 150 mm aan de eisen van de richtlijn voor platte daken en van de ZVDH; ook voor niet-overdekte toepassingen.
- Kan worden ingekort.
- Veelzijdig. Verschillende oplegroosters van verzinkt staal of roestvrij staal bieden talrijke ontwerpmogelijkheden.
- Inspectievriendelijk: dankzij uitneembaar oplegrooster.

Producteigenschappen

Draingoot:	sendzimir verzinkt plaatstaal met poedercoating antraciet metallic DB 703 - met diepgetrokken uitsparing voor de schroefaansluiting
Opleg:	rooster - RVS 1.4301 elektrolytisch gepolijst profiel design - RVS 1.4301 glasporeelgestraald shadowlinedesign - RVS 1.4301 platte spijlen van rvs met prachtige van kleur wisselende antracietkleurige flanken

Variabel inkortbaar

Afmetingen: ca. 40 x 150 x 1000 mm (h x b x l)

Inzet zonder sleuven: als afvoerkanaal

als gevel- en terrasgoot onder de grond met aansluiting voor rioolbuis

Schroefaansluiting: aansluitmogelijkheid - DN75

Kleur - antraciet metallic

PVC-U - weer- en UV-bestendig; zeer schokbestendig en vormvast
Met afdichtring

	Art. nr.	Uitvoering (H x B x L)	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
--	----------	------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------

Staal / vuurverzinkt

AquaDrain® KRU-GV drainagerooster bakgoot 40 mm zonder sleuven		■ Materiaal gootkanaal: voorverzinkt plaatstaal afgewerkt met poedercoating (antracietmetallic) voor betere bescherming tegen corrosie ■ Vuurverzinkt staal, raster opleg drainagerooster met maaswijdte 30/10 mm ■ Variabel inkortbaar: bij deuren, gelijkvloerse kozijnen of in de lijndrainage 158 ■ Met de gesloten drainagegoot (zonder sleuven) voert de bakgoot het water en de zwevende stoffen direct naar de afvoerputjes en werkt de goot als afvoerkanaal.	 1-3 stuks  vanaf 4 stuks		
AquaDrain® KRU-GV Afvoerelement					

RVS

AquaDrain® KRU-GE drainagerooster bakgoot 40 mm		■ Materiaal gootkanaal: voorverzinkt plaatstaal afgewerkt met poedercoating (antracietmetallic) voor betere bescherming tegen corrosie ■ Materiaal opleg drainagerooster: RVS elektrolytisch gepolijst, materiaal nr. 1.4301, maaswijdte 30/10 mm ■ Variabel inkortbaar: bij deuren, gelijkvloerse kozijnen of in de lijndrainage ■ Met de gesloten drainagegoot (zonder sleuven) voert de bakgoot water en zwevende stoffen direct naar de afvoerputjes en werkt de goot als afvoerkanaal.	 1-3 stuks  vanaf 4 stuks		
AquaDrain® KRU-GE Afvoerelement					

AquaDrain® KRU-PE profieldesignrooster bakgoot 40 mm		■ Materiaal gootkanaal: voorverzinkt plaatstaal afgewerkt met poedercoating (antracietmetallic) voor betere bescherming tegen corrosie ■ Materiaal profieldesign oplegrooster: elektrolytisch gepolijst RVS, materiaal nr. 1.4301 ■ Variabel inkortbaar: bij deuren, gelijkvloerse kozijnen of in de lijndrainage ■ Met de gesloten drainagegoot (zonder sleuven) voert de bakgoot water en zwevende stoffen direct naar de afvoerputjes en werkt de goot als afvoerkanaal.	 1-3 stuks  vanaf 4 stuks		
AquaDrain® KRU-PE Afvoerelement					



AquaDrain® KRU-SL shadowline designrooster bakgoot 40 mm		■ Materiaal gootkanaal: voorverzinkt plaatstaal afgewerkt met poedercoating (antracietmetallic) voor betere bescherming tegen corrosie ■ Materiaal profieldesign oplegrooster: glasporeelgestraald RVS, materiaal nr. 1.4301 ■ Variabel inkortbaar: bij deuren, gelijkvloerse kozijnen of in de lijndrainage ■ Met de gesloten drainagegoot (zonder sleuven) voert de bakgoot het water en zwevende stoffen direct naar de afvoerputjes. Op die manier werkt de goot als afvoerkanaal.	 1-3 stuks  vanaf 4 stuks		
AquaDrain® KRU-SL Afvoerelement					

Drainagerooster toebehoren | pagina 69

	AquaDrain® KR hoogteverstelling		AquaDrain® lengteverbinder		AquaDrain® KR eindkap 40 mm
---	---	---	--------------------------------------	---	---------------------------------------

De ultraplatte drainagegoot (met vuilfilter)

voor dunlagige opbouw



- 1 DiProtec® SDB snelafdichtbaan
- 2 DiProtec® AB-K afdichtband
- 3 DiProtec® AB-V afdichtband
- 4 Watec® Drain KP+ dunnelaagdrainage
- 5 AquaDrain® VARIO drainagegoot met vuilfilter
- 6 MorTec® SOFT voeg uit de tube

De ultraplatte drainagegoot met vuilfilter voor dunnelaag bedekkingsopbouw en terrassen met plankachtige bedekkingen. Met een opbouwhoogte van slechts 22 mm past de AquaDrain® VARIO ideaal in dunlaagse bedekkingen zoals de TerraMaxx®-systemen of in het systeem Watec® Drain KP+. De opbouwhoogte komt overeen met de normale dikte van terrasplanken van hout en HKC – de goot kan direct op het raamwerk of het TerraMaxx® RS aluminium raamsysteem geschroefd worden en past qua vormgeving perfect bij de plankenvloer.

Voordelen

- **Het geïntegreerde vuilfilter beschermt de drainage-laag tegen ernstige vervuiling.**
- **Langdurige bescherming tegen corrosie.** De gangbare bakgoten worden meestal van bandverzinkt (voorverzinkt) plaatstaal gemaakt en naderhand ingekort, geperforeerd en van sleuven voorzien. Op plaatsen waar normale goten ingekort of geperforeerd worden, ontstaan vaak roestplekken. Het gootkanaal bij de AquaDrain® VARIO is sendzimir verzinkt en van een zeer dikke zinklaag voorzien. Na het perforeren krijgt de bak een poedercoating als extra bescherming tegen de corrosie.
- **Traploos in hoogte verstelbaar met de AquaDrain® KR hoogteverstelling.**
 - Vierkantdesign integrooster van 42-75 mm, met XL voeten van 50-145 mm
 - Integrooster thermisch verzinkt staal en profiel design van 46-79 mm, met XL voeten van 54-149 mm
 - Van sleuven voorzien
 - Variabel inkortbaar

Producteigenschappen

- | | |
|--------------------|---|
| Opleg: | rooster – vuurverzinkt, maaswijdte 30/10 mm
profiel design – RVS (1.4301)
glasparelgestraald
vierkant design – geslepen RVS (1.4301),
maaswijdte 8 x 8 mm |
| Toepassing: | bij deuren, gelijkvloerse kozijnen of in de lijndrainage |

	Art. nr.	Uitvoering (H x B x L)	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
--	----------	------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------

Staal / vuurverzinkt

AquaDrain® VARIO-GV drainagerooster 100/150 	■ Materiaal drainagerooster voorverzinkt plaatstaal, afgewerkt met poedercoating (antraciet-metallic) voor betere bescherming tegen corrosie ■ Vuurverzinkt staal, raster opleg drainagerooster met maaswijdte 30/10 mm ■ Variabel inkortbaar: bij deuren, gelijkvloerse kozijnen of in de lijndrainage  1-3 stuks  vanaf 4 stuks				
	303 22 101 VO	100 x 1.000 mm (B x L) hoogte: 26 mm	1 stuks	20 stuks	
	300 30 401 VO	150 x 1.000 mm (B x L) hoogte: 26 mm	1 stuks	20 stuks	

RVS

AquaDrain® VARIO-QE vierkantdesign-drainagerooster 100/150 	■ Materiaal drainagerooster voorverzinkt plaatstaal, afgewerkt met poedercoating (antraciet-metallic) voor betere bescherming tegen corrosie ■ Materiaal vierkantdesign oplegrooster: geslepen RVS met beschermfolie ■ Variabel inkortbaar: bij deuren, gelijkvloerse kozijnen of in de lijndrainage  1-3 stuks  vanaf 4 stuks				
	303 22 102 VO	100 x 1.000 mm (B x L) hoogte: 22 mm	1 stuks	20 stuks	
	300 30 501 VO	150 x 1.000 mm (B x L) hoogte: 22 mm	1 stuks	20 stuks	

AquaDrain® VARIO-PE profieldesign-drainagerooster 100/150 	■ Materiaal drainagerooster voorverzinkt plaatstaal, afgewerkt met poedercoating (antraciet-metallic) voor betere bescherming tegen corrosie ■ Materiaal profieldesign oplegrooster: glasparelgestraald RVS, materiaal nr. 1.4301 ■ Variabel inkortbaar: bij deuren, gelijkvloerse kozijnen of in de lijndrainage  1-3 stuks  vanaf 4 stuks				
	303 22 103 VO	100 x 1.000 mm (B x L) hoogte: 26 mm	1 stuks	20 stuks	
	300 30 510 VO	150 x 1.000 mm (B x L) hoogte: 26 mm	1 stuks	20 stuks	

Toebehoren:


AquaDrain® VARIO eindkap 100/150 	■ Als afsluiting van AquaDrain® TM drainageroosters 				
	308 80 422 VO	RVS, voor roosters 100 x 1.000 mm	1 stuks	-	
	308 80 423 VO	RVS, voor roosters 150 x 1.000 mm	1 stuks	-	

AquaDrain® lengteverbinder 100/150 	■ Materiaal sendzimir verzinkt plaatstaal, afgewerkt met poedercoating (antraciet-metallic) voor betere bescherming tegen corrosie ■ Verbindt AquaDrain® VARIO drainagerosten met elkaar ■ Vervalt als de AquaDrain® VARIO hoogteverstelling wordt gebruikt 				
	308 80 477 VO	breedte: 100 mm	1 stuks	-	
	308 80 478 VO	breedte: 150 mm	1 stuks	-	

In hoogte verstelbare universele sleufgoot met een in hoogte verstelbare universele voet



Aqua Drain® SR-U voor inbouw direct aan de wand of borstweringen of in verbinding met het TerraMaxx® RS raamsysteem



Aqua Drain® SR-U voor de lijndrainage

De Aqua Drain® SR-U sleufgoot kan onopvallend in het vloeroppervlak worden ingebouwd. In tegenstelling tot de gangbare lijnafwateringen zijn deze goten naar beneden toe open. Daardoor kan het water snel en betrouwbaar direct naar de drainagelaag worden afgevoerd.

Voordelen

- **Uitzonderlijk smal**
van aluminium met poedercoating, het zichtbare deel is slechts 15 mm breed.
- **Traploos in hoogte verstelbaar van 65 mm tot 110 mm dankzij de meegeleverde set universele voeten**
- **Flexibel toepasbaar.**
Inbouw vóór balustrades/opgaande bouwelementen in de lijndrainage of in combinatie met TerraMaxx® RS framesysteem.
- **Flexibel toepasbaar dankzij innovatief omkeerbaar rooster.**
Het omkeerbare RVS-rooster dient tevens als vuilrooster en voorkomt dat bladeren of vuil de drainagelaag verstopen en de drainagecapaciteit verminderen. Dankzij de omkeerbare draagrand kan daarom zowel een onopvallend schaduw effect als een zichtbaar gecombineerde lijndrainage worden gerealiseerd.
- **Snellere waterafvoer dan bij de bestaande sleufgoten.**
De drainageopeningen aan de onderzijde voeren het water snel en betrouwbaar af naar de drainage onder de vloer.
- **Geringe inbouwhoogte vanaf 65 mm.**

Producteigenschappen

- | | |
|-------------------------------|--|
| Lijngoot: | aluminium met poedercoating |
| Inleg: | omkeerbaar rooster, RVS, materiaal-nr: 1.4301 |
| Universele voet: | RVS, materiaalnr: 1.4301 |
| Vuilrooster: | inleg = vuilrooster |
| Toepassing: | In de vloer als lijndrainage, vóór balustrades of bij opgaande bouwelementen, in combinatie met Aqua Drain® vloerdrainages, het TerraMaxx® RS framesysteem en de TerraMaxx® TSL tegel dragers |
| In hoogte verstelbaar: | Inclusief meegeleverde universele voeten van 65 - 110mm. Omdat de voeten verdraaibaar zijn, kunnen ze zowel op het TerraMaxx® RS framesysteem als op TerraMaxx® TSL tegel dragers worden gemonteerd. |

	Art. nr.	Uitvoering (H x B x L)	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
--	----------	------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------

RVS

AquaDrain® SR-U Universele sleufgoot 	■ Lijngoot: aluminium, poedercoating ■ Inleg: RVS, materiaal nr. 1.4301; diameter gaten: 3 mm ■ Universele toepassing in vloeren vóór balustrades / opgaande bouwelementen. ■ Kan worden gebruikt in combinatie met AquaDrain® vloerdrainages, het TerraMaxx® RS framesysteem en de TerraMaxx® TSL tegeldragers. ■ Inbouwhoogte vanaf 65 mm, buitenbreedte van de gootopening: 15 mm, diameter inlaat: 12 mm ■ Variabel inkortbaar ■ Traploos in hoogte verstelbaar van 65 - 110 mm ■ Een AquaDrain® SR-U universele-voetenset wordt meegeleverd  bis 10 Stück  ab 11 Stück				
	300 70 104 SR	15/65 x 2,25 m (l x L)	1 stuks	pak/ 20 stuks	

NIEUW

Toebehoren

AquaDrain® SR randstrookisolatie 	■ Zelfklevend ■ Montage tussen draingoot en vloer; als achtervulling voor de bewegingsvoeg ■ Voorkomt dat de vloer te strak wordt ingeklemd ■ Eenvoudig op de juiste hoogte te maken met behulp van de kniplijnen				
	108 80 304 SR	20 m/rol 60 x 60 x 5 mm	1 stuks	-	

AquaDrain® SR-U universele-voetenset 	■ Set bestaande uit 2 universele voeten, 2 kartelschroeven en 2 sluitringen. ■ De AquaDrain® SR-U draaivoetset is nodig wanneer een goot in tweeën moet worden gezaagd.				
	300 70 114 SR	Universele-voetenset	1 set	-	

NIEUW

AquaDrain® SR set draaivoetjes 	■ Set bestaat uit 1 draaivoetje (diameter: 33 mm) en 1 lastverdeelplaat (2mm dik) ■ Vergemakelijkt het uitlijnen van de lijnafwatering (per 1.000 mm worden 2 draaivoetsets aanbevolen, per 3.000 mm worden drie draaivoetsets aanbevolen) ■ Standaardvoet: 75-92 mm (78 mm vóór het ter plekke afslijpen), alleen bij uitvoering SR-W ■ XL-voet: 75-118 mm (102 mm vóór het ter plekke afslijpen), alleen bij uitvoering SR-W				
	308 80 316 SR	AquaDrain® SR draaivoetjesset	1 set	-	
	308 80 317 SR	AquaDrain® SR draaivoetjesset XL	1 set	-	

TerraMaxx® PL dempingsrubber 	■ Materiaal: rubber, antislip ■ Als afstandhouder voor het compenseren van hoogteverschillen tot 12 mm ■ Als bescherm laag in combinatie met AquaDrain® SR sleufgoten				
	100 20 112 PL	Geluidsdemper, dikte 2 mm	1 stuk/inhoud doos 80 stuks	-	

Toebehoren

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
--	----------	------------	---------------------	-----------------------	--------------------------

Toebehoren voor AquaDrain® FLEX / DR / KR / BF-FLEX

AquaDrain® geperforeerd hoekprofiel 	■ Van hoogwaardig kunststof ■ Ook in combinatie met RVS-drainroosters toepasbaar		 1 - 30 stuks  vanaf 31 stuks		
	308 80 110 LW	50/70 mm x 1.000 mm	1 stuks	-	
	■ Van voorverzinkt staal + kunststofcoating ■ Ook in combinatie met RVS drainageroosters toepasbaar				
	308 80 104 LW	XS: 30/40 x 1.000 mm	1 stuks	-	
	308 80 103 LW	XL: 120/150 x 1.000 mm	1 stuks	-	

AquaDrain® FLEX eindkap 	■ Als afsluiting van AquaDrain® FLEX drainageroosters				
	308 80 405 FR	RVS, voor roosters 100 x 1.000 mm	1 stuks	-	
	308 80 402 FR	RVS, voor roosters 150 x 1.000 mm	1 stuks	-	
	308 80 409 FR	RVS, voor roosters 200 x 1.000 mm	1 stuks	-	

AquaDrain® SL voegenband 	■ Zelfklevend, speciaal voorgecomprimeerde band ■ Om los ingebouwde roosters in de opening van de vloer te fixeren ■ Beschermt aangrenzende afdichtingen tegen mechanische beschadigingen				
	308 80 200 FB	lengte 2.550 mm, dikte 3 - 15 mm	1 rol à 2,55 m	-	

AquaDrain® draaivoetje 	■ Diameter: 75 mm				
	308 80 300 FU	standaard 60 mm hoog, vuurverzinkt	1 stuks	-	
	308 80 301 FU	XL 135 mm hoog, vuurverzinkt	1 stuks	-	
	308 80 310 FU	standaard 60 mm hoog, RVS, materiaal nr: 1.4301	1 stuks	-	
	308 80 311 FU	XL 135 mm hoog, RVS, materiaal nr: 1.4301	1 stuks	-	
	308 80 314 FU	2XL 250 mm hoog, RVS, materiaal nr: 1.4301	1 stuks	-	NIEUW

AquaDrain® BF-KD kogelkop-draaivoetje 	■ Diameter: 80 mm				
	308 80 312 FU	standaard 60 mm hoog, RVS, materiaal nr: 1.4301	1 stuks	-	
	308 80 313 FU	XL 135 mm hoog, RVS, materiaal nr: 1.4301	1 stuks	-	

Toebehoren

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
--	----------	------------	---------------------	-----------------------	--------------------------

Verdere toebehoren alleen voor AquaDrain® FLEX / BF-FLEX

AquaDrain® FLEX schuifplaat 	■ Verzinkt, met extra schuifcoating ■ Voor het AquaDrain® FBF-LEX drainagerooster ■ Per schuifplaat zijn 2 draaivoetjes nodig (zie pagina 68) 				
	300 30 014	schuifplaat 100 voor uitvoering 100 x 1.000 mm	1 stuks	-	
	300 30 003	schuifplaat 150 voor uitvoering 150 x 1.000 mm	1 stuks	-	
	300 30 004	schuifplaat 200 voor uitvoering 200 x 1.000 mm	1 stuks	-	

Verdere toebehoren alleen voor AquaDrain® TM

AquaDrain® TM eindkap 	■ Als afsluiting van AquaDrain® TM drainageroosters 				
	308 80 408 TM	Edelstaal, voor roosters 100 x 1.000 mm	1 stuks	-	
	308 80 407 TM	Edelstaal, voor roosters 150 x 1.000 mm	1 stuks	-	

AquaDrain® TM set draaivoetjes 	■ 33 mm hoogte, excl. 2 mm lastverdeelplaten, schroefdraad van RVS (als XL variant 55 mm hoogte, excl. 2 mm lastverdeelplaat) ■ Set bestaat uit 6 draaivoetjes (D= 33 mm) en 3 lastverdeelplaten 				
	308 80 307 TM	AquaDrain® TM set draaivoetjes	1 set	-	
	308 80 308 TM	AquaDrain® TM set draaivoetjes XL	1 set	-	

AquaDrain® SL voegenband 	■ Zelfklevend, speciaal voorgecomprimeerde band ■ Om los ingebouwde roosters in de opening van de vloer vast te hechten ■ Beschermt aangrenzende afdichtingen tegen mechanische beschadigingen				
	308 80 200 FB	lengte 2.550 mm, dikte 3-15 mm	1 rol à 2,55 m	-	

Verdere toebehoren alleen voor AquaDrain® KR / KRU

AquaDrain® KR hoogteverstelling 	■ Alleen voor typen met sleuven ■ Schuifplaat incl. 2 draaivoetjes en 2 bevestigingsmoeren (verzinkt of rvs) ■ Traploos in hoogte verstelbaar 20-53 mm met XL-voetjes: 28-123 mm + bijbehorend type bakgoot of VARIO-type 				
	308 80 475 KR	Verzinkte draaivoetjes	1 stuks	-	
	308 80 476 KR	Draaivoetjes rvs, materiaalnr: 1.4301	1 stuks	-	

AquaDrain® lengteverbinder 150 	■ Materiaal sendzimir verzinkt plaatstaal, afgewerkt met poedercoating (antraciet-metallic) voor betere bescherming tegen corrosie ■ Verbindt AquaDrain® KR/KRU drainagegoten met elkaar ■ Vervalt als de AquaDrain® KR hoogteverstelling wordt gebruikt 				
	308 80 478 VO	breedte 150 mm	1 stuks	-	

AquaDrain® KR eindkap 40 mm 	■ Materiaal: geslepen RVS, materiaal nr. 1.4301 met verwijderbare beschermfolie ■ Als afsluiting aan de voorkant over het afgekorte deel van de AquaDrain® KR en de KRU bakgoot: 40 mm 				
	308 80 441 KR	40 x 150 mm (H x B)	1 stuks	-	

GUTJAHR randafwerkingsprofielen voor balkons en terrassen

Randdrainage op balkons: adequaat en volgens voorschrift.

De duurzame totaaloplossing van aluminium




Wij hebben wat u nodig heeft: het intelligente componentensysteem.

De intelligente verbindingstechniek van de GUTJAHR randprofielssystemen maken een eenvoudige, snelle en betrouwbare montage mogelijk. Alles sluit optimaal aan, zonder gapende voegen, zonder gekantelde elementen of slecht aansluitende hoekstukken. De profielverbinder en de bevestigingsset bevinden zich al in het leveringspakket en kunnen meteen gemonteerd worden. Door de combinatie met de makkelijk op te hangen ProRin® balkongoten en regenpijpen biedt Gutjahr de optimale en complete oplossing uit één hand.

Toepassing volgens opstandhoogte


Drainageprofiel bij ter plekke al aanwezige afdichting

Als randsteun voor de lastverdelingslaag en als bedekking van de drainage




Drupprofiel (zonder drainage) en ter plekke nog geen afdichting aanwezig

Montage altijd onder de afdichting met de mogelijkheid om een balkongoot aan te hangen



Drup- en drainageprofiel (met drainage) en ter plekke nog geen afdichting aanwezig

Montage altijd onder de afdichting met de mogelijkheid om een balkongoot aan te hangen



De profielkleuren komen overeen met de volgende RAL- en DB-kleuren:




antracietmetallic = DB 703

aluminiummetallic = RAL 9006

Drainageprofielen

Drainage-eindprofiel	Drainage-kiezelrand	In hoogte verstelbare kiezelrand	Randprofiel voor verhoogde vloeren
ProFin® V22/V55	ProFin® KL 60/80	ProFin® KL-H	ProFin® RS
			
22 mm of 55 mm	60 mm of 80 mm	variabel: 61-92 mm 92-150 mm	dekt af tot 120 mm; de extra lange uitvoering tot 210 mm
✓	✓	✓	✓
p. 72	p. 74	p. 74	p. 75



Gootprofielen			Sokkel-profiel	Balkongoot- en regenpijpsystemen			
Basis-profielen	Drainage-eindprofiel	Coating-profielen		Balkon-goot	Goot-rand	Afschot-rand	Regen-pijpen
ProFin® DP11/17/21	ProFin® DP30	ProFin® BP/BE	ProFin® SP	ProRin® BR	ProRin® RB	ProRin® GB	ProRin® AL
							
11/17/ 21 mm in combinatie met rand: tot 90 mm	30 mm	-	75 mm	50 mm	90 mm	tot 50 – 90 mm	-
✓	✓	✓ (coatings)	✓			✓	
✓	✓	✓ (voor het inhangen van foliecom- posietplaten bij afdichtingen voor platte daken)	✓			✓	
p. 77	p. 82	p. 84/85	p. 73	p. 90	p. 92	p. 93	p. 94

ProFin® V22 ProFin® V55



Drainage-eindprofielen voor AquaDrain® vloerdrainages


Toepassing: wanneer afdichting en gootprofiel al zijn ingebouwd.

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop-eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
--	----------	------------	-----------------	--------------------	-----------------------

ProFin® V22


Voor alle profielen geldt: per stang 1 profielverbinder, per hoek 2 profielverbinders


ProFin® V22 drainage-eindprofiel  	■ Randafwerking voor de afdekking van de AquaDrain® vloerdrainage ■ Opstandhoogte 22 mm ■ Materiaal: aluminium, gepoedercoat ■ Toepassing op AquaDrain® T+ vloerdrainages voor vloerdiktes vanaf 22 mm (bijv. bij het TerraMaxx® vloerlegsysteem)  1-3 stangen  vanaf 4 stangen				
	200 73 103 TM	blank aluminiumkleurig	1 stang/ 3 m	doos/30 m incl. 10 profiel- verbinders	

ProFin® V22 buitenhoek 90°  	■ Dichtgelast  1-3 stangen  vanaf 4 stangen				
	200 73 113 TM	blank aluminiumkleurig	1 stuks	doos/10 stuks incl. 20 profiel- verbinders	

ProFin® V55

Voor alle profielen geldt: per stang 1 profielverbinder, per hoek 2 profielverbinders

ProFin® V55 drainage-eindprofiel  	■ Randafwerking voor de afdekking van de AquaDrain® vloerdrainage ■ Opstandhoogte 55 mm ■ Materiaal: aluminium, gepoedercoat ■ Toepassing in combinatie met AquaDrain® T+ (vloer met egaliseerlaag) en AquaDrain® EK  1-3 stangen  vanaf 4 stangen				
	200 70 202 AV	antraciet metallic	1 stang/3 m	doos/21 m incl. 7 profiel- verbinders	
	200 70 203 AV	blank aluminiumkleurig			

ProFin® V55 buitenhoek 90°  	■ Dichtgelast  1-3 stangen  vanaf 4 stangen				
	200 70 212 AV	antraciet metallic	1 stuks	doos/7 m incl. 14 profiel- verbinders	
	200 70 213 AV	blank aluminiumkleurig			

Toebehoren voor ProFin® V profielen

ProFin® V22 profielverbinder ProFin® V40 profielverbinder ProFin® V55 profielverbinder 	■ Verbindt en bedekt de aansluitnaden van de ProFin® V-profielen ■ Let op: product wordt geleverd met: 1 profielverbinder per stang en 2 profielverbinders per hoek ■ 55 mm breed  1-3 stangen  vanaf 4 stangen				
	208 80 433 PV	blank aluminiumkleurig, voor ProFin® V22	1 stuks	-	
	200 10 332 PV	antraciet metallic, voor ProFin® V55	1 stuks	-	
	200 10 333 PV	blank aluminiumkleurig, voor ProFin® V55			

Inkort- en verlengbare randprofielen van gecoat aluminium voor een mooie randafwerking van het TerraMaxx® RS aluminium framesysteem.

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop-eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
ProFin® RS randprofiel 	■ Materiaal: aluminium, zichtbare zijden gepoedercoat ■ Randprofiel/randafwerking, 170 mm, voor eenvoudige, directe bevestiging op het TerraMaxx® RS aluminium framesysteem ■ Gemakkelijk in te korten door middel van snijmarkeringen op de achterkant. ■ Met universele, omkeerbare profielhouder voor vloertegels van 20 mm of 30 mm dik. ■ 3 ProFin® RS profielhouders worden meegeleverd (per strekkende meter moet één houder worden gebruikt)  1-3 stangen  vanaf 4 stangen NIEUW				
	202 20 110 RS	antracietmetallic, stang van 3 m	1 stang / 3 m	doos / 15 m	
ProFin® RS-H randprofiel met verlengbare afdekking 	■ Materiaal: aluminium, zichtbare zijden gepoedercoat ■ Randprofiel met verlengbare afdekking voor eenvoudige, directe bevestiging op het TerraMaxx® RS aluminium framesysteem ■ In hoogte verstelbaar van 170 tot 265 mm, ■ Schuin instelbaar – ideaal bij wigvormige randgedeelten, als afschot oppervlak ≠ afschot afdichting ■ Met universele, omkeerbare profielhouder voor vloertegels van 20 mm of 30 mm dik. ■ 3 ProFin® RS profielhouders worden meegeleverd (per strekkende meter moet één houder worden gebruikt) ■ Bevestiging met TerraMaxx® RS edelstaalschroeven (pag. 37)  1-3 stangen  vanaf 4 stangen NIEUW				
	202 20 113 RS	antracietmetallic	1 stang / 3 m	doos / 15 m	
ProFin® RS profielhouder 	■ Profielhouder voor bevestiging aan het aluminium framesysteem ■ Keuze voor 20 mm of 30 mm sterke tegels door middel van eenvoudig draaien ■ Per profielhouder is één TerraMaxx® RS edelstaalsschroef nodig ■ Bij levering van ProFin® RS profielen worden 3 profielhouders meegeleverd (per strekkende meter is 1 houder nodig)  1-3 stangen NIEUW				
	202 80 301 RS	profielhouder	1 stuk	–	
ProFin® RS profielverbinder 	■ Materiaal: aluminium: zichtbare zijden gepoedercoat ■ Verbindt en bedekt de naden van de ProFin® RS randafwerking ■ Verbinder wordt met DiProtec® FIX-MSP op de ProFin® RS randafwerking gelijmd ■ 50 mm breed  1-3 stangen NIEUW				
	202 80 305 RS	Aluminium, antracietmetallic, 263,5 x 50 mm	1 stuk	–	
ProFin® RS buitenhoekverbinder 90 ° 	■ Materiaal: aluminium: zichtbare zijden gepoedercoat ■ Verbindt en bedekt de naden van de ProFin® RS randafwerking in de hoeken ■ Verbinder wordt met DiProtec® FIX-MSP op de ProFin® RS randafwerking gelijmd ■ 50 mm breed  1-3 stangen NIEUW				
	202 80 304 RS	Aluminium, antracietmetallic, 263,5 x 50 mm	1 stuk	–	

DiProtec® FIX-MSP systeemcomponenten zie pagina 93


ProFin® DP + ProFin® BL

Het unieke modulaire systeem voor balkonprofielen slechts 3 basisprofielen voor 12 opbouwhoogtes van 11 tot 90 mm

Het GUTJAHR modulaire systeem voor balkonprofielen is een uniek systeem bestaande uit flexibel te combineren drainageprofielen en opsteekbare profielranden. Zo krijgt u niet alleen een gecombineerd drainage-ontkoppelingsprofiel in één product, maar kunt u in totaal 12 opbouwhoogtes van 11 tot 90 mm maken. U kunt namelijk kiezen uit opsteekranden met verschillende afmetingen. Dat is uniek!

De opstandhoogtes van de ProFin® DP basisprofielen van 11, 17 en 21 mm kunt u zonder probleem met een ProFin® BL opsteekrand verlengen. Elk van de drie basisprofielen kan met elk van de 3 randen gecombineerd worden.

- **Uniek modulair systeem bestaande uit 3 basisprofielen + 3 opsteekranden voor 12 hoogtevarianten.**
- **Maximale flexibiliteit door optimale combinatie-mogelijkheden voor veel verschillende toepassingen.**
- **De ont koppeling van rand en basisprofiel voorkomt schuifspanning en de daaruit voortkomende schade in de afdichting.**
- **Toepasbaar met alle GUTJAHR drainages en de**




BASIS-PROFIELEN	OPSTEЕК-RANDEN			
	Opstand drainageprofiel zonder rand	ProFin® BL24	ProFin® BL49	ProFin® BL69
ProFin® DP11	11 mm	35 mm	60 mm	80 mm
ProFin® DP17	17 mm	41 mm	66 mm	86 mm
ProFin® DP21	21 mm	45 mm	70 mm	90 mm
----- Totale opsteekhoogte -----				


Het modulaire systeem van ProFin® DP basisprofielen met ProFin® BL opsteekranden


Drainage-eindprofiel voor Watec® 3E dunnelaag-drainage of voor drainage- en tegeldraagconstructies tot 86 mm – met ProFin® BL-opsteekranden.


	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
--	----------	------------	---------------------	-----------------------	--------------------------

Voor alle profielen geldt: per stang inclusief 1 profielverbinder + bevestigingsset, per hoek inclusief 2 profielverbinders + bevestigingsset

ProFin® DP17 basisprofiel  	■ Profielgeneratie met ongestante armen voor een betrouwbaar en eenvoudig aanzetten van afdichtingen in combinatie met DiProtec® AB afdichtbandtechnologie ■ Met afwateringsleuven voor het afvoeren van oppervlakte- en lekwater ■ Materiaal: aluminium, gepoedercoat ■ Met inhangsysteem voor het inhangen van ProFin® balkongoten ■ Toepassingen: – als randafwerking met opstand van 17 mm in combinatie met Watec® 3E dunnelaagdrainage – als randafwerking voor gedraineerde vloerconstructies – in combinatie met ProFin® BL-opsteekranden (zie ook pag. 80) – afdichtingen DiProtec SDB, KSK, FLK en minerale afdichtingen:  1-3 stangen  vanaf 4 stangen				
	200 17 402 DE	antraciet metallic	1 stang/ 3 m	incl. 10 profiel- verbinders + bevestigingsset	
	200 17 403 DE	blank aluminiumkleurig			

ProFin® DP17 buitenhoek 90°  	■ Dichtgelast 				
	200 17 412 DE	antraciet metallic	1 stuks	doos/10 stuks incl. 20 profiel- verbinders + bevestigingsset	
	200 17 413 DE	blank aluminiumkleurig			

ProFin® DP17 buitenhoek 135°  	■ Dichtgelast 				
	200 17 912 DE	antraciet metallic	1 stuks	doos/10 stuks incl. 20 profiel- verbinders + bevestigingsset	
	200 17 913 DE	blank aluminiumkleurig			

ProFin® DP17 binnenhoek 90°  	■ Dichtgelast 				
	200 17 432 DE	antraciet metallic	1 stuks	–	
	200 17 433 DE	blank aluminiumkleurig			

Systeemcomponenten | pagina 100

 DiProtec® AB-K butyl afdichtband kunststof voor snelafdichtbaan	 DiProtec® AB-KV butyl afdichtband kunststof/vlies voor minerale afdichting	 DiProtec® AB-V butyl afdichtband vlies voor minerale afdichting	 DiProtec® KSK-AB voor koudzelfklevende baan
---	--	--	--

Opsteekbare profielranden voor verschillende opbouwhoogten in combinatie met ProFin® DP11 / DP17 / DP21 basisprofielen.

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop-eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
--	----------	------------	-----------------	--------------------	-----------------------

Voor alle profielen geldt: per stang 1 randverbinder, per hoek 2 randverbinders

ProFin® BL24/49/69 opsteekranden



Totale opstandhoogte in mm

	BL24	BL49	BL69
DP11	35 mm	60 mm	80 mm
DP17	41 mm	66 mm	86 mm
DP21	45 mm	70 mm	90 mm

- Opsteekbare randen bedekken in combinatie met de basisprofielen ProFin® DP11, 17, 21 vloeropbouwhoogten van 35-90 mm – zie **modulair systeem pag. 76**
- Materiaal: aluminium, gepoedercoat
- Lekwater wordt achter de rand afgedekt afgevoerd
- Ontkoppeling van rand en basisprofiel = maximale vermindering van schuifkrachten op de afdichting



1-3 stangen



vanaf 4 stangen

210 70 132 ED	antraciet metallic, 24 mm	1 stang/ 3 m	doos/20 stuks incl. 20 randverbinders	
210 70 133 ED	blank aluminiumkleurig, 24 mm			
210 70 162 ED	antraciet metallic, 49 mm	1 stang/ 3 m	doos/20 stuks incl. 20 randverbinders	
210 70 163 ED	blank aluminiumkleurig, 49 mm			
210 70 182 ED	antraciet metallic, 69 mm	1 stang/ 3 m	doos/15 stuks incl. 15 randverbinders	
210 70 183 ED	blank aluminiumkleurig, 69 mm			

ProFin® BL24/49/69 randen buitenhoek 90°



- Dichtgelast
- 185 x 185 mm



210 72 232 ED	antraciet metallic, 24 mm	1 stuks	doos/10 stuks incl. 20 randverbinders	
210 72 233 ED	blank aluminiumkleurig, 24 mm			
210 72 262 ED	antraciet metallic, 49 mm	1 stuks	doos/10 stuks incl. 20 randverbinders	
210 72 263 ED	blank aluminiumkleurig, 49 mm			
210 72 282 ED	antraciet metallic, 69 mm	1 stuks	doos/10 stuks incl. 20 randverbinders	
210 72 283 ED	blank aluminiumkleurig, 69 mm			

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
--	----------	------------	---------------------	-----------------------	--------------------------

ProFin® BL24/49/69 randen buitenhoek 135° 	■ Dichtgelast ■ 185 x 185 mm 				
	210 72 332 ED	antraciet metallic, 24 mm	1 stuks	doos/10 stuks incl. 20 randverbinders	
	210 72 333 ED	blank aluminiumkleurig, 24 mm			
	210 72 362 ED	antraciet metallic, 49 mm	1 stuks	doos/10 stuks incl. 20 randverbinders	
	210 72 363 ED	blank aluminiumkleurig, 49 mm			
	210 72 382 ED	antraciet metallic, 69 mm	1 stuks	doos/10 stuks incl. 20 randverbinders	
	210 72 383 ED	blank aluminiumkleurig, 69 mm			

ProFin® BL24/49/69 randen binnenhoek 90° 	■ Dichtgelast ■ 185 x 185 mm 				
	210 72 432 ED	antraciet metallic, 24 mm	1 stuks incl. 2 randverbinders	-	
	210 72 433 ED	blank aluminiumkleurig, 24 mm			
	210 72 462 ED	antraciet metallic, 49 mm	1 stuks incl. 2 randverbinders	-	
	210 72 463 ED	blank aluminiumkleurig, 49 mm			
	210 72 482 ED	antraciet metallic, 69 mm	1 stuks incl. 2 randverbinders	-	
	210 72 483 ED	blank aluminiumkleurig, 69 mm			

Drainage-eindprofiel voor keramische elementen en natuursteen

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop-eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
--	----------	------------	-----------------	--------------------	-----------------------

Voor alle profielen geldt: per stang inclusief 1 profielverbinder + bevestigingsset, per hoek inclusief 2 profielverbinders + bevestigingsset

ProFin® DP30
basisprofiel

- Profielgeneratie met ongestante armen voor het betrouwbaar en eenvoudig aanzetten van afdichtingen in combinatie met DiProtec® AB afdichtbandtechnologie

- Met afwateringssleuven voor het afvoeren van oppervlakte- en lekwater

- Materiaal: aluminium, gepoedercoat

- Met inhangsysteem voor het inhangen van ProRin® balkongoten

■ Toepassingen:

- als randafwerking voor gedraineerde vloeropbouw met AquaDrain® drainages
- afdichting DiProtec® SDB, KSK, FLK en minerale afdichtingen
- speciaal voor TerraMaxx® PF systeem met keramische elementen

1-3 stangen

vanaf 4 stangen

200 40 502 DP

antraciet metallic

1 stang/ 3 m

doos/21 m
incl. 7 profiel-
verbinders +
bevestigingsset

200 40 503 DP

blank aluminiumkleurig

ProFin® DP30
buitenhoek 90°

- Dichtgelast

200 40 512 DP

antraciet metallic

1 stuks

doos/10 stuks
incl. 20 profiel-
verbinders +
bevestigingsset

200 40 513 DP

blank aluminiumkleurig

ProFin® DP30
buitenhoek 135°

- Dichtgelast

200 40 712 DP

antraciet metallic

1 stuks

doos/10 stuks
incl. 20 profiel-
verbinders +
bevestigingsset

200 40 713 DP

blank aluminiumkleurig

ProFin® DP30
binnenhoek 90°

- Dichtgelast

200 40 532 DP

antraciet metallic

1 stuks

-

200 40 533 DP

blank aluminiumkleurig

Systeemcomponenten | pagina 100

 DiProtec® AB-K butyl afdichtband kunststof voor snelafdichtbaan	 DiProtec® AB-KV butyl afdichtband kunststof/vlies voor minerale afdichting	 DiProtec® AB-V butyl afdichtband vlies voor minerale afdichting	 DiProtec® KSK-AB voor koudzelfklevende baan
---	--	--	---

Toebehoren voor alle ProFin® basisprofielen

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop-eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
--	----------	------------	-----------------	--------------------	-----------------------

Toebehoren voor ProFin® DP profielen

ProFin® DP11/17/21/30
opsteekclips

- Voor het bedekken van de opstandnaden bij de profielen ProFin® DP11 / DP17 / DP21 / DP 30 (niet nodig bij toepassing de ProFin® BL opsteekranden)

208 80 132 FA	antraciet metallic, 11 mm	1 stuks	-	
208 80 133 FA	blank aluminiumkleurig, 11 mm			
208 80 142 DE	antraciet metallic, 17 mm			
208 80 143 DE	blank aluminiumkleurig, 17 mm			
208 80 152 VE	antraciet metallic, 21 mm			
208 80 153 VE	blank aluminiumkleurig, 21 mm			
208 80 162 DP	antraciet metallic, 30 mm			
208 80 163 DP	blank aluminiumkleurig, 30 mm			

ProFin® DP
profielverbinder

- Verbindt en bedekt de aansluitnaden van de ProFin® DP-profielen
- **Let op: product wordt geleverd met:**
1 profielverbinder per stang en 2 profielverbinders per hoek
- 45 mm breed

208 80 402 PV	antraciet metallic	1 stuks	-	
208 80 403 PV	blank aluminiumkleurig			

Toebehoren voor ProFin® BL opsteekranden

ProFin® BL hoekverbinder 	■ Verbindt en bedekt de aansluitnaden van de ProFin® BL-opsteekranden ■ Let op: de levering van de profielen is compleet met: per stang 1 profielverbinder, per hoek 2 profielverbinders ■ 45 mm breed 				
	201 70 832 ED	antraciet metallic, 24 mm	1 stuks	-	
	201 70 833 ED	blank aluminiumkleurig, 24 mm			
	201 70 862 ED	antraciet metallic, 49 mm			
	201 70 863 ED	blank aluminiumkleurig, 49 mm			
	201 70 882 ED	antraciet metallic, 69 mm			
	201 70 883 ED	blank aluminiumkleurig, 69 mm			

CHECKLIST AANLEG BALKON / TERRAS

Klant / project



Objecttype	☐ balkon	☐ terras	☐ dakterras ¹ / trap
	☐ inkragend ☐ uitkragend	Ondergrond ☐ gebonden ☐ ongebonden	Dekvloer ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig
Afdichting	☐ aanwezig ☐ plaatsen ☐ niet nodig		
Afschot ondergrond	☐ aanwezig ☐ niet aanwezig..... ☐ ondergrond op afschot leggen of ☐ vloer op afschot leggen		
Vrije vloerranden	☐ aanwezig..... ☐ balkongoot aanbrengen ☐ verticaal bekleden ☐ einddrainage profiel aanbrengen ☐ niet aanwezig..... ☐ vloerafvoeren/balustradespuwers aanwezig of ☐ plaatsen		
Afmetingen buitenoppervlak	_____ cm		
Constructiehoogte	_____ mm hoogte Bovenkant van bestaande ondergrond (afdichting, dekvloer, puinlaag, isolatieplaten) tot maximale hoogte bij deurdrempel		
Deur(en)	_____ mm breedte	_____ mm binnendiepte	
Ramen tot op de grond	_____ mm breedte	_____ mm binnendiepte	
Soort bedekking	☐ keramische elementen (vanaf 20 mm dikte) ☐ keramische tegels (vanaf 8 mm dikte) ☐ natuursteentegels (vanaf 30 mm dikte) ☐ betontegels (vanaf 40 mm dikte) ☐ klinkers van natuursteen / beton (vanaf 60 mm dikte)		
Afm. vloerelementen	_____ mm lengte	_____ mm breedte	_____ mm dikte
Legwijze	☐ vast verlijmd ☐ op tegeldragers* ☐ los op grind/split* ☐ op raamsysteem* *voegen ☐ open ☐ gesloten		
Legpatroon	☐ met kruisvoegen ☐ in verband		
Legrichting	☐ in de lengte ☐ dwars		

¹ bij een dakterras ervan uitgaan dat er een afgesloten ruimte onder aanwezig is

GUTJAHR balkongoten- en regenpijpsysteem

Randafwatering op balkons: adequaat en volgens voorschrift.

De duurzame totaaloplossing van aluminium.



Het intelligente componentensysteem

ProRin®: het complete goot- en regenpijpsysteem van aluminium zorgt voor een gerichte en dus adequate afvoer van het oppervlaktewater zoals bedoeld in DIN 1986 -100

Het systeem bestaat uit modulaire componenten. De ProRin® BR balkongoten worden zonder solderen of lijmen gewoon in het inhangsysteem van de ProFin® profielen gehangen. Dit totaalsysteem is gemaakt van aluminium. Het water wordt snel en gericht via het klikbare ProRin® AL regenpijpsysteem afgevoerd.

ProRin® is het eerste regenpijpsysteem van gepoedercoat aluminium. Dat maakt het systeem bijzonder licht, visueel zeer aantrekkelijk en vooral duurzaam. Bovendien wordt het water gericht en volgens de bestaande normen afgevoerd: kortom, in combinatie met de overige ProRin® systeemcomponenten is dit een optimale totaaloplossing.


Voordelen

- **Duurzaam:**
Gepoedercoat, hoogwaardig aluminiumsysteem
- **Gemakkelijk:**
Door de kant-en-klare systeemcomponenten
- **Schoon en strak:**
Zonder solderen of lijmen dankzij de slimme verbindingstechniek
- **Uitgekiend:**
Minder werkoverleg tussen planners en uitvoerders nodig: de voorbereiding en montage van de balkongoot kunnen door dezelfde installateur worden uitgevoerd

Slechte afwatering van het balkon leidt tot problemen en hoge kosten!

Ongecontroleerd aflopend water kan snel tot klachten en dure renovaties leiden. Vuil water dat onbelemmerd langs de zichtzijden van de kraagplaat wegstroomt, laat lelijke en ongewenste vuilsporen achter. De constructie raakt blijvend beschadigd en de onderburen hebben veel last van het ongemak.





Het totaalsysteem


- 1 ProRin® BR balkongoot
- 2 ProRin® BR gootverbinder
- 3 ProRin® BR goothoek
- 4 ProRin® BR eindkap
- 5 ProRin® BR gootafvoerelement
- 6 ProRin® AL pijpboog
- 7 ProRin® AL verbindingspijp/koppelstuk
- 8 ProRin® AL regenpijp
- 9 ProRin® AL T-stuk
- 10 ProRin® AL pijpbeugel
- 11 ProRin® gootrand
- 12 ProRin® BR balustrademodule



Het ProRin® gootsysteem wordt simpelweg in het inhangsysteem van de GUTJAHR randprofielen gehangen en met bevestigingsclips geborgd. Met de ProRin® gootverbinders worden de goten gemakkelijk, snel en betrouwbaar aan elkaar gekoppeld. Solderen of lijmen is niet meer nodig. Door de compacte maten kunnen de goten ook bij kleinere afstanden tussen de kraagplaat van het balkon en de balustradestijl worden toegepast. ProRin® BR/AL kan op veel manieren worden toegepast en biedt totaalsystemen voor de waterafvoer via regenpijpen en spuwvers.

Aluminium balkongootsysteem voor de totale waterafvoer.


	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
--	----------	------------	---------------------	-----------------------	--------------------------



Het totaalsysteem

- 1 ProRin® BR balkongoot
- 2 ProRin® BR gootverbinder
- 3 ProRin® BR goothoek
- 4 ProRin® BR eindkap
- 5 ProRin® BR gootafvoerelement
- 6 ProRin® AL gootrand
- 7 ProRin® AL balustrademodule
- 8 ProRin® AL pijpboog
- 9 ProRin® AL verbindingspijp/koppelstuk
- 10 ProRin® AL regenpijp
- 11 ProRin® AL T-stuk
- 12 ProRin® BR pijpbeugel

ProRin® BR balkongoot




- Halfronde balkongoot voor de totale waterafvoer aan alle zijden van het balkon
- Materiaal: aluminium, gepoedercoat
- Inhangen in ProFin® profielsystemen en ProRin® gootranden
- Inbouwdiepte: ca. 75 mm, incl. bevestigingsclips



1-3 stangen vanaf 4 stangen

200 50 202 BR	antraciet metallic	1 stang/3 m	doos/30 m incl. bevestigings- clips	
200 50 203 BR	blank aluminiumkleurig			

ProRin® BR goothoek 90°



- Dichtgelast, incl. bevestigingsclips



200 50 232 BR	antraciet metallic	1 stuks	doos/10 st. incl. bevestigings- clips	
200 50 233 BR	blank aluminiumkleurig			

ProRin® BR goothoek 135°



- Dichtgelast, incl. bevestigingsclips



200 50 332 BR	antraciet metallic	1 stuks	doos/10 st. incl. bevestigings- clips	
200 50 333 BR	blank aluminiumkleurig			



ProRin® BR binnenhoek 90°




- Dichtgelast, incl. bevestigingsclips




200 50 342 BR	antraciet metallic	1 stuks	-	
200 50 343 BR	blank aluminiumkleurig			

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW							
ProRin® BR gootafvoerelement DN 50	 200 mm ■ Dichtgelast ■ Uitloopmond Ø 50 mm ■ incl. bevestigingsclips  <table><tr><td>200 50 242 BR</td><td>antraciet metallic</td><td rowspan="2">1 stuks</td><td rowspan="2">-</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>200 50 243 BR</td><td>blank aluminiumkleurig</td></tr></table>					200 50 242 BR	antraciet metallic	1 stuks	-		200 50 243 BR	blank aluminiumkleurig
200 50 242 BR	antraciet metallic	1 stuks	-									
200 50 243 BR	blank aluminiumkleurig											
ProRin® BR balustrademodule 200 mm	 200 mm ■ Dichtgelast, incl. bevestigingsclips ■ Gootelement met gewelfde inham 20 x 50 mm (d x b) voor de montage tussen de kraagplaat en de balustradestijl ■ Voor toepassing van de ProRin BR balkongoot bij inbouwdiepten ≥ 55 mm ■ Opmerking: vermindert de afvoercapaciteit plaatselijk met ca. 40%  <table><tr><td>200 50 252 BR</td><td>antraciet metallic</td><td rowspan="2">1 stuks</td><td rowspan="2">-</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>200 50 253 BR</td><td>blank aluminiumkleurig</td></tr></table>					200 50 252 BR	antraciet metallic	1 stuks	-		200 50 253 BR	blank aluminiumkleurig
200 50 252 BR	antraciet metallic	1 stuks	-									
200 50 253 BR	blank aluminiumkleurig											
ProRin® BR gootafvoer hoekelement DN50	 235 mm 90° 235 mm ■ Dichtgelast ■ Uitloopmond 50 mm ■ Incl. bevestigingsclips  <table><tr><td>200 50 272 BR</td><td>antraciet metallic</td><td rowspan="2">1 stuks</td><td rowspan="2">-</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>200 50 273 BR</td><td>blank aluminiumkleurig</td></tr></table>					200 50 272 BR	antraciet metallic	1 stuks	-		200 50 273 BR	blank aluminiumkleurig
200 50 272 BR	antraciet metallic	1 stuks	-									
200 50 273 BR	blank aluminiumkleurig											
ProRin® BR balustradespuwer	 Ø (buiten) = 50 mm 250 mm 95 mm ■ Kan op ProRin® BR gootuitloop en uitloophoekelement worden gestoken ■ Incl. 2 zelftappende RVS-bevestigingsschroeven  <table><tr><td>200 50 282 BR</td><td>antraciet metallic</td><td rowspan="2">1 stuks</td><td rowspan="2">-</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>200 50 283 BR</td><td>blank aluminiumkleurig</td></tr></table>					200 50 282 BR	antraciet metallic	1 stuks	-		200 50 283 BR	blank aluminiumkleurig
200 50 282 BR	antraciet metallic	1 stuks	-									
200 50 283 BR	blank aluminiumkleurig											
ProRin® BR eindkap	 ■ Van UV-bestendig kunststof ■ Lijmen/kitten met DiProtec® FIX-MSP (zie pagina 93)  <table><tr><td>200 50 212 BR</td><td>antraciet metallic</td><td rowspan="2">1 stuks</td><td rowspan="2">-</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>200 50 213 BR</td><td>aluminium</td></tr></table>					200 50 212 BR	antraciet metallic	1 stuks	-		200 50 213 BR	aluminium
200 50 212 BR	antraciet metallic	1 stuks	-									
200 50 213 BR	aluminium											
ProRin® BR gootverbinder	 ■ Incl. afdichting ■ Breedte 65 mm  <table><tr><td>200 50 222 BR</td><td>antraciet metallic</td><td rowspan="2">1 stuks</td><td rowspan="2">-</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>200 50 223 BR</td><td>blank aluminiumkleurig</td></tr></table>					200 50 222 BR	antraciet metallic	1 stuks	-		200 50 223 BR	blank aluminiumkleurig
200 50 222 BR	antraciet metallic	1 stuks	-									
200 50 223 BR	blank aluminiumkleurig											




Aluminium afschotrandstelsysteem/direct inhangbaar

past op alle ProFin® randprofielen.

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop-eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
ProRin® GB afschotrand rechts hoogte: 50/105 mm 	200 60 382 GB	antraciet metallic	1 stang/ 2,25 m	-	
	200 60 383 GB	blank aluminiumkleurig			

- Voor de montage van het ProRin® GB gootsysteem in afschot aan de zijde van de regenpijp (indien regenpijp rechts)
- Aan de langs- en kopszijden wordt de ProRin® BR goot direct in het balkonrandprofiel gehangen
- Per stang incl. 2 goothouders



ProRin® GB afschotrand links hoogte: 50/105 mm 	200 60 392 GB	antraciet metallic	1 stang/ 2,25 m	-	
	200 60 393 GB	blank aluminiumkleurig			

- Voor de montage van het ProRin® GB gootsysteem in afschot aan de zijde van de regenpijp (indien regenpijp links)
- Aan de langs- en kopszijden wordt de ProRin® BR goot direct in het balkonrandprofiel gehangen
- Per stang incl. 2 goothouders



Toebehoren voor ProFin® RB/GB

ProRin® RB goothouderset 	■ Let op: het leveringspakket van ProRin® RB/GB bevat al 2 goothouders incl. schroeven en gootversterking				
	208 80 540	aluminium	zak/2 stuks	-	




Systeemtoebehoren:

DiProtec® FIX-MSP speciaal afdichtmiddel MS polymeer 	■ Oplosmiddelvrij – siliconenvrij – spanning compenserend ■ Toepasbaar op ondergronden die snel vochtig worden ■ Zeer sterke kleefkracht en perfecte hechting op metaal, hout, polystyreen kunststoffen, gepoedercoate profielen en minerale ondergronden				
	Toepassingen: ■ Als montagelijm voor het vastzetten van de buitenste tegels op TerraMaxx® RS ter bescherming tegen afschuiven, op TerraMaxx® RS randafsluithouder en op TerraMaxx® TSL randdrager. ■ Verlijming van ProRin® gootranden met ProFin® systeemprofielen ■ Om keramische tegels in de IndorTec® FLEXDRAIN tegeluitsparing te lijmen en in het IndorTec® SE-randventilatieprofiel				
	500 30 101 FX	tube, 310 ml	1 stuk / inhoud doos 20 stuks	-	



Aluminium regenpijpsysteem voor de totale waterafvoer.

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
--	----------	------------	---------------------	-----------------------	--------------------------



- 1 ProRin® AL verbindingspijp DN 50
(incl. 1 ProRin® AL afdichtelement)
- 2 ProRin® AL pijpbocht DN 50/45°
(incl. 1 ProRin® AL afdichtelement)
- 3 ProRin® AL pijpbocht DN 50/87°
(incl. 1 ProRin® AL afdichtelement)
- 4 ProRin® AL T-stuk DN 50/50/45°
(incl. 2 ProRin® AL afdichtelementen)
- 5 ProRin® AL regenpijp DN 50
(incl. 1 ProRin® AL afdichtelement)
- 6 ProRin® AL regenpijpadapter DN 100

ProRin® AL pijpbocht DN 50/45°



- Aluminium, gepoedercoat
- Incl. afdichtelement



200 50 712 AL	antraciet metallic	1 stuks	-	
200 50 713 AL	blank aluminiumkleurig			

ProRin® AL pijpbocht DN 50/87°



- Aluminium, gepoedercoat
- Incl. afdichtelement



200 50 722 AL	antraciet metallic	1 stuks	-	
200 50 723 AL	blank aluminiumkleurig			

ProRin® AL verbindingspijp DN 50



- Aluminium, gepoedercoat
- Incl. afdichtelement, lengte pijp 50 cm
- Afvoercapaciteit: 2,5 l/s



200 50 732 AL	antraciet metallic	1 stuks	-	
200 50 733 AL	blank aluminiumkleurig			

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
ProRin® AL regenpijp DN 50 	■ Aluminium, gepoedercoat ■ Incl. afdichtelement, lengte pijp 2 m		 1-3 stuks  vanaf 4 stuks		
	200 50 742 AL	antraciet metallic	1 stuks	-	
	200 50 743 AL	blank aluminiumkleurig			
ProRin® AL T-stuk DN 50/50/45° 	■ Aluminium, gepoedercoat ■ Incl. afdichtelement				
	200 50 752 AL	antraciet metallic	1 stuks	-	
	200 50 753 AL	blank aluminiumkleurig			
ProRin® AL pijpbeugel DN 50 met bevestigings- schroefdraad 	■ Om ProRin® regenpijpen aan warmte-isolatie (WDVS)-gevels te bevestigen ■ Bevestiging op draadeinde M8 aan gebouwzijde				
	200 50 862 AL	antraciet metallic	1 stuks	-	
	200 50 863 AL	blank aluminiumkleurig			
ProRin® AL regenpijpadapter DN 100/50/87° 	■ Voor de aansluiting op bestaande regenpijpen ■ Incl. 1 afdichtelement				
	200 50 781 AL	zinkplaat	1 stuks	-	

GUTJAHR afdichtingssystemen

De DiProtec®
afdichtingssystemen
**Snel en betrouwbaar gelegd –
voor gebruik bij vloerdrainage
en onder TerraMaxx® systemen.**



Met de DiProtec® afdichtingssystemen biedt GUTJAHR nog een extra belangrijke bouwsteen voor betrouwbare en schadevrije balkon- en terrasvloeren. Deze afdichtingssystemen zijn speciaal op de GUTJAHR drainagesystemen afgestemd. Daarbij wordt grote waarde gehecht aan de veiligheid, betrouwbaarheid en de gebruiksvriendelijke montage.

DiProtec® SDB is ontwikkeld voor de gecombineerde toepassing met de dunlaagse Watec® drainages, alle AquaDrain® drainages en de TerraMaxx® DS systemen. Het wordt los gelegd. Dat bespaart tijd bij de verwerking. Bovendien kan het systeem daardoor ook uitstekend op vochtige en slecht hechtende ondergronden worden toegepast.


DiProtec® KSK kan onder alle AquaDrain® drainages en TerraMaxx® DS drainageopbouwsystemen worden gebruikt en door de speciale combinatie van materialen wordt de vloer optimaal egaal.

Met de innovatieve generatie van **DiProtec® AB** afdichtbanden kunnen afdichtingen betrouwbaar en heel gemakkelijk op de randprofielen van GUTJAHR worden aangesloten.

De **DiProtec® FLK** vloeibare kunststofafdichting kan zeer betrouwbaar in het systeem worden ingevoegd, bijvoorbeeld ook bij balustradestijlen of bij deurflenzen (opstaande randen) die uit verschillende materialen bestaan.

De **DiProtec® DRAIN** afvoerputjes en balustradespuwers maken onze afdichtingssystemen compleet. Uw gemak: een totaalsysteem uit één hand.

DiProtec® SDB snelafdichtbaan



- 1 DiProtec® SDB snelafdichtbaan
- 2 DiProtec® AB-K kunststof afdichtband
- 3 DiProtec® AB-V vlies afdichtband

DiProtec® KSK koudzelfklevende baan



- 1 DiProtec® KSK koudzelfklevende baan
- 2 DiProtec® KSK-AB afdichtband



DiProtec® SDB

Los gelegde, zeer slijtvaste kunststof snelafdichtbaan om snel, betrouwbaar en gemakkelijk te kunnen leggen.

Voordelen

- **Snel gelegd.**
DiProtec® SDB wordt los gelegd: het voorbereiden van de ondergrond, grondering en droogtijden komen daardoor te vervallen.
- **Geïntegreerd vlies aan de onderzijde voor dampdrukknivelling.** Het systeem kan daardoor ook bij vochtige ondergronden of oude tegelvloeren worden gebruikt.
- **Eenvoudig en betrouwbaar:** naadverbinding, profiel aansluiting en wand aansluiting met zelfhechtende butylafdichtbanden. De afdichtbaan kan direct op de GUTJAHR systeemprofielen worden aangesloten zonder dat de profielnaden vooraf uitgevlakt moeten worden.
- **Overzichtelijk maat- en snijpatroon; gemakkelijk om de overlappingsbreedte aan te houden.** Gebruik de hulplijnen aan de bovenzijde.
- **Kan als baanafdichting onder alle AquaDrain® en Watec® drainages en onder TerraMaxx® systemen worden gebruikt.**

DiProtec® KSK

Bitumen koudzelfklevende baan: speciaal voor gebruik op balkons en terrassen geperfectioneerd.

Voordelen

- **Optimaal egale en vlakke vloer en de beste stabiliteit** door speciale combinatie van materialen.
- **Zelfklevend en dus gemakkelijk te verwerken.**
Dubbelzijdig gesiliconiseerde en verwijderbare papierstrook voorkomt dat de banen onbedoeld aan elkaar plakken
- **Kan als baanafdichting onder alle AquaDrain® drainages en TerraMaxx® systemen worden gebruikt.**
- **Afdichting conform DIN 18531-5 terrassen op de begane grond, balkons, loggia's en galerijen.**

Los gelegde, uiterst scheurvaste kunststof snelafdichtbaan voor balkons en terrassen in combinatie met Watec® en AquaDrain® drainage.




DiProtec® SDB is een hoogwaardige, los gelegde afdichtbaan voor een snelle en eenvoudige montage. De voorbereiding van ondergronden en het aanbrengen van voorstrijk is niet meer nodig. Slimme verbindingstechniek door gebruiksklare systeemafdichtbanden: snelle en betrouwbare bevestiging. DiProtec® SDB werd speciaal ontwikkeld voor de combinatie met de gewapende dunnelaag drainagesystemen Watec®3E en WatecDrain®KP+. Het product kan echter ook worden gebruikt in combinatie met de AquaDrain® drainages en het TerraMaxx® systeem.

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop-eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
DiProtec® SDB snelafdichtbaan 		■ Materiaal: los gelegde, uiterst scheurvaste kunststof baan met mat oppervlak ■ Onderzijde met vlieslaag als dampdruknivellering ■ Te gebruiken met alle AquaDrain® en Watec® drainages en onder TerraMaxx® DS opbouwsystemen. ■ Voor het afdichten van vrij uitkragende balkons, galerijen en terrassen op de begane grond		 1 rol  vanaf 2 rollen	
	500 50 101 SD	rollen, 1 x 10 m	rol / 10 m²	pallet/150 m²	
DiProtec® AB-K butyl afdichtband kunststof 		■ Materiaal: onderkant butyl (zelfklevend); bovenkant kunststof ■ Voor het afdichten van naadverbindingen en wand-/vloeraansluitingen ■ Voor het afdichten van de naden tussen DiProtec® SDB en ProFin® randprofielen			
	500 50 114 AB	rollen, bovenzijde kunststof, breedte 150 mm	rol/20 m	-	
DiProtec® AB-K binnenhoek DiProtec® AB-K buitenhoek 		■ Materiaal: onderkant butyl (zelfklevend); bovenkant kunststof ■ Gemakkelijker te verwerken door gebruiksklare hoeken ■ Ook toepasbaar bij het DiProtec® KSK systeem			
	500 50 115 AB	voorgevormde binnenhoek 90°, 150 x 150 mm	doos/2 stuks	-	
	500 50 116 AB	voorgevormde buitenhoek 90°, 150 x 150 mm			
DiProtec® AB-V butyl afdichtband vlies 		■ Materiaal: onderkant butyl (zelfklevend); bovenkant vlies ■ Als wandaansluiting wanneer pleisterwerk of tegels bij de sokkel/plint gepland zijn ■ Voor het aansluiten van minerale afdichtingen op ProFin® randprofielen ■ Wordt gebruikt wanneer tegels of platen hechtend op minerale afdichting worden gelegd			
	500 50 112 AB	rollen, bovenzijde vlies, breedte 150 mm	rol/20 m	-	

Bitumen koudzelfklevende baan

voor balkons en terrassen in combinatie met AquaDrain® vloerdrainages.



DiProtec® KSK is een bitumen koudzelfklevende baan die speciaal voor toepassing op balkons en terrassen is ontwikkeld. Speciale materiaaleigenschappen voorkomen plooiën en garanderen een optimaal vlak oppervlak. De dubbelzijdig gesiliconiseerde en verwijderbare papierstrook voorkomt dat de banen onbedoeld aan elkaar plakken. Een speciale primer blokkeert het (capillaire) vocht dat uit de ondergrond optrekt. Daarmee wordt uitbloeiing van de bitumen voorkomen.

DiProtec® KSK is toepasbaar met alle AquaDrain® drainagesystemen en met de TerraMaxx® systemen.

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop-eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
DiProtec® KSK koudzelfklevende baan 		■ Materiaal: koudbitumen met speciale materiaalcombinatie; zelfklevend. ■ Voor het afdichten conform DIN 18531-5 ■ Toepasbaar met alle AquaDrain® drainages en TerraMaxx® DS drainagestelsel ■ CE-certificering		 1 rol  vanaf 2 rollen	
	500 10 101 KS	rollen, 1 x 10 m	rol / 10 m ²	pallet/240m ²	
DiProtec® KSK-AB afdichtband 		■ Materiaal: koudbitumen met speciale materiaalmix voor grotere scheurvastheid; zelfklevend ■ Voor het afdichten van naadverbindingen en wand-/vloeraansluitingen ■ Voor het afdichten van de naden tussen DiProtec® KSK en ProFin® DP 11 randprofielen ■ Dubbelzijdig gesiliconiseerd papier voorkomt dat de banen onbedoeld aan elkaar plakken			
	500 10 112 KS	rollen, breedte 250 mm	rol/10 m	-	
DiProtec® PR-ZE primer voor minerale ondergronden 		■ Na uitharding niet meer wateropnemend (dus capillair brekend) ■ Dat voorkomt uitbloeiing van de bitumen ■ Ook toepasbaar bij ondergronden die gemakkelijk vochtig worden: diep doordringende stabilisering tot op 2 cm diepte. Dat vermindert de zuigende werking en voorkomt dat alsnog vocht kan optrekken ■ Verbruik bij normale ondergronden 100-200 ml/m² (richtwaarde) ■ Ook verkrijgbaar in kleinere verpakking van 1 liter (zie pag. 101)		 1 pak  vanaf 2 pakken	
	500 20 121 KS	jerrycan van 5 ltr	jerrycan/5 ltr	-	
DiProtec® AB-V butyl afdichtband vlies 		■ Materiaal: onderkant butyl (zelfklevend); bovenkant vlies ■ Als wandaansluiting wanneer pleisterwerk of tegels bij de sokkel/plint gepland zijn			
	500 50 112 AB	rollen, bovenzijde vlies, breedte 150 mm	rol/20 m	-	

Voor een betrouwbare hoekopbouw kunnen DiProtec® AB-K binnen-/buitenhoeken worden gebruikt. Zie pagina 100.

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
--	----------	------------	---------------------	-----------------------	--------------------------

DiProtec® AB afdichtbanden

DiProtec® AB-V butyl afdichtband vlies 	■ Materiaal: onderkant butyl (zelfklevend); bovenkant vlies ■ Als wandaansluiting wanneer pleisterwerk of tegels bij de sokkel/plint gepland zijn ■ Voor het aansluiten van minerale afdichtingen op ProFin® randprofielen ■ Wordt gebruikt wanneer tegels of platen hechtend op minerale afdichting worden gelegd 500 50 112 AB rollen, bovenzijde vlies, breedte 150 mm rol/20 m -
DiProtec® AB-K butyl afdichtband kunststof 	■ Materiaal: onderkant butyl (zelfklevend); bovenkant kunststof ■ Voor het afdichten van naadverbindingen en wand-/vloeraansluitingen ■ Voor het afdichten van de naden tussen DiProtec® SDB en ProFin® randprofielen 500 50 114 AB rollen, bovenzijde kunststof, breedte 150 mm rol/20 m -
DiProtec® AB-K binnenhoek DiProtec® AB-K buitenhoek 	<div><div><div>■ Materiaal: onderkant butyl (zelfklevend); bovenkant kunststof</div><div>■ Gemakkelijker te verwerken door voorgevormde hoeken</div></div><div><div>500 50 115 AB</div><div>voorgevormde binnenhoek 90°, 150 x 150 mm</div><div rowspan="2">doos/2 stuks</div><div rowspan="2">-</div><div rowspan="2"></div></div><div><div>500 50 116 AB</div><div>voorgevormde buitenhoek 90°, 150 x 150 mm</div></div></div>
DiProtec® AB-KV butyl afdichtband kunststof/vlies 	■ Materiaal: onderkant butyl (zelfklevend); bovenkant 75 mm kunststof / 75 mm vlies ■ Voor het aansluiten van minerale afdichtingen op ProFin®randprofielen ■ Te gebruiken bij het leggen van tegels en platen in combinatie met AquaDrain®/Watec® drainages 500 50 113 AB rollen, bovenzijde kunststof vlies, breedte 150 mm rol/20 m -
DiProtec® KSK-AB afdichtband 	■ Materiaal: koud bitumen met speciale materiaalmix voor grotere scheurvastheid; zelfklevend ■ Voor het afdichten van naadverbindingen en wand-/vloeraansluitingen ■ Voor het afdichten van de naden tussen DiProtec® KSK en ProFin® DP 11 randprofielen ■ Dubbelzijdig gesiliconiseerd papier voorkomt dat de banen onbedoeld aan elkaar plakken 500 10 112 KS rollen, breedte 250 mm rol/10 m -

Profielen



ProFin® SP
sokkel-/plintprofiel

pag. 73



ProFin® DP11
drainageprofiel

pag. 77

ProFin® DP21
drainageprofiel

pag. 79



ProFin® BL
opsteekranden

pag. 80

ProFin® DP17
drainageprofiel

pag. 78

ProFin® DP 30
drainageprofiel

pag. 82

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
--	----------	------------	---------------------	-----------------------	--------------------------

DiProtec® vloeibare kunststofabdichting

DiProtec® FLK vloeibare kunststofafdichting 	■ Alkalibestendig ■ 2-componenten, oplosmiddelvrije afdichting ■ Voor een perfecte aansluiting van DiProtec® SDB-snelafdichtbaan op: staanders van balkonrelingen, doorvoeringen, deurflenzen, verschillende materialen, zoals hout, kunststof, metaal, bitumen ■ Voor het afdichten van dieper liggende lijndrainages (bijvoorbeeld voor balustrades of borstweringen) ■ 1 kg pak compleet incl. 1 x PP vliesstrook à 2,75 m, kwast en beschermingshandschoenen ■ 5 kg pak compleet incl. 2 x PP vliesstrook à 7 m, kwast en beschermingshandschoenen ■ Verbruik bij 15 cm brede vliesstrook = 0,45 kg/m l				
	510 10 100 FL	1 kg kleinverpakking	1 pak	-	
	510 10 125 FL	5 kg (2 x 2,5 kg) pak	1 pak	-	

1-5 kg  vanaf 6 kg 

DiProtec® FLK-AV aansluitvliesmanchet 	■ Aansluitmanchet van PP-vlies ■ Voor betrouwbaar aansluiten van DiProtec® FLK afdichtingen op (balustrade-)stijlen, regenpijpen, afvoerputjes				
	510 80 801 FL	500 x 500 mm	1 stuks	-	

DiProtec® FLK-AV naden-/wapeningsband 	■ Speciaal fijnmazig glasrasterweefsel ■ Overdekt naden/voegen tussen de PP-vliesstroken van DiProtec® FLK-afdichting; daardoor is de noodzakelijke overlapping van de vliesstrook niet meer nodig				
	510 80 805 FL	rollen 25m, breedte 125 mm	1 rol	-	

DiProtec® primer

DiProtec® PR-ZE primer voor minerale ondergronden 	■ Voor het betrouwbaar aansluiten van DiProtec® AB afdichtbanden en DiProtec® FLK op minerale ondergronden ■ Hechtlaag voor DiProtec® KSK / DiProtec® FLK ■ Na uitharding niet meer wateropnemend (dus capillair brekend) ■ Ook bruikbaar bij vochtige ondergronden: diep werkende verdichting tot 2 cm ■ Indringdiepte vermindert zuigend vermogen en de latere inwerking van vocht ■ Verbruik bij normale ondergronden 100 - 200 ml/m² (richtwaarde) ■ Ook verkrijgbaar in grotere verpakking van 5 liter (zie pag. 99)				
	500 20 122 PR	flacon van 1 ltr	1 flacon	-	

DiProtec® PR-DB primer 	■ Hechtlaag voor het aansluiten van DiProtec® FLK vloeibare kunststof aan de DiProtec® SDB snelafdichtbaan ■ Verbruik: 25 ml per strekkende meter (m l) / 25 cm breed				
	500 20 123 PR	bus 300 ml	1 bus	-	

DiProtec® PR-MT primer 	■ Voorstrijk voor metalen ondergronden ■ Ook bruikbaar als reinigingsmiddel voor metalen oppervlakken (bijvoorbeeld ontvetten/olie verwijderen) ■ Als reinigingsmiddel voor gereedschappen direct na gebruik met DiProtec® FLK ■ Verbruik: 15 ml per strekkende meter (m l) / 15 cm breed				
	500 20 125 PR	bus 250 ml	1 bus	-	

DiProtec® DRAIN

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
--	----------	------------	---------------------	-----------------------	--------------------------

DiProtec® DRAIN-BA afvoerputjes

DiProtec® DRAIN-BA
afvoerputje
DN 50 of DN 70
verticaal



- Afvoerputje van kunststof (ABS)
- Verkrijgbaar met uitlooppdiameter DN 50 (uitloopcapaciteit 2,5 l/s) of DN 70 (uitloopcapaciteit 3,0 l/s)
- Flensdiameter 305 mm, inlooppdiameter = 150 mm Ø (buiten)
- Ophoogelement (optioneel) om in de vloer een dubbelhoge afvoer te maken



580 10 150 BA


kunststof DN 50, uitloop verticaal

1 stuks

–

DiProtec® DRAIN-BR balustradespuwer

DiProtec® DRAIN-BR
balustradespuwer



- RVS, materiaal-nr: 1.4301, gebeitst
- Voor de waterafvoer op balkons met balustrade
- Spuwerpijp Ø 50 mm, ter plekke inkortbaar
- Toepassing in afdichtingsgebied



200 50 293 BR

RVS, geborsteld, 25 x 15 cm (B x H)

1 stuks


–

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
--	----------	------------	---------------------	-----------------------	--------------------------

DiProtec[®] FIX speciale afdichtkit

DiProtec[®] FIX-MSP Speciale Lijm- en afdichtkit, MS Polymeer 	 ■ Oplosmiddelvrij – siliconenvrij – spanning compenserend ■ Toepasbaar op ondergronden die snel vochtig worden ■ Zeer sterke kleefkracht en perfecte hechting op metaal, hout, polystyreen kunststoffen, gepoedercoate profielen en minerale ondergronden Toepassingen: ■ Als montagelijm voor het vastzetten van de buitenste tegels op TerraMaxx[®] RS ter bescherming tegen afschuiven, op TerraMaxx[®] RS randafsluithouder en op TerraMaxx[®] TSL randdrager. ■ Verlijming van ProRin[®] gootranden met ProFin[®] systeemprofielen ■ Om keramische tegels in de IndorTec[®] FLEXDRAIN tegeluitsparing te lijmen en in het IndorTec[®] SE-randventilatieprofiel				
	500 30 101 FX	tube, 310 ml	1 stuk / inhoud doos 20 stuks	-	

MorTec® DRAIN-ZE Cementgebonden drainagemortel



- 1 DiProtec® SDB snelfdichtbaan
- 2 AquaDrain® TR gewapende scheidingslaag
- 3 TerraMaxx® DS steldrager drainageopbouw
- 4 MorTec® DRAIN-ZE cementgebonden drainagemortel
- 5 Natuursteen/betonsteen, keramisch element
- 6 AquaDrain® FLEX drainagerooster
- 7 Open voeg, alternatief: dichte voegen met MorTec® SOFT

MorTec® DRAIN-ZE

MorTec® DRAIN-ZE is een cementgebonden drainagemortel voor toepassing op TerraMaxx® DS tegeldragers, op AquaDrain® EK en HU-EK vloerdrainages en op AquaDrain® SD trededrainages.

Avantages

■ Kant-en-klare droge mortel:

Omdat het mengsel in de fabriek is samengesteld, is de mengverhouding altijd hetzelfde. Hierdoor is de mortel betrouwbaar en sneller te verwerken dan mortels die op de bouwplaats worden gemengd. Additieven verbeteren de verwerkings- en producteigenschappen.

■ Betrouwbaar:

MorTec® DRAIN-ZE bevordert de snelle afwatering in combinatie met drainagematten en zorgt er ook voor dat de natuurstenen vloer sneller droog wordt. Het totaalsysteem met de AquaDrain® drainageroosters waarborgt bovendien dat de waterafvoer bij deuren optimaal verloopt.

Toepassingsgebied

Voor vastliggende vloeren van natuursteen, keramiek en gegoten betonsteen op AquaDrain® vloerdrainages en trededrainages..

Voor verhoogde plaatsing op TerraMaxx® DS tegeldragers met drainage.

Ondergrond/vloer

Ondergrondvereisten: drukstabil; warmte-isolatie: DAA dh

Geschikte ondergronden:

- terrassen met aardecontact, dakterrassen, loggia's, uitkragende balkons, buitentrappen
- oude tegelvloeren, oude coatings, oude bedekkingen

Afshot: minimaal 1 % indien gelegd op AquaDrain® EK

Afdichting: elk type afdichting is mogelijk

Alle geschikte bedekkingen voor buiten:

- zie technische informatiebladen van TerraMaxx® DS, AquaDrain® EK, HU-EK en AquaDrain® SD

Opbouwhoogte incl. dekvloer:

Indien gelegd op AquaDrain® EK, 8mm:

- vanaf 68mm (tegels)
- vanaf 80mm (natuursteen)

Systeemprofielen: ProFin® DP + ProFin® BL

Systeemdrenagerooster: AquaDrain® FLEX

MorTec® DRAIN-ZE

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
MorTec® DRAIN-ZE cementgebonden drainagemortel 		■ Kant-en-klare droge mortel voor het maken van waterdoorlaatbare lastverdeellagen en dragende lagen met TerraMaxx® DS, AquaDrain® EK, AquaDrain® HU-EK en AquaDrain® SD ■ Om vorstschade en uitbloeiingen op betrouwbare wijze te voorkomen ■ Om vorstschade en uitbloeiingen door stuwwater te voorkomen ■ Voor het langdurig goed leggen van natuursteen, keramiek en gegoten betontegels ■ In combinatie met MorTec® SOFT ook voor grootformaattegels zonder formaatbeperkingen ■ Verbruik 16kg/m²/cm	 1 zak  vanaf 2 zakken		
	400 40 101 ZE	Zak van 25 kg	1 zak	pallet/42 zakken	
flexibele legmortel 		■ Voor puntgewijs fixeren van zelfdragende, losse vloeren op AquaDrain® T+ ■ Speciale lijm op een met kunststof gemodificeerde cementbasis ■ Geen kalkuitbloeiingen, waterafstotend ■ Snel drogend door kristallijne waterbinding			
		Zak van 25 kg	1 zak	pallet/40 zakken	Vraag uw vakgroothandel

MorTec® DRAIN-EP: drainagemortelsysteem

MorTec® DRAIN-EP

MorTec® DRAIN-EP is een dunnelaag drainagemortelsysteem van epoxyhars voor gebruik in combinatie met AquaDrain® EK en AquaDrain® HU-EK vloer- en AquaDrain® SD trededrainage voor vastliggende vloeren van natuursteen of keramiek op balkons en (dak-)terrassen.

Voordelen

■ Dunnelaag:

Beperkt de vereiste opbouwhoogte met ten minste 25 mm vergeleken met cementgebonden drainagemortelsystemen (circa 50-70 mm opbouwhoogte).

■ Betrouwbaar:

MorTec® DRAIN-EP bevordert de snelle afwatering in combinatie met drainages en zorgt er ook voor dat de natuurstenen vloer sneller droog wordt. Het totaalsysteem met de AquaDrain® drainageroosters waarborgt bovendien dat de waterafvoer bij deuren optimaal verloopt.

Toepassingsgebied

Voor vastliggende vloeren van natuursteen, keramiek en gegoten betonsteen op AquaDrain® vloer- en trededrainages.

Ondergrond/vloer

Ondergrondvereisten: drukstabiel; warmte-isolatie: DAA dh

Gesikte ondergronden:

- terrassen met aardecontact, dakterrassen, loggia's, uitkragende balkons, buitentrappen
- oude tegelvloeren, oude coatings, oude bedekkingen

Afschot: minimaal 1 % indien gelegd op AquaDrain® EK

Afdichting: alle afdichtingssoorten zijn mogelijk, behalve bitumenbanen die gebrand worden

Alle geschikte bedekkingen voor buiten:

- formaat maximaal 600 x 600 mm – kruisvoeg en starre voeg;
- bij formaat > 600 x 600 mm vaste verlijming uitsluitend met MorTec® SOFT voeg uit de tube


Opbouwhoogte incl. dekvloer:

Bij plaatsing op AquaDrain® EK, 8 mm:

- vanaf ca. 43 mm (tegels)
- vanaf ca. 52 mm (natuursteen)
- bij grote formaten vanaf 60 mm (natuursteen)

Systeemprofielen: ProFin® DP11 met rand BL 24

Systeemdrenagerooster AquaDrain® TM



- | | |
|--|--|
| 1 MorTec® DRAIN-EP drainagemortel | 6 ProFin® DP11 drainageprofiel en ProFin® BL24 opsteekrand |
| 2 AquaDrain® EK vloerdrainage | 7 ProRin® BR balkongoot |
| 3 DiProtec® SDB snelafdichtbaan | 8 AquaDrain® TM drainagerooster |
| 4 DiProtec® AB-K butyl afdichtband | 9 MorTec® SOFT voeg uit de tube |
| 5 AquaDrain® TR gewapende scheidelingslaag | |

MorTec® DRAIN-EP

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
MorTec® DRAIN-EP bindmiddel in blik 		■ Bindmiddel op basis van epoxyhars bestaande uit component A (hars, 0,7 kg) en component B (verharder, 0,3 kg) ■ In combinatie met MorTec® DRAIN-DK drainagekorrel kan een dikte van slechts 25 mm op AquaDrain® EK 8, AquaDrain® HU-EK respectievelijk AquaDrain® SD trede-drainages worden gemaakt ■ Al na circa 3 uur bestand tegen regen; dat bespaart tijd, geen mengfouten – afzonderlijke componenten hoeven niet meer te worden afgewogen ■ Mengverhouding: 1 kg MorTec® DRAIN-EP per 25 kg MorTec® DRAIN-DK drainagekorrels ■ Bij 25 mm dikte is per vierkante meter ca. 1,6 kg bindmiddel nodig			
	400 20 101 EP	Blik van 1 kg	verpakking/1 kg	–	
	400 20 110 EP	10 kg (10 x blik van 1 kg in doos)	verpakking/10 kg	–	
MorTec® DRAIN-DK drainagekorrels 		■ Speciale filterkwarts voldoet aan EN 12904; vuurgedroogd en voorgemengd, Korrelgrootte 2 - 3,2 mm ■ De beste drainagewerking en de hoogste stabiliteit in het totaalsysteem met MorTec® DRAIN-EP ■ Bij 25 mm dikte is per vierkante meter ca. 40 kg drainagekorrel nodig		 1 zak  vanaf 2 zakken	
	400 10 121 DK	25 kg zak	zak/25 kg	–	
flexibele legmortel 		■ Voor puntgewijs fixeren van zelfdragende, losse vloeren op AquaDrain® T+ ■ Speciale lijm op een met kunststof gemodificeerde cementbasis ■ Geen kalkuitbloeiingen, waterafstotend ■ Snel drogend door kristallijne waterbinding			
		Zak van 25 kg	1 zak	pallet/40 zakken	Vraag uw vakgroothandel

MorTec[®] SOFT voeg uit de tube

Speciaal voegmiddel met fijne korrelstructuur voor elastische, spanninggereduceerde voegen bij bedekkingen met grootformaten en vaste verlijmingen

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
MorTec[®] SOFT voeg uit de tube 		■ Alternatief voegmiddel voor het maken van elastische, spanningsreducerende voegen voor gelijkde, puntsgewijs bevestigde of op het TerraMaxx[®] RS framesysteem aangebrachte vloeren ■ Voor vloeren van keramiek, natuursteen, betonsteen zonder formaatbeperking ■ Voor het aanbrengen eerst de voegen schoonkrabben ■ Toepasbaar in combinatie met de drainagesystemen: - AquaDrain[®] EK, AquaDrain[®] HU-EK - bij TerraMaxx[®] PF, TSL en DS - Watec[®]Drain KP+ ■ 1 tube is voldoende voor een voeg van 12,5 m bij een voegdikte van 5 x 5 = 25 mm²			
	400 30 104 SO	 zandbeige mat, koker van 310 ml	1 stuk / inhoud doos 20 stuks	-	
	400 30 105 SO	 steengrijs mat, koker van 310 ml			
	400 30 106 SO	 cementgrijs mat, koker van 310 ml			
	400 30 107 SO	 antraciet mat, koker van 310 ml			
MorTec[®] SOFT gletmiddel 		■ Voor het gladmaken van MorTec[®] SOFT voegen ■ Geschikt voor keramiek, natuur- en betonstenen ■ Waterige oplossing ■ Veilig voor de huid, dermatologisch getest ■ Alleen onverdund gebruiken			
	400 30 111 SO	250 ml	1 stuks	-	

Ontkoppelingen, complete douchegoot- en vloerverwarmings- systemen

Met de IndorTec® systemen bieden wij betrouwbare, energetisch goed doordachte oplossingen voor binnen die bijdragen aan de veiligheid, het comfort en schadevrije constructies, met name op kritieke ondergronden en bij een geringe opbouwhoogte.



IndorTec® THERM-W

Warmwatervloerverwarming – het snel reagerend dunnelaag droogbouwsysteem


IndorTec® Therm-W is een warmwatervloerverwarming waarvoor geen dekvloer nodig is. De vloer wordt snel opgewarmd waardoor kostbare energie wordt bespaard. Het systeem is licht van gewicht en de gebruikelijke droogtijden van de dekvloer vervallen. Om deze reden en dankzij de geringe opbouwhoogte van nog geen 30 mm is dit systeem de perfecte oplossing voor verbouwingen. Het universele met aluminium gelamineerde verwarmingselement vergemakkelijkt de installatie en zorgt dat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld. Kan worden gecombineerd met keramische of natuursteen tegels, parket, PVC en tapijt.



IndorTec® THERM-E/C

Elektrische verwarming voor het verwarmen, ontkoppelen en afdichten op het vloeroppervlak en als carbon wandverwarming

Dankzij zijn speciale vormgeving kan de IndorTec® THERM-E elektrische wand- en vloerverwarming uiterst eenvoudig en snel gelegd worden. 38% minder holle ruimten dan andere systemen zorgt voor een hoge energie-efficiëntie, want de warmte blijft in de vloerconstructie. De mat voorkomt knikken in de verwarmingskabels en door de open structuur is de mat met 'één spaanslag' uitgevlakt. Als extra verwarming of als onzichtbare handdoekverwarmer is de IndorTec® THERM-C carbon wandverwarming een mooie aanvulling voor ons totaalsysteem.





IndorTec® FLEXDRAIN-ID

Flexibel inkortbare douchegoot met extreem vlak design

Door het frameloze design is de douchegoot van geborsteld roestvrij staal geschikt voor extreem lage inbouwhoogtes vanaf 20 mm en kan hij worden ingekort tot 400 mm. De variabele afvoerputjes maken ook flexibele inbouwsituaties direct tegen de wand mogelijk. Dankzij de hoge afvoercapaciteit kunnen ook douchesystemen met comfort- en wellnessfuncties worden gerealiseerd. Met de nieuwe generatie IndorTec® FLEXDRAIN douchegoten van hoogwaardig geborsteld roestvrij staal of met PVD-coating in antraciet en brons is het eenvoudiger dan ooit om inlopdouches mooi en flexibel te construeren.



IndorTec® FLEXBONE-VA/2E

De nieuwe vorm van veiligheid



IndorTec® FLEXBONE is een uniek, betrouwbaar ontkoppelings-systeem voor het leggen van keramische en natuursteen tegels op kritieke ondergronden. De gepatenteerde structuur met op botjes lijkende (flexbone) patronen biedt unieke voordelen. De IndorTec® FLEXBONE is een sterk presterend en betrouwbaar "onderhuids geraamte"; vooral bij grote of intensief gebruikte vloeren.




IndorTec® FLEXBONE-2E is de tijdbesparende ontkoppeling die zonder directe verbinding met de ondergrond (dus zwevend) wordt gelegd.

IndorTec® FLEXBONE-VA is als hechtende ontkoppeling de ideale oplossing voor zwaar belaste vloeren, grote oppervlakken en vochtige ruimten.

Het zwevend gelegde ontkoppelingssysteem ter ontluchting en ont koppeling van vloeren in binnenruimten.



IndorTec® FLEXBONE-2E zelfdragend gelegde ontkoppelingssmat met gewapend rasterweefsel voor moeilijk hechtende ondergronden (bijvoorbeeld linoleum)



Restvocht in de ondergrond wordt gelijkmatig over het drainagesysteem verdeeld en kan door de perforaties in de mat via de voegen ontlichten.

IndorTec® FLEXBONE-2E bespaart veel tijd en geld bij het leggen van keramische tegels en natuursteen in binnenruimten. Want IndorTec® FLEXBONE-2E is het enige ont koppelingssysteem dat ontlicht en ont koppelt zonder dat het met de ondergrond verlijmd moet worden. Door de zelfdragende respectievelijk zwevende constructie kan het product als wisselvloer ook op een moeilijk hechtende ondergrond worden gebruikt.

Voordelen


- **Montagetijd 50 % minder: de zelfdragende constructie hoeft namelijk niet op de ondergrond te worden gelijmd:**
het voorbereiden van de ondergrond, het aanbrengen van een voorstrijklaag en het lijmen van de matten is niet meer nodig.
- **Geen scheuren, loslatende of omhoog komende tegels in de tegel- of natuursteenvloer** dankzij de betrouwbare ontlichting en ont koppeling van de ondergrond.
- **Voorkomt dampspanning** door gelijkmatige horizontale en verticale ontlichting van het restvocht in de onderliggende constructie. Dat gebeurt via een luchtgeleidingssysteem en de perforaties in de mat.
- **Ook toepasbaar op moeilijk hechtende ondergronden** door gewapende vloerdager die voor een autonoom vloerbed zorgt.
- **Ideaal voor uitwisselbare vloeren** omdat de vloer door de 100% ont koppeling kan worden vervangen zonder dat de ondergrond wordt beschadigd.
- **Het systeem heeft zich in de praktijk al meer dan 15 jaar bewezen.**

Geschikte ondergronden

- slecht hechtende ondergronden zoals
 - PVC, linoleum, enz.
 - oude verflagen
 - gecombineerde ondergronden
- nieuwe, te vochtige cementdekvloeren
- gescheurde verwarmingsvloeren
- gietasfalt
- nieuwe, te vochtige calciumsulfaat dekvloeren
- verwarmde vloerconstructies
- houten ondergronden en droogbouw dekvloeren

Formaatvereisten



- keramische vloeren/natuursteen met minimaal 20 cm kantenlengte (bij houten ondergronden)
- Vloerdiktes: volkeramiek min. 8 mm, grestegels min. 10 mm, natuursteen min. 15 mm
- lijmverbruik voor het dichtzetten van de mat: ca. 1,75 l/m²

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
IndorTec® FLEXBONE-2E ontkoppelingssysteem 		■ Materiaal: geperforeerde, speciaal gevormde, niet-verwerende kunststoffolie (PP), ca. 3 mm dik. Aan de bovenkant voorzien van een gewapend rasterweefsel. ■ Gewapend draagsysteem voor keramiek en natuursteen in binnenruimten ■ Ook toepasbaar op moeilijk hechtende ondergronden en als uitwisselbare vloer ■ Bij toepassing van AquaDrain® TR gewapende scheidingslaag ook te gebruiken als heropneembare vloer op ondergronden in bestaande gebouwen die beschermd moeten worden		 1 rol  vanaf 2 rollen/ doos/pallet	
	600 21 120 ZE	rol, 3 mm, 20,00 x 1,00 m	rol /20 m ²	pallet/120 m ²	
	600 21 102 ZE	platen, 3 mm; 2,00 x 1,00 m	doos/10 m ²	pallet/120 m ²	

Toebehoren

AquaDrain® UB Universele band 		■ 3-in-1 band vervangt de AquaDrain® SK naadafdekking, het Watec® BW bewegingsvoegenband en de Watec® FS voegafdichtstrook ■ Verbindt de naden tussen de ontkoppelingsmatten met elkaar ■ In het midden geperforeerd om af te scheuren			
	108 80 207 UB	rollen, breedte 60 mm (2 x 30 mm)	rol/10 m	-	
	108 80 208 UB	rollen, breedte 60 mm (2 x 30 mm)	rol/25 m	-	
Watec® ST wapeningsband 		■ Zelfklevend ■ Bedekt de kopse naden tussen naast elkaar liggende IndorTec® FLEXBONE-2E rollen/platen			
	108 80 205 ST	rollen, breedte 100 mm	rol/25 m	-	
AquaDrain® RD randisolatiestroken met SK-voet 		■ Met zelfklevend voet ■ Voorkomt dat de vloer te strak wordt ingeklemd ■ Montage tussen verticale bouwdelen en IndorTec® FLEXBONE-2E ■ Eenvoudig af te snijden op de benodigde hoogte met behulp van snijlijnen met een onderlinge afstand van 10 mm			
	108 80 303 RD	rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x D)	rol/20 m	-	
AquaDrain® schaar voor drainagematten 		■ Sterk en handig gereedschap voor het gemakkelijk en nauwkeurig op maat knippen van alle AquaDrain®, IndorTec® FLEXBONE, IndorTec® THERM-E/C en Watec® drainagerollen/-platen. Ook voor DiProtec® SDB snelafdichtbaan			
	108 80 801 DS	RVS met softgrip ogen	1 stuks	-	
AquaDrain® TR gewapende scheidingslaag 		■ Als bescherming op ondergronden in bestaande gebouwen en bij verwisselbare vloeren onder IndorTec® FLEXBONE-2E ■ Optimale vlakke ligging door gewapend rasterweefsel ■ Materiaal: PE ■ Dikte: ca. 0,2 mm			
	108 80 104 TR	Rol, 1 x 50 m	rol/50 m ²	-	

De zwaar belastbare, hechtende ontkoppeling voor hoger belaste oppervlakken en grootformaat tegels binnen.



IndorTec® FLEXBONE-VA gecombineerde ontkoppeling met aan de onderkant gelamineerd vlies

90 % tijdsbesparing met ontkoppelingsmatten op jonge cementdekvloeren

Wachttijd tot leggen van tegelvloer	
Zwevende cementdekvloer met ontkoppelingsmat IndorTec® Flexbone-VA	3 dagen 
Zwevende cementdekvloer zonder ontkoppelingsmat	28+ dagen 

Volgens DIN 18157 mogen tegels pas na 28 dagen op zwevende dekvloeren worden gelegd. Bij gebruik van IndorTec® FLEXBONE-VA is het leggen van tegels mogelijk zodra de dekvloer begaanbaar is (2-3 dagen).

IndorTec® FLEXBONE-VA met vlies aan de onderzijde is een hoogpresterend hechtend ontkoppelingssysteem met een uitstekende afschuif- en hechtsterkte. Daardoor kan het systeem zelfs sterke bewegingen op moeilijke ondergronden en bij hoge dynamische krachten (van bovenaf komende belasting) zonder problemen afbouwen. IndorTec® FLEXBONE-VA biedt maximale zekerheid voor het leggen van hoogbelaste vloeren, grootformaattegels en in combinatie met egalisatieproducten. Kan ook als systeemafdichtingen in vochtige ruimtes worden gebruikt

Voordelen

- **Hoge ontkoppelingscapaciteit met topprestaties.** (MPA Wiesbaden): perfect voor het leggen van grootformaat tegels en voor hoogbelaste oppervlakten.
- **Betrouwbare ontkoppeling door gepatenteerde structuur met botvormig patroon:**
 - beter vervormbaar en daardoor betere buffering van bewegingen in de ondergrond
 - uitstekende afschuifvermogen (meer dan 75 % beter dan bij gangbare ontkoppelingsmatten), die zonder problemen de horizontale vervormingen in de ondergrond tot 1,5 mm opvangen.
- **Uitstekende aanpassing van de lijm/ mortel aan welvingen dankzij GripLock Technologie:** biedt extra zekerheidsmarges bij zwaardere belasting.
- **Dampdruknivellering:** door communicerende kanalen aan de onderzijde van de ontkoppelingsmat.
- **Bijzonder goede lastverdeling:** door contactvlak van meer dan 50%.
- **Als gekeurde systeemafdichting:** met op elkaar afgestemde en geteste systeemcomponenten ARDEX 7 + 8 incl. accessoires (bijv. afdichtband Ardex SK 12). In combinatie met egalisatieproducten ook toepasbaar voor bedekkingen zoals meerlaags parket, textiele en elastische bedekkingen.

Geschikte ondergronden in binnenruimten

- op verse, te vochtige cementdekvloeren
- op verse, te vochtige calciumsulfaat dekvloeren
- op gescheurde (verwarmde) dekvloeren
- op houten ondergronden en droogbouw dekvloeren

Formaatvereisten

- keramische vloeren/natuursteen met minimaal 5 cm kantenlengte
- Vloerdiktes: Geschikt zijn vloerbedekkingen indien ze door de fabrikant voor de betreffende toepassing vrijgegeven zijn. Ter oriëntatie kunt u het voor Duitsland geldende ZDB-informatieblad gebruiken
- lijmverbruik voor het dichtzetten van de mat: ca. 1,75 l/m²



	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
IndorTec® FLEXBONE-VA hechtende ontkoppeling /afdichting 		■ Materiaal: geperforeerde, speciaal gevormde, niet-verwerende kunststoffolie (PP), ca. 3 mm dik. aan de onderkant voorzien van een gelamineerd vlies ■ Draagsysteem voor grootformaattegels van keramiek/natuursteen, meerlaags parket of textiele en elastische vloerbedekkingen ■ Ook toepasbaar als afdichting in natte/vochtige ruimten		 1 rol  vanaf 2 rollen/ doos/pallet	
		rol, 3 mm, 20,00 x 1,00 m	rol /20 m ²	pallet/120 m ²	Prijzen via Ardex vakgroothandel
		platen, 3 mm, 0,80 x 1,00 m	doos/20 m ²	pallet/160 m ²	Prijzen via Ardex vakgroothandel

Toebehoren

AquaDrain® RD randisolatiestroken met SK-voet 	■ Met zelfklevende voet ■ Voorkomt dat de vloer te strak wordt ingeklemd ■ Montage tussen verticale bouwdeelen en IndorTec® FLEXBONE-VA ■ Eenvoudig op juiste hoogte te snijden; de afstand tussen de kniplijnen is 10 mm				
	108 80 303 RD	rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x D)	rol/20 m	-	
AquaDrain® UB 	■ 3-in-1 band vervangt de AquaDrain® SK naadafdekking, het Watec® BW bewegingsvoegenband en de Watec® FS voegafdichtstrook ■ Bedekt bewegingsvoegen in Gutjahr IndorTec® FLEXBONE-VA rol/platen ■ In het midden geperforeerd om af te scheuren				
	108 80 207 UB	rollen, breedte 60 mm (2 x 30 mm)	rol/10 m	-	
	108 80 208 UB	rollen, breedte 60 mm (2 x 30 mm)	rol/25 m	-	
AquaDrain® schaar voor drainagematten 	■ Sterk en handig gereedschap voor het gemakkelijk en nauwkeurig op maat knippen van alle AquaDrain®, IndorTec® FLEXBONE, IndorTec® THERM-E/C en Watec® drainagerollen/-platen. Ook voor DiProtec® SDB snelafdichtbaan				
	108 80 801 DS	RVS met softgrip ogen	1 stuks	-	

Warmwatervloerverwarming

Zonder dekvloer – snel reagerend, dun en licht van gewicht



Het totaalsysteem IndorTec® THERM-W:

- 1 XPS verwarmingselement, 400kPa, 25mm dik
- 2 Met aluminium gelamineerd voor een gelijkmatige verdeling van de warmte
- 3 Verwarmingsbuis met een diameter van 16 mm
- 4 IndorTec® Therm-W ontkoppelingsmat zelfklevend
- 5 IndorTec® THERM-W TUB 10 droogbouwondervloerelement
- 6 Tegels/natuursteen in dunbed
- 7 Vloerbedekking: vinyl, PVC, tapijt, linoleum, gelamineerd parket/laminaat

IndorTec® THERM-W fascineert door zijn lage opbouwhoogte van slechts 28 mm inclusief isolatiemateriaal. Het droogbouwsysteem staat garant voor een snelle opwarming van de vloer omdat er geen dikke dekvloer hoeft te worden verwarmd. Een universeel verwarmingselement voor het leggen van alle buizen zorgt voor een eenvoudige, snelle installatie.

Voordelen

- **Droogbouwsysteem zonder dekvloer** – extreem snel te leggen, geen wachttijden meer voor het drogen, aanzienlijk minder gewicht.
- **Universeel verwarmingselement** – één verwarmingselement voor het leggen van alle buizen vergemakkelijkt de installatie
- **Met een hoogte vanaf slechts 28 mm** ideaal voor renovatie.
- **Gelijkmatige verwarming van de vloer** dankzij de in de fabriek aangebrachte dunne laag aluminium
- **Snel reagerend en energiebesparend**, omdat er geen dikke dekvloer hoeft te worden opgewarmd.
- **Optimale benutting van moderne verwarmings-technologie en hernieuwbare energie, zoals waterpompen en zonne-energie** door lage aanvoertemperatuur/ effectief verwarmingsvermogen.
- **Hoog comfort door warmte-isolerend, drukstabiel XPS met 400 kPa en verbeterde contactgeluideigenschappen.**

Verwerkinginformatie

Toepassingsgebied:

- Vloeren van de categorieën A1, A2, A3, B1, D1 volgens DIN EN 1991-1-1 (bijv. in woningen, entreehallen en kantoren)
- Brandwerendheid volgens DIN EN 13501: E

Geschikte ondergronden:

- ruwe betonvloeren
- cement, calciumsulfaat-, gietasfaldkvloeren
- houten onderconstructies

Eisen aan de ondergrond:

- vlak, drukbestendig, draagkrachtig, niet-doorbuigend en vrij van slechthechtende middelen en oppervlakken

Bedekking:

- in het systeem op IndorTec® THERM-W ontkoppelingsmat zelfklevend
 - tegels: min. 8 mm dik
 - natuursteen: min. 20 mm dik
 - minimumformaat 20 x 20 cm
- in het systeem op IndorTec® THERM-W TUB 10 droogbouwondervloerelement
 - Vinyl, PVC, tapijt, linoleum of gelamineerd parket/laminaat

Opbouwhoogte incl. vloer:

- tegels: vanaf ca. 43 mm
- natuursteen: vanaf ca. 53 mm
- parket: vanaf ca. 47 mm

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
--	----------	------------	---------------------	-----------------------	--------------------------

Keramik en natuursteen

De vermelde adviesprijzen zijn zonder snijverlies en aanpassing. Als vuistregel adviseren wij om 5% snijverlies in te calculeren.
De aangegeven richtprijzen zijn inclusief legplan.

IndorTec® THERM-W

The image shows three components of the IndorTec® THERM-W system, separated by plus signs. At the top is a 3D perspective view of a blue, wavy heating element. In the middle is a cross-section diagram showing the element installed in a floor, with heating pipes (16 x 2 mm) and a concrete base. At the bottom is a top-down view of the element, showing a blue circular cap and a rectangular tile.

Met aluminium gelamineerde XPS systeemelementen voor vloerbedekkingen van keramiek, tegels en natuursteen

IndorTec® THERM-W watergedragen vloerverwarmingssysteem, warmte- en contactgeluidisolierend, voor vloeren in woningen en ander gebouwen met een belasting tot 2,0 kN/m², bestaande uit de volgende essentiële onderdelen:

- Met aluminium gelamineerd XPS verwarmingselement 400 kPa, incl. buisgeleidingssleuf.
L/B/H 1200/600/25 mm, ingeklapt tot transportformaat 600 x 600 mm
- Opvulelement voor onverwarmde delen van de vloer of als extra isolatie, L/B/H 1200/600/25 mm
- Verwarmingsbuizen (16 x 2 mm, montageafstand 150 mm)
incl. klemringschroefverbinding en bochtondersteuning
- Vloerdrager- en ontkoppelingsplaat, hoogte 3 mm, zelfklevend
- Toebehoren

Voor uw berekening geven wij richtprijzen per vierkante meter.

80AG25FNTW	IndorTec® THERM-W vloerverwarmingssysteem XPS 25 mm voor keramische en natuursteen tegelvloeren	m ²	-	
------------	---	----------------	---	--

Meerlaagse vloerbedekkingen en tapijt

De vermelde adviesprijzen zijn zonder snijverlies en aanpassing. Als vuistregel adviseren wij om 5% snijverlies in te calculeren.
De aangegeven richtprijzen zijn inclusief legplan.

IndorTec® THERM-W

Met aluminium gelamineerde XPS systeemelementen voor geschikte vloerbedekkingen zoals vinyl , tapijt, linoleum en gelamineerd parket/laminaat

IndorTec® THERM-W warmwatervloerverwarmingssysteem, warmte- en contactgeluidisolierend, voor vloeren in woningen en ander gebouwen met een belasting tot 2,0 kN/m², bestaande uit de volgende essentiële onderdelen:

- Met aluminium gelamineerde XPS-verwarmingselementen 400 kPa, incl. buisgeleidingssleuf. L/B/H 1200/600/25 mm, ingeklapt tot transportformaat 600 x 600 mm
- Opvulelement voor onverwarmde delen van de vloer of als extra isolatie, L/B/H 1200/600/25 mm
- Verwarmingsbuizen (16 x 2 mm, montageafstand 150 mm) incl. klemringschroefverbinding en bochtondersteuning
- Droogbouwondervloerelementen, tweelaags, hoogte 10 mm (6 mm + 4 mm), zelfklevend, L/B 1200/600 mm
- Toebehoren



Voor uw berekening geven wij richtprijzen per vierkante meter.

80AG25PATW	IndorTec® THERM-W vloerverwarmingssysteem XPS 25 mm voor meerlaagse vloerbedekkingen en tapijt	m ²	-	
------------	--	----------------	---	--

* Indien gewenst maken wij een warmteverliesberekening volgens EN 12831.

De 3-in-1 elektrische vloerverwarming.

Verwarming, ontkoppeling en afdichting in één systeem



Het totaalsysteem IndorTec® THERM-E

- 1 IndorTec® THERM-E draagmat
- 2 IndorTec® THERM-E verwarmingskabel
- 3 IndorTec® THERM-E BF vloersensor EU, 230 V
- 4 IndorTec® THERM-E TD touchscreen thermostaat EU, 230 V of IndorTec® THERM-E TM+ handbediende thermostaat met display EU, 230 V of IndorTec® THERM-E TS Smart thermostaat EU, 230 V
- 5 Tegels/natuursteen/hout/laminaat en textiele en elastische vloerbedekkingen

IndorTec® THERM-E is een bijzonder gemakkelijk en snel te leggen elektrische vloerverwarming. Dankzij het optimaal vlakke oppervlak kan de draagmat bijzonder snel worden gelegd. De speciale geometrie heeft 38 % minder holle ruimte dan andere systemen. Het energieverbruik is daardoor zeer efficiënt. De verwarmingskabels worden bovendien overal volledig (dus zonder holle ruimten) door egalisatiemiddel/tegellijm omgeven. De geometrie van de mat voorkomt bovendien dat de verwarmingskabel kan knikken en door de open structuur kan de mat met slechts "één spaanslag" worden uitgevlakt.

Voordelen

- **Vloerverwarming, zwaar belastbare, gebonden ont koppeling en afdichting voor natte ruimten in één en hetzelfde product.**
- **Snelle opwarming van de bedekking:**
 - omdat de verwarmingskabels volvlaks door lijm worden omgeven.
 - omdat er 38 % minder holle ruimte verwarmd hoeft te worden.
- **De uniforme diameter van de verwarmingskabel bij iedere lengte** en de verbindingstechniek zonder moffen garanderen zowel het grootste gemak bij het leggen als een blijvende zekerheid daarna.
- **Gemakkelijk te verwerken** dankzij het optimaal vlakke oppervlak. Bovendien kan verwarmingskabel heel precies en vast in de draagmat worden gelegd.
- **Tijdwinst!** Want "met één spaanslag" uitgevlakt.

Informatie voor de verwerking

Toepassingsgebied:

- Voor het verwarmen/op de juiste temperatuur houden van bedekkingen op verwarmde en onverwarmde ondergronden

Geschikte ondergronden:

- Op gescheurde dekvloeren
- Op houten ondergronden en droogbouwdekvloeren
- Op verhoogde installatievloeren
- Op gemengde ondergronden
- Op gietasfaldkvloeren
- Op jonge, nog te vochtige cementdekvloeren
- Op jonge, nog te vochtige calciumsulfaatdekvloeren

Ondergrondvereisten:

- De ondergronden moeten vlak, draagkrachtig, drukstabiël en niet-doorbuigend zijn. Als afdichting van vochtige en natte ruimten moeten de naden/aansluitingen met afdichtingslijm en afdichtingsbanden worden bedekt.

Bedekkingen:

- Ideaal voor grootformaattegels van keramiek/natuursteen
- In combinatie met egalisatieproducten ook toepasbaar met meerlaags parket, textiele- en elastische bedekkingen
- Geschikt zijn vloerbedekkingen indien ze door de fabrikant voor de betreffende toepassing vrijgegeven zijn. Ter oriëntatie kunt u het voor Duitsland geldende ZDB-informatieblad gebruiken
- Niet geschikt zijn bedekkingsmaterialen die bij een eenzijdig contact met water naar komvorming of welving neigen.

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop-eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW			
IndorTec® THERM-E draagmat 	■ Materiaal: Speciaal gevormde, niet-verweerbare kunststoffolie (PP). Aan de onderzijde voorzien van een gelamineerd vlies. ■ Ideaal voor bedekkingen met grootformaten van keramiek/natuursteen, hout/laminaat, en textiele en elastische bedekkingen ■ Draagsysteem voor verwarmingskabel, hechtende ontkoppeling en afdichting voor vochtige ruimten in één systeem ■ Spanningcompenserend, dampdruknivellerend 							
	820 10 100 TE	plaat 6 mm, 0,98 x 0,79 m	plaat à 0,77 m²	pallet/120 m²				
	820 10 101 TE	rol 6 mm, 0,98 x 12,75 m	rol à 12,5 m²	pallet/75 m²				
IndorTec® THERM-E thermische isolatieplaat 	■ Druk- en vochtbestendige thermische isolatieplaat van 3-laags PET, afgewerkt met vlies voor een goede hechting aan de ondergrond ■ Verhoogt het verwarmingsvermogen en de straling en verbetert zo de warmteafgifte in de vloer; houdt tegelijkertijd kou uit de ondergrond tegen (bijv. in de kelder) ■ Dunne ontkoppeling voor kritieke ondergronden. ■ Geoptimaliseerd materiaalmengsel, daarom gemakkelijk op maat te snijden met een scherp mes 							
	820 10 150 TE	plaat 3 mm, 1,00 x 0,60 m	plaat à 0,60 m²	pallet/240 m²				
IndorTec® THERM-E verwarmingskabel 	■ VDE-getest: IEC 60800:2009 ■ Beschermingsklasse IPX7 ■ Voor netspanning 230 V ■ Weerstandtolerantie -5%/+10% ■ Minimumtemperatuur bij het leggen 5°C ■ Uniforme kabeldiameter bij alle lengten ■ Levering op montagevriendelijke kabelhaspels ■ Naadloze koud-/warmovergang/zonder mof en waterdicht 							
	Leverbare verwarmingskabel 230 V							
	Artikel nr.	Kabel-lengte m	Oppervlakte m²	Ver_mogen Watt	Totale weerstand Ohm (Ω)	Ver_koopeenheid	logistieke eenheid	Adviesprijs excl. btw
	810 12 301 TE	12,07	1,40	138	383,95	1 stuks		
	810 12 302 TE	17,66	2,00	207	256,07	1 stuks		
	810 12 303 TE	23,77	2,60	275	192,06	1 stuks		
	810 12 304 TE	29,87	3,30	345	153,53	1 stuks		
	810 12 305 TE	35,97	3,90	413	128,05	1 stuks		
	810 12 306 TE	41,56	4,50	482	109,72	1 stuks		
	810 12 307 TE	47,67	5,10	555	95,34	1 stuks		
	810 12 308 TE	53,77	5,80	619	85,49	1 stuks		
	810 12 309 TE	59,87	6,30	690	76,63	1 stuks		
	810 12 310 TE	71,57	7,50	831	63,70	1 stuks		
	810 12 311 TE	83,77	8,80	972	54,45	1 stuks		
	810 12 312 TE	95,47	10,00	1108	47,74	1 stuks		
	810 12 313 TE	107,67	11,30	1228	43,07	1 stuks		
	810 12 314 TE	119,37	12,40	1385	38,20	1 stuks		
	810 12 315 TE	133,80	14,00	1544	34,25	1 stuks		
	810 12 316 TE	155,70	16,00	1798	29,43	1 stuks		
	810 12 317 TE	173,50	18,00	1993	26,55	1 stuks		
	810 12 318 TE	193,70	20,00	2239	23,63	1 stuks		
	810 12 319 TE	227,00	23,00	2618	20,20	1 stuks		
	810 12 320 TE	244,50	25,00	2810	18,83	1 stuks		
	810 12 321 TE	266,30	27,00	3070	17,23	1 stuks		

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
--	----------	------------	---------------------	-----------------------	--------------------------

Besturingssysteem

IndorTec® THERM-E TS Smart WiFi thermostaat inclusief vloersensor



- Programmeerbaar touchscreen thermostaat, 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Incl. WiFi – bediening via app mogelijk
- Optionele spraakbediening via Amazon Alexa of Google Assistant
- Inclusief vloer- en ruimtesensor, NTC (12 K Ω), 3 m lang, compatibel met gangbare sensoren
- Geschikt voor alle soorten bedekkingen
- Afmetingen (H/B/D): 84/84/40 mm (21,8 mm diepte)
- Inbouwmontage
- Radiofrequentie: 2,4 GHz
- WIFI: IEEE 802.11 b/g/n - 2.4 GHz
- Veiligheidsstandaard: WPA/WPA2



NIEUW

820 12 306 TE	Smart Touchthermostaat EU, 230 V	1 stuks	-	
---------------	----------------------------------	---------	---	--

IndorTec® THERM-E TD touchscreen thermostaat inclusief vloersensor



- Programmeerbaar touchscreen thermostaat, 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Inclusief vloer- en ruimtesensor, NTC (12 K Ω), 3 m lang, compatibel met gangbare sensoren
- Geschikt voor alle soorten bedekkingen
- Afmetingen (H/B/D): 84/84/40 mm (21,8 mm diepte)
- Inbouwmontage



820 12 301 TE	Touchthermostaat EU, 100-240 V	1 stuks	-	
---------------	--------------------------------	---------	---	--

IndorTec® THERM-E TM+ handbediende displaythermostaat inclusief vloersensor



- Handmatige thermostaat met display, 230-240 V AC, 50/60 Hz
- Aan/uit-regelaar voldoet aan de richtlijn inzake ecologisch ontwerp
- Incl. vloer- en kamersensor, NTC (12 K Ω), 3 m lang
- Geschikt voor tegels, gres tegels, keramiek en natuursteen
- Afmetingen (h/b/d): 84/84/40 mm (20 mm diep)
- Inbouwmontage



820 12 305 TE	Handmatige displaythermostaat EU, 230 V	1 stuks	-	
---------------	---	---------	---	--

IndorTec® THERM-E BA afdekplatenset antraciet



- Als set – bestaande uit een frame en een afdekplaat
- Om de IndorTec® THERM-E TS Smart- en IndorTec® THERM-E TD-thermostaten om te bouwen



820 12 307 TE	IndorTec® THERM-E BA afdekplatenset antraciet	1 pièce	-	
---------------	---	---------	---	--

IndorTec® THERM-E BF vloersensor



- Kan worden gebruikt in combinatie met de thermostaten IndorTec® THERM-E TS Smart en IndorTec® THERM-E TW.
- NTC (12 K Ω),
- De vloersensoren worden aangesloten op de thermostaten van het systeem en zorgen ervoor dat de toegestane oppervlaktetemperatuur van de vloerbedekking wordt aangehouden.



820 12 303 TE	zwart, 3 m lang	1 stuks	-	
---------------	-----------------	---------	---	--

Carbon-wandverwarming

Flexibel toepasbaar, dun, snel reagerend



Het IndorTec® THERM-C totaalsysteem

- 1 IndorTec® THERM-C PET-folie
- 2 Voedingskabel naar de transformator
- 3 IndorTec® THERM-C transformator
- 4 Voedingskabel van de transformator naar de thermostaat
- 5 IndorTec® THERM-E TD touchscreen thermostaat EU, 230 V, met schakelrelais
- 6 Temperatuursensoren

IndorTec® THERM-C is een gepatenteerde, dunne laagspanningswandverwarming die breed inzetbaar is onder tegels en stucwerk. Dankzij de in de fabriek gemonteerde aansluitkabel is een snelle plaatsing en eenvoudige aansluiting mogelijk zonder aanpassingen aan de elektrische installatie. Bij renovatieprojecten kan deze wandverwarming bijvoorbeeld op elk moment zonder veel inspanningen achteraf worden geïnstalleerd. De IndorTec® THERM-C verwarming wordt geregeld met een programmeerbare digitale thermostaat met touchscreen.

Voordelen

- **Dunlaagse opbouw:** daarom een korte reactietijd en een hoge, gelijkmatige warmteafgifte.
- **Geringe inbouwhoogte:** hierdoor is eenvoudige plaatsing achteraf mogelijk, zowel bij renovatie als nieuwbouw.
- **Flexibele plaatsing in de muur, als onzichtbare handdoekverwarmer of als extra verwarming** (bijv. in de douche).
- **Met vlies afgewerkte carbonfolie met een sterke hechtkracht voor duurzame toepassing onder tegels en stucwerk.**
- **Kan worden ingekort.**
- **Wordt als complete set geleverd**
- **Eenvoudig aan te sluiten zonder aanpassingen aan de elektrische installatie:** dankzij de aan de verwarmingsfolie gemonteerde voedingskabel

Verwerkingsinformatie

Toepassing

- Voor het verwarmen van wanden en het regelen van de temperatuur van wanden (bijv. in de douche) en/of als onzichtbare handdoekverwarming

Geschikte ondergronden

- Metselwerk, gipsplaatwanden of houten wanden met regelwerk, oude wandbedekkingen


Eisen aan de ondergrond:

- Ondergronden moeten vlak en draagkrachtig zijn

Afwerking

- Ideaal voor keramische/natuursteen tegels, egalisatiemiddelen en stucwerk

Flexibel inkortbare, ultravlakke design douchegoot voor unieke ontwerpvrijheid




Met het IndorTec® FLEXDRAIN-ID douchegootsysteem van hoogwaardig roestvrij staal is het eenvoudiger dan ooit om inloopdouches mooi en flexibel te construeren. Dankzij het frame-loze ontwerp kan elke douchegoot worden ingekort. Met de flexibel te kiezen en verstelbare afvoerputjes en een opbouwhoogte vanaf 20 mm (verticaal) of 60 mm (horizontaal) is het systeem geschikt voor vrijwel alle inbouwsituaties. Dankzij de in de fabriek aangebrachte afdichtingsmanchet is inbouw direct tegen de muur mogelijk, zoals veel opdrachtgevers graag willen.

Voordelen


- **Maximale flexibiliteit door de mogelijkheid om de goot in te korten**
tot 400 mm – dankzij het frame-loze design.
- **Maximale vrijheid in de ontwerpfasen**
dankzij de traploos in hoogte verstelbare rvs draagrand – daardoor geschikt voor tegelvloeren tot 30 mm hoog.
 - verkrijgbaar in geborsteld roestvrij staal, antraciet of brons
 - met geïntegreerd gootafschot en eenvoudig te reinigen roestvrijstalen haarfilter.
- **Geringe opbouwhoogte,**
afzonderlijk aanpasbaar door het in hoogte inkortbare onderstuk:
 - 60 – 100 mm (horizontaal, laag afvoerputje)
 - 80 – 120 mm (horizontaal, hoog afvoerputje)
 - vanaf 20 mm (verticaal afvoerputje)
- **Verkrijgbaar met drie afvoerputjes**
met ingebouwde stankafsluiter en hoge afvoercapaciteit, ook volgens DIN 1253 bij een stuwhoogte van 20 mm:
 - laag afvoerputje (vanaf 60 mm opbouwhoogte):
0,71 l/s hoogte waterslot 30 mm
 - hoog afvoerputje (vanaf 80 mm opbouwhoogte):
1,05 l/s hoogte waterslot 50 mm
 - verticaal afvoerputje (vanaf 20 mm opbouwhoogte):
1,43 l/s hoogte waterslot 32 mm
- **Eenvoudig en betrouwbaar – ook direct tegen de wand**
dankzij onderstuk met smalle afdichtingsflens en dekvloerafrijslat voor inbouw in het midden of tegen de wand. Zeer betrouwbaar door in de fabriek aangebrachte thermisch gelaste afdichtingsmanchet
- **Verkrijgbaar in vier lengtes:**
800 / 1.000 / 1.200 / 1.600 mm

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW	
IndorTec® FLEXDRAIN-ID Douchegootsysteem 		■ Materiaal: onderstuk van PP, draagrand rvs mat. nr.1.4301 geborsteld ■ Inkortbare rvs draagrand met geïntegreerd afschot en vlies ■ aan de onderzijde voor eenvoudige verlijming (tot 400 mm) ■ Ingebouwd, uitneembaar roestvrijstalen haarfilter ■ 4 lengtes: 800 mm / 1.000 mm / 1.200 mm / 1.600 mm ■ 3 afvoerputjes met DN50-aansluiting volgens de normen: verticaal voor opbouwhoogte vanaf 20 mm, horizontaal 60 - 100 mm of 80 - 120 mm - afvoerputjes in alle richtingen verstelbaar ■ 32 / 30 / 50 mm lekwaterhoogte ■ Onderstuk met in de fabriek aangebracht afdichtingsmanchet, thermisch gelast met uitstekend deel van 7,5 cm ■ Meegeleverde toebehoren: reinigingsborstel en heffer voor afdekking		 1-4 stuks vanaf 5 stuks	Nu met geïntegreerde dekvloerafrijlat	
	Roestvrij staal geborsteld					
	614 80 150 ID	vanaf 20 x 800 mm (1,43 l/s, hoogte waterslot 32 mm)	1 stuk	-		
	614 80 160 ID	60 - 100 x 800 mm (0,71 l/s, hoogte waterslot 30 mm)				
	614 80 180 ID	80 - 120 x 800 mm (1,05 l/s, hoogte waterslot 50 mm)				
	614 10 150 ID	vanaf 20 x 1.000 mm (1,43 l/s, hoogte waterslot 32 mm)	1 stuk	-		
	614 10 160 ID	60 - 100 x 1.000 mm (0,71 l/s, hoogte waterslot 30 mm)				
	614 10 180 ID	80 - 120 x 1.000 mm (1,05 l/s, hoogte waterslot 50 mm)				
	614 12 150 ID	vanaf 20 x 1.200 mm (1,43 l/s, hoogte waterslot 32 mm)	1 stuk	-		
	614 12 160 ID	60 - 100 x 1.200 mm (0,71 l/s, hoogte waterslot 30 mm)				
614 12 180 ID	80 - 120 x 1.200 mm (1,05 l/s, hoogte waterslot 50 mm)					
614 16 150 ID	vanaf 20 x 1.600 mm (1,43 l/s, hoogte waterslot 32 mm)	1 stuk	-			
614 16 160 ID	60 - 100 x 1.600 mm (0,71 l/s, hoogte waterslot 30 mm)					
614 16 180 ID	80 - 120 x 1.600 mm (1,05 l/s, hoogte waterslot 50 mm)					
Roestvrij staal antraciet - met PVD-coating						
614 12 151 ID	vanaf 20 x 1.200 mm (1,43 l/s, hoogte waterslot 32 mm)	1 stuk	-			
614 12 161 ID	60 - 100 x 1.200 mm (0,71 l/s, hoogte waterslot 30 mm)					
614 12 181 ID	80 - 120 x 1.200 mm (1,05 l/s, hoogte waterslot 50 mm)					
Roestvrij staal brons - met PVD-coating						
614 12 152 ID	vanaf 20 x 1.200 mm (1,43 l/s, hoogte waterslot 32 mm)	1 stuk	-			
614 12 162 ID	60 - 100 x 1.200 mm (0,71 l/s, hoogte waterslot 30 mm)					
614 12 182 ID	80 - 120 x 1.200 mm (1,05 l/s, hoogte waterslot 50 mm)					


Toebehoren voor IndorTec® FLEXDRAIN-ID

IndorTec® FLEXDRAIN GP afschotprofiel  hoogte 30 mm 2% afschot hoogte 5 mm	■ Materiaal: 2 mm geborsteld RVS ■ Ter afdekking van zijvlakken van inloepdouches ■ Verlijming met DiProtec® FIX-MSP, zie pagina 103				
610 10 125 FD	Roestvrij staal geborsteld, 1,25 m	1 stuks	-		
610 10 121 FD	antraciet, met PVD-coating, 1,25 m	1 stuks	-		
610 10 122 FD	brons, met PVD-coating, 1,25 m	1 stuks	-		


Opbouwhoogte 60 - 100 mm – horizontale afvoer – 0,71 l/s afvoercapaciteit – hoogte waterslot 30 mm



Opbouwhoogte 80 - 120 mm – horizontale afvoer – 1,05 l/s afvoercapaciteit – hoogte waterslot 50 mm




Opbouwhoogte vanaf 20 mm – verticale afvoer – 1,43 l/s afvoercapaciteit – hoogte waterslot 32 mm



Inbouwhoogte


Afvoer aan de voorkant



FLEXDRAIN-ID

Model	Inbouwhoogte
60 - 100 mm »	60 - 100 mm
80 - 120 mm »	80 - 120 mm


Afvoer aan de zijkant



FLEXDRAIN-ID

Model	Inbouwhoogte
60 - 100 mm »	65 - 100 mm
80 - 120 mm »	83 - 120 mm

Douchegootsysteem met tweede afwateringsniveau en innovatieve geïntegreerde afdichttechnologie.



- 1 2-in-1 draagrand
- 2 Tweede afvoerniveau: RVS-drainageraam met weggewerkte afwateringslijn
- 3 RVS-gootlichaam met in de fabriek bevestigde afdichtmanchet met smalle lijmfens van 11 mm
- 4 Vanaf 62 mm bij horizontale aansluiting op flexibele buis (afvoercapaciteit: 0,5 l/s)

IndorTec® FLEXDRAIN is een innovatief superplat douchegootsysteem, dat is uitgevoerd met een unieke tweede afwateringslaag. Daardoor wordt lekwater dat via de voegen de constructie binnendringt betrouwbaar naar de douchegoot afgevoerd; zo wordt schade door stuwwater voorkomen.

Voordelen

- **Maximale betrouwbaarheid door tweede ontwateringsniveau.**
Ook lekwater wordt veilig afgevoerd.
- **Maximale flexibiliteit werkt overzichtelijk: beperkt aantal varianten vereenvoudigt de keuze:**
 - want in de fabriek is al een afdichtmanchet met smalle lijmfens aangebracht. Hierdoor is het product universeel ook in hoeken en aan wanden toepasbaar.
 - door de omkeerbare draagrand, die als tegeluitsparing en als RVS-afdekrooster kan worden gebruikt.
 - door geïntegreerde fixbouwadapter.
- **Opbouwhoogte** 62 mm, afvoercapaciteit 0,5 l/s voor sanering
- **Verkrijgbaar in drie lengtes:** 750 mm / 950 mm / 1150 mm en **een raamhoogte:** voor tegels en mozaïek 11 mm.
- **Individuele maten** van 250 tot 1500 mm
- **Hygiënisch** door elektrolytisch gepolijste RVS-constructie, het geïntegreerde gootafschot naar de afvoer en het reinigingsvriendelijke stankslot.

Systeemopbouw

Bestaande uit goot met stankslot, afdichtmanchet en geïntegreerde fixbouwadapter, drainageraam en omkeerbare draagrand. Volledig gebruiksklaar voormonteerd. Alle metalen delen zijn van RVS met gemakkelijk te reinigen, elektrolytisch gepolijst oppervlak.

	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop- eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
--	----------	------------	---------------------	-----------------------	--------------------------

Goten met horizontale uitloop

IndorTec® FLEXDRAIN
douchegoot

- Materiaal: goot elektrolytisch gepolijst RVS, raam/inleg geborsteld RVS
- Drie lengtes: 750 mm / 950 mm / 1.150 mm
- Raamhoogte: 11 mm voor tegels en mozaïek (overeenkomstig legadvies)
- Opbouwhoogte 62 mm = 0,5 l/s; sperwaterhoogte 30 mm
- Uitneembaar stankslot van hoogwaardige kunststof: gemakkelijk te reinigen
- Gebruiksklaar met geïntegreerde fixbouwadapter
- Flexibiliteit van het drainageraam maakt aanpassing aan de maat van het tegelraster mogelijk

1-4 stuks

vanaf 5 stuks

610 75 111 FD	62/11 x 750 mm voor tegels en mozaïek	1 stuks	-	
610 95 111 FD	62/11 x 950 mm voor tegels en mozaïek	1 stuks	-	
610 15 111 FD	62/11 x 1.150 mm voor tegels en mozaïek	1 stuks	-	

Uitlopend

Toebehoren voor IndorTec® FLEXDRAIN

IndorTec® FLEXDRAIN FR
flexibele buis

- Hoogwaardig kunststof
- Vergemakelijkt de aansluiting op de afvoer, maakt verschillende pijpbochten overbodig.
- Binnenkant pijp is glad, vergemakelijkt een grondige reiniging met een buisreinigingsspiraal
- Lengte 750 mm, ingang DN 40, uitgang DN 40 of DN 50 (door afkorten eindstuk)

610 10 130 FD

DN 40 -> DN 50, L = 750 mm

1 stuks

-

IndorTec® FLEXDRAIN GP
afschotprofiel

- Materiaal: 2 mm geborsteld RVS
- Ter afdekking van zijvlakken van inlopdouches
- Verlijming met DiProtec® FIX-MSP, zie pagina 103

610 10 125 FD

1,25 m

1 stuks

-

IndorTec® FLEXDRAIN EA
hoekafdichting

- Voor een betrouwbare afdichting bij inlopdouches
- Binnenhoeken: voorgevormde linker- en rechtervariant
- Materiaal: PE folie, aan beide zijden gelamineerd met vlies
- hoogte = 20 mm

600 10 130 EA

links

1 stuks

-

600 10 131 EA

rechts

Het gemakkelijke nivelleersysteem

Voor het snel en gemakkelijk uitrichten van tegels en platen



Met het IndorTec® FN nivelleersysteem worden tegels en platen (ook grootformaten) accuraat op elkaar afgestemd, uitgericht en gelijkgelegd. Oneffenheden door niet gelijkliggende tegels of platen horen tot het verleden. De techniek is met slechts 3 handelingen bijzonder gemakkelijk toepasbaar: Dit systeem is uiterst eenvoudig in gebruik door slechts 3 stappen: opsteken, aandraaien, vastzetten door te draaien.

Voordelen

- **Gemakkelijk systeem om tegels te nivelleren** en bedekkingen gelijkmatig en vlak uit te richten.
- **Voorkomt ongelijkheden en te hoog liggende tegels in de bedekking.**
- **Veroorzaakt geen krassen of sporen** op het oppervlak van de bedekking.
- **Met slechts drie handelingen een bedekking die overal gelijkligt**
1. opklikken, 2. vergrendelen, 3. fixeren door draaien.
- **Trekkapjes zijn herbruikbaar**


Tegeldikte


- bij voegbreedte 1,5 mm = 3 - 15 mm dikte
bij voegbreedte 2 + 3 mm = 3 - 20 mm dikte

Voegbreedte

- 1,5 / 2 / 3 mm

De maximale hoogte is 20 mm



	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop-eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
IndorTec® FN Starterset 	■ Materiaal: PP ■ Totiaalpakket met caps en clips (schroefkappen en draadvoetjes) ■ Met slechts drie handelingen een bedekking die overal gelijkligt: 1. opklikken, 2. vergrendelen, 3. fixeren door te draaien ■ Voor de voegbreedten 1,5 mm, 2 mm en 3 mm ■ Toepasbaar bij tegeldikten van 3 tot 20 mm, (3-15 mm bij een voegbreedte van 1,5 mm) 				
	600 90 115 FN	Starterset 1.5 100 caps + 300 clips 1,5 mm (wit)	set/emmer	40 emmers	€ 79,90 /set
	600 90 120 FN	Starterset 2.0 100 caps + 300 clips 2 mm (grijs)	set/emmer	40 emmers	€ 79,90 /set
	600 90 130 FN	Starterset 3.0 100 caps + 300 clips 3 mm (beige)	set/emmer	40 emmers	€ 79,90 /set
IndorTec® FN cap 	■ Materiaal: PP ■ Herbruikbaar ■ Met slechts drie handelingen een bedekking die overal gelijkligt: 1. opklikken, 2. vergrendelen, 3. fixeren door draaien 				
	600 90 104 FN	Cap zwart/blauw, 2-delig	zak/100 stuks	-	€ 0,39 /stuk
IndorTec® FN schroefdop 	■ Materiaal: PP ■ Herbruikbaar 				
	600 90 204 FN	schroefdop blauw	zakje/300 stuks	-	€ 0,18 /stuk
IndorTec® FN clip 	■ Materiaal: PP ■ Verbruiksartikel ■ Voor de voegbreedten 1,5 mm, 2 mm en 3 mm 				
	600 90 106 FN	Clip voor voegen 1,5 mm (wit)	Zak à 100 stuks Doos met 12 zakken	-	€ 0,23 /stuk
	600 90 107 FN	Clip voor voegen 2 mm (grijs)			
	600 90 108 FN	Clip voor voegen 3 mm (beige)			
	600 90 106 FX	Clip voor voegen 1,5 mm (wit)	doos/ 2.000 stuks	-	€ 0,16 /stuk
	600 90 107 FX	Clip voor voegen 2 mm (grijs)			
	600 90 108 FX	Clip voor voegen 3 mm (beige)			

Het aantal clips per m² dat bij de verschillende plaatformaten naar schatting nodig is:

		TEGELBREEDTE in cm																	
		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120
TEGELLENGTE in cm	10	200	133	100	80	100	100	100	89	80	73	75	69	71	69	61	60	59	54
	15	133	89	67	53	44	67	67	59	53	48	50	46	48	46	41	40	39	36
	20	100	67	50	40	40	50	50	44	40	36	37	35	36	34	31	30	30	27
	25	80	53	40	32	38	40	40	36	32	29	30	28	29	28	24	24	24	24
	30	100	44	40	38	33	29	33	30	27	24	25	23	24	23	20	20	20	18
	35	100	67	50	40	29	28	29	25	23	21	21	20	20	20	17	17	17	15
	40	100	67	50	40	33	29	25	22	20	18	19	17	18	17	15	15	15	14
	45	89	59	44	36	30	25	22	20	18	16	17	15	16	15	14	13	13	12
	50	80	53	40	32	27	23	20	18	16	15	15	14	14	14	12	12	12	11
	55	73	48	36	29	24	21	18	16	15	13	14	13	13	12	11	11	11	10
	60	75	50	37	30	25	21	19	17	15	14	13	12	12	11	10	10	10	9
	65	69	46	35	28	23	20	17	15	14	13	12	11	11	11	9	9	9	8
	70	71	48	36	29	24	20	18	16	14	13	12	11	10	10	9	9	8	8
	80	69	45	34	28	23	20	17	15	14	12	11	11	10	9	8	8	7	7
	90	61	41	31	24	20	17	15	14	12	11	10	9	9	8	7	7	7	6
	100	60	40	30	24	20	17	15	13	12	11	10	9	9	8	7	6	6	5
	110	59	39	30	24	20	17	15	13	12	11	10	9	8	7	7	6	5	5
	120	54	36	27	22	18	15	14	12	11	10	9	8	8	7	6	5	5	5

Afstandhouders voor voegen

Voor een uniforme voegbreedte bij wand- en vloertegels



De IndorTec® FA voegafstandhouder zorgt voor een uniforme uitstraling van de voegen bij op gelijke dikte gezaagde, gereflecteerde keramische tegels en natuursteen. Er zijn voegbreedtes van 0,5 tot 3 mm mogelijk. Door twee voegafstandhouders te combineren zijn voegbreedtes tot 6 mm mogelijk. Door een gradatie in dikte van 0,5 mm zorgt de voegafstandhouder voor een gelijkmatige uitstraling van de voegen.

IndorTec® FA voegafstandhouders kunnen worden hergebruikt.



	Art. nr.	Uitvoering	Verkoop-eenheid	Logistieke eenheid	Adviesprijs excl. BTW
IndorTec® FA Starterset voegafstandhouders 	600 30 201 FA	IndorTec® FA Starterset voegafstandhouders, 600 stuks ■ Materiaal: PP ■ Voor voegbreedtes van 0,5 - 3,0 mm. Bij combinatie van twee voegafstandhouders is een voegbreedte tot 6 mm mogelijk ■ Herbruikbaar ■ Emmer met 600 voegafstandhouders ■ Uitstekend geschikt voor op gelijke dikte gezaagde en gereflecteerde keramische tegels en natuursteen	set/emmer	–	
IndorTec® FA Voegafstandhouders 	600 30 200 FA	IndorTec® FA Afstandhouders voor voegen ■ Materiaal: PP ■ Voor voegbreedtes van 0,5 - 3,0 mm. Bij combinatie van twee voegafstandhouders is een voegbreedte tot 6 mm mogelijk ■ Herbruikbaar ■ Uitstekend geschikt voor op gelijke dikte gezaagde en gereflecteerde keramische tegels en natuursteen	zak/200 stuks	–	

Artikelnummers

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
100 01 424 TS	35	108 80 104 TR	23	108 80 208 UB	113	111 20 176 RS	38	200 30 923 BP	85	200 50 342 BR	90
100 10 100 TM	33	108 80 104 TR	113	108 80 208 UB	115	111 20 177 RS	38	200 30 932 BP	85	200 50 343 BR	90
100 10 110 TM	33	108 80 107 FF	17	108 80 208 UB	121	111 20 178 RS	38	200 30 933 BP	85	200 50 712 AL	94
100 10 111 TM	33	108 80 107 FF	19	108 80 303 RD	15	111 20 179 RS	38	200 31 602 FA	77	200 50 713 AL	94
100 20 102 TS	35	108 80 107 FF	21	108 80 303 RD	17	111 20 188 RS	37	200 31 603 FA	77	200 50 722 AL	94
100 20 103 TS	33	108 80 108 FF	17	108 80 303 RD	19	112 20 100 PR	43	200 31 612 FA	77	200 50 723 AL	94
100 20 104 TS	35	108 80 108 FF	19	108 80 303 RD	21	112 20 102 PR	43	200 31 613 FA	77	200 50 732 AL	94
100 20 105 TS	35	108 80 108 FF	21	108 80 303 RD	23	112 20 103 PR	43	200 31 622 FA	77	200 50 733 AL	94
100 20 112 PL	35	108 80 117 FF	17	108 80 303 RD	25	112 20 104 PR	43	200 31 623 FA	77	200 50 742 AL	95
100 20 112 PL	67	108 80 117 FF	19	108 80 303 RD	27	112 20 108 PR	43	200 31 632 FA	77	200 50 743 AL	95
100 20 113 TS	35	108 80 117 FF	21	108 80 303 RD	29	112 20 109 PR	43	200 31 633 FA	77	200 50 752 AL	95
100 20 114 TS	35	108 80 118 FF	17	108 80 303 RD	31	112 20 110 PR	43	200 40 502 DP	82	200 50 753 AL	95
100 20 114 TS	43	108 80 118 FF	19	108 80 303 RD	33	113 10 100 PR	45	200 40 503 DP	82	200 50 781 AL	95
100 21 220 TS	35	108 80 118 FF	21	108 80 303 RD	113	200 10 332 PV	72	200 40 512 DP	82	200 50 862 AL	95
100 23 643 TS	35	108 80 119 RS	37	108 80 303 RD	115	200 10 333 PV	72	200 40 513 DP	82	200 50 863 AL	95
100 24 360 TS	35	108 80 120 RS	37	108 80 303 RD	121	200 10 623 BE	86	200 40 532 DP	82	200 60 352 BB	84
100 25 875 TS	35	108 80 130 SD	27	108 80 304 SR	67	200 10 633 BE	86	200 40 533 DP	82	200 60 353 BB	84
100 27 512 TS	35	108 80 205 ST	29	108 80 801 DS	15	200 17 402 DE	78	200 40 712 DP	82	200 60 362 RB	92
100 32 636 TS	35	108 80 205 ST	113	108 80 801 DS	23	200 17 403 DE	78	200 40 713 DP	82	200 60 363 RB	92
100 70 108 TT	17	108 80 207 UB	15	108 80 801 DS	25	200 17 412 DE	78	200 50 202 BR	90	200 60 372 RB	92
100 70 108 TT	31	108 80 207 UB	17	108 80 801 DS	29	200 17 413 DE	78	200 50 203 BR	90	200 60 373 RB	92
100 70 116 TT	17	108 80 207 UB	19	108 80 801 DS	113	200 17 432 DE	78	200 50 212 BR	91	200 60 382 GB	93
100 70 116 TT	31	108 80 207 UB	21	108 80 801 DS	115	200 17 433 DE	78	200 50 213 BR	91	200 60 383 GB	93
100 70 125 TT	19	108 80 207 UB	23	108 80 801 DS	121	200 17 912 DE	78	200 50 222 BR	91	200 60 392 GB	93
100 80 212 KP	29	108 80 207 UB	27	108 80 801 DS	123	200 17 913 DE	78	200 50 223 BR	91	200 60 393 GB	93
101 00 108 HB	25	108 80 207 UB	29	111 10 174 RS	41	200 22 502 VE	79	200 50 232 BR	90	200 60 552 RB	92
101 00 116 HB	25	108 80 207 UB	31	111 10 175 RS	41	200 22 503 VE	79	200 50 233 BR	90	200 60 553 RB	92
101 20 216 HU	21	108 80 207 UB	113	111 10 176 RS	41	200 22 512 VE	79	200 50 242 BR	91	200 70 202 AV	72
101 20 316 HU	23	108 80 207 UB	115	111 10 177 RS	41	200 22 513 VE	79	200 50 243 BR	91	200 70 203 AV	72
102 60 108 EK	15	108 80 207 UB	121	111 10 178 RS	41	200 22 532 VE	79	200 50 252 BR	91	200 70 212 AV	72
102 60 116 EK	15	108 80 208 UB	15	111 10 181 RS	41	200 22 533 VE	79	200 50 253 BR	91	200 70 213 AV	72
102 70 200 SD	27	108 80 208 UB	17	111 10 182 RS	41	200 22 712 VE	79	200 50 272 BR	91	200 73 103 TM	72
102 70 201 SD	27	108 80 208 UB	19	111 20 100 RS	37	200 22 713 VE	79	200 50 273 BR	91	200 73 113 TM	72
102 70 210 SD	27	108 80 208 UB	21	111 20 170 RS	37	200 30 902 BP	85	200 50 282 BR	91	201 70 832 ED	83
108 80 104 TR	15	108 80 208 UB	23	111 20 171 RS	37	200 30 903 BP	85	200 50 283 BR	91	201 70 833 ED	83
108 80 104 TR	17	108 80 208 UB	27	111 20 173 RS	37	200 30 912 BP	85	200 50 293 BR	102	201 70 862 ED	83
108 80 104 TR	19	108 80 208 UB	29	111 20 174 RS	37	200 30 913 BP	85	200 50 332 BR	90	201 70 863 ED	83
108 80 104 TR	21	108 80 208 UB	31	111 20 175 RS	37	200 30 922 BP	85	200 50 333 BR	90	201 70 882 ED	83

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
201 70 883 ED	83	208 81 713 RB	84	220 10 202 SP	73	300 30 812 FR	53	303 22 103 VO	65	332 10 308 DR	57
202 10 160 KL	74	208 81 713 RB	92	220 10 203 SP	73	300 31 301 TM	59	303 40 400 KR	61	333 10 301 DR	57
202 10 161 KL	74	208 81 722 RB	84	220 10 212 SP	73	300 31 302 TM	59	303 40 412 KU	63	333 10 302 DR	57
202 10 180 KL	74	208 81 722 RB	92	220 10 213 SP	73	300 31 304 TM	59	303 41 400 KU	63	400 10 121 DK	107
202 10 192 KL	74	208 81 723 RB	84	220 10 222 SP	73	300 31 306 TM	59	308 80 103 LW	68	400 20 101 EP	107
202 20 110 RS	75	208 81 723 RB	92	220 10 223 SP	73	300 32 101 FR	49	308 80 104 LW	68	400 20 110 EP	107
202 20 113 RS	75	210 70 132 ED	80	220 10 282 SP	73	300 32 102 FR	49	308 80 110 LW	68	400 30 104 SO	31
202 80 160 KL	74	210 70 133 ED	80	220 10 283 SP	73	300 32 301 FR	49	308 80 200 FB	68	400 30 104 SO	33
202 80 180 KL	74	210 70 162 ED	80	300 10 106 DL	57	300 32 302 FR	49	308 80 200 FB	69	400 30 104 SO	108
202 80 192 KL	74	210 70 163 ED	80	300 10 108 DL	57	300 32 603 FR	49	308 80 300 FU	68	400 30 105 SO	31
202 80 260 KL	74	210 70 182 ED	80	300 10 201 DR	57	300 32 604 FR	49	308 80 301 FU	68	400 30 105 SO	33
202 80 280 KL	74	210 70 183 ED	80	300 10 306 DL	57	300 32 703 FR	54	308 80 307 TM	69	400 30 105 SO	108
202 80 292 KL	74	210 72 232 ED	80	300 10 308 DL	57	300 32 704 FR	54	308 80 308 TM	69	400 30 106 SO	31
202 80 301 RS	75	210 72 233 ED	80	300 30 003	69	300 32 705 FR	54	308 80 310 FU	68	400 30 106 SO	33
202 80 304 RS	75	210 72 262 ED	80	300 30 004	69	300 32 706 FR	54	308 80 311 FU	68	400 30 106 SO	108
202 80 305 RS	75	210 72 263 ED	80	300 30 014	69	300 33 401 FR	50	308 80 312 FU	68	400 30 107 SO	31
208 80 132 FA	83	210 72 282 ED	80	300 30 101 FR	49	300 33 402 FR	50	308 80 313 FU	68	400 30 107 SO	33
208 80 133 FA	83	210 72 283 ED	80	300 30 102 FR	49	300 33 605 FR	50	308 80 314 FU	68	400 30 107 SO	108
208 80 142 DE	83	210 72 332 ED	81	300 30 201 FR	49	300 33 606 FR	50	308 80 316 SR	67	400 30 111 SO	31
208 80 143 DE	83	210 72 333 ED	81	300 30 202 FR	49	300 33 711 FR	53	308 80 317 SR	67	400 30 111 SO	33
208 80 152 VE	83	210 72 362 ED	81	300 30 301 FR	49	300 33 712 FR	53	308 80 402 FR	68	400 30 111 SO	108
208 80 153 VE	83	210 72 363 ED	81	300 30 302 FR	49	300 34 101 FR	50	308 80 405 FR	68	400 40 101 ZE	105
208 80 162 DP	83	210 72 382 ED	81	300 30 401 FR	49	300 34 102 FR	50	308 80 407 TM	69	401 14 014 TM	31
208 80 163 DP	83	210 72 383 ED	81	300 30 401 VO	65	300 40 400 KR	61	308 80 408 TM	69	500 10 101 KS	99
208 80 402 PV	83	210 72 432 ED	81	300 30 402 FR	49	300 40 412 KU	63	308 80 409 FR	68	500 10 112 KS	99
208 80 402 PV	85	210 72 433 ED	81	300 30 501 VO	65	300 41 400 KU	63	308 80 422 VO	65	500 10 112 KS	100
208 80 402 PV	86	210 72 462 ED	81	300 30 510 VO	65	300 60 322 AR	29	308 80 423 VO	65	500 20 121 KS	99
208 80 403 PV	83	210 72 463 ED	81	300 30 601 FR	49	300 60 323 AR	29	308 80 441 KR	69	500 20 122 PR	101
208 80 403 PV	85	210 72 482 ED	81	300 30 602 FR	49	300 70 104 SR	67	308 80 475 KR	69	500 20 123 PR	101
208 80 403 PV	86	210 72 483 ED	81	300 30 701 FR	53	300 70 114 SR	67	308 80 476 KR	69	500 20 125 PR	101
208 80 433 PV	72	220 10 102 SP	73	300 30 702 FR	53	301 40 400 KR	61	308 80 477 VO	65	500 30 101 FX	38
208 80 540	93	220 10 103 SP	73	300 30 703 FR	53	301 40 412 KU	63	308 80 478 VO	65	500 30 101 FX	93
208 81 702 RB	84	220 10 112 SP	73	300 30 704 FR	53	301 41 400 KU	63	308 80 478 VO	69	500 30 101 FX	103
208 81 702 RB	92	220 10 113 SP	73	300 30 711 FR	49	302 40 400 KR	61	330 30 603 FR	50	500 50 101 SD	98
208 81 703 RB	84	220 10 122 SP	73	300 30 712 FR	49	302 40 412 KU	63	330 30 604 FR	50	500 50 112 AB	98
208 81 703 RB	92	220 10 123 SP	73	300 30 801 FR	53	302 41 400 KU	63	331 31 302 TM	59	500 50 112 AB	99
208 81 712 RB	84	220 10 182 SP	73	300 30 802 FR	53	303 22 101 VO	65	331 31 303 TM	59	500 50 112 AB	100
208 81 712 RB	92	220 10 183 SP	73	300 30 811 FR	53	303 22 102 VO	65	332 10 306 DR	57	500 50 113 AB	100

Artikelnummers

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
500 50 114 AB	98	614 10 180 ID	125	810 12 321 TE	119
500 50 114 AB	100	614 12 150 ID	125	810 13 301 TD	121
500 50 115 AB	98	614 12 151 ID	125	810 13 301 TW	121
500 50 115 AB	100	614 12 152 ID	125	810 13 303 TD	121
500 50 116 AB	98	614 12 160 ID	125	810 13 303 TW	121
500 50 116 AB	100	614 12 161 ID	125	810 13 304 TD	121
510 10 100 FL	101	614 12 162 ID	125	810 13 304 TW	121
510 10 125 FL	101	614 12 180 ID	125	810 13 305 TD	121
510 80 801 FL	101	614 12 181 ID	125	810 13 305 TW	121
510 80 805 FL	101	614 12 182 ID	125	810 13 306 TD	121
580 10 150 BA	102	614 16 150 ID	125	810 13 306 TW	121
600 10 130 EA	129	614 16 160 ID	125	810 13 307 TD	121
600 10 131 EA	129	614 16 180 ID	125	810 13 307 TW	121
600 21 102 ZE	113	614 80 150 ID	125	820 10 100 TE	119
600 21 120 ZE	113	614 80 160 ID	125	820 10 101 TE	119
600 30 200 FA	132	614 80 180 ID	125	820 10 150 TE	119
600 30 201 FA	132	80AG25FNTW	117	820 10 150 TE	123
600 90 104 FN	131	80AG25PATW	117	820 12 301 TE	120
600 90 106 FN	131	810 12 301 TE	119	820 12 303 TE	120
600 90 106 FX	131	810 12 302 TE	119	820 12 305 TE	120
600 90 107 FN	131	810 12 303 TE	119	820 12 306 TE	120
600 90 107 FX	131	810 12 304 TE	119	820 12 307 TE	120
600 90 108 FN	131	810 12 305 TE	119	830 10 100 TC	123
600 90 108 FX	131	810 12 306 TE	119		
600 90 115 FN	131	810 12 307 TE	119		
600 90 120 FN	131	810 12 308 TE	119		
600 90 130 FN	131	810 12 309 TE	119		
600 90 204 FN	131	810 12 310 TE	119		
610 10 121 FD	125	810 12 311 TE	119		
610 10 122 FD	125	810 12 312 TE	119		
610 10 125 FD	125	810 12 313 TE	119		
610 10 125 FD	129	810 12 314 TE	119		
610 10 130 FD	129	810 12 315 TE	119		
610 15 111 FD	129	810 12 316 TE	119		
610 75 111 FD	129	810 12 317 TE	119		
610 95 111 FD	129	810 12 318 TE	119		
614 10 150 ID	125	810 12 319 TE	119		
614 10 160 ID	125	810 12 320 TE	119		

Ruimte voor aantekeningen



Perfect in system.



01_24 | 1e oplage

Uw GUTJAHR dealer:

ARDEX GmbH

Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten
Duitsland
Tel.: +49 (0) 2302 664-0
Fax: +49 (0) 2302 664-299

info@ardex.eu
www.ardex.eu

www.gutjahr.com/nl

Partner in de brancheorganisaties:



im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes

