



Gutjahr Systemtechnik GmbH • Philipp-Reis-Str. 5 • 64404 Bickenbach

Dekorative Wandoberfläche		Gestaltung der Oberfläche mit Pandomo Clay Produkten nach Herstellervorgabe			
Vorstrich		Pandomo Deco Primer (nach vollst. Trocknung der Wandspachtelmasse)			
Verlegung der Gutjahr Wandflächenheizung		Einbetten der Gutjahr IndorTec THERM-C Wandflächenheizung mit 4 x 4/4 x 6er Zahnung, alternativ mit einer Rolle (16 mm Floorlänge) in die unten aufgeführten Wandspachtelmassen			
Wandspachtelmasse (zum Ausgleich und zur Einbettung)		ARDEX W 820 / ARDEX A 828 COMFORT	ARDEX R1 / ARDEX A 828 READY	ARDEX W 820	ARDEX R1/ ARDEX A 828 READY ARDEX A 828 COMFORT
Untergrund- vorbereitung	Vorstrich	ARDEX P 4 READY	-	ARDEX P52 / P51	-
	Untergrund	Alte Fliesen und Platten, Keramik		Mineralischer Untergrund, Gipskarton	

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den allgemeinen technischen Richtlinien und Merkblättern des BFS und der VOP 18363 Teil C entsprechen. Er muss dauerhaft trocken, tragfähig und trennmittelfrei sein.

Im ARDEX System

Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.