

Gewährleistungs-Partnerschaft

5 Jahre Gewährleistung

ausschließlich begehbare Bereiche,
N1 nach ZTV Wegebau

Sicher besser.

GUTJAHR



GUTJAHR Systemtechnik GmbH und die **Rybol Baustoffwerk GmbH & Co. KG** übernehmen als Gewährleistungs-Partner eine 5-jährige objektbezogene Haftung auf die zugesicherten Eigenschaften der unten genannten System-Produkte.

Abdichtung

DiProtec® SDB Schnelldichtbahn
DiProtec® KSK Kaltselbstklebebahn

Drainage

TerraMaxx® DS
TerraMaxx® DS-HA Höhenausgleichsringe
für Drainmörtelhöhe bis 15 cm

Drainrost

AquaDrain® FLEX
AquaDrain® BF-FLEX
AquaDrain® DR

Spannungsabbauende Fuge

MorTec® SOFT

Abdichtung

Flexible Dichtungsschlämme FDS
Schnellbauabdichtung SBA plus

Drainagemörtel

Pflasterbettungsmörtel NBM 4 D
GALA-Bettungsmörtel GBM
Epoxidharzdrainageestrich EHE drain

Klebemörtel (wenn gewünscht)

Quattro-Star Flexfliesenkleber S2 QST
Großformatkleber XXL GFK

Emanuel Schreiber
Geschäftsführer



Gutjahr Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Straße 5-7 · D-64404 Bickenbach
www.gutjahr.com

Dr. Wolfgang Hollweck
Geschäftsführer


Rybol Baustoffwerk GmbH & Co. KG
Deuerlingerstraße 43 · D-93351 Painten
www.rybol-sakret.de

AUSFÜHRUNGSDetails

Aqua Drain® DS



- 1 Belag (Keramikelemente, Beton-/Naturwerkstein – ausgelobt vom Hersteller für aufgestelzte Bauweise)
optional mit Haftkontaktschicht:
Quattro-Star Flexfliesenkleber S2 QST
Großformatkleber XXL GFK
- 2 Pflasterbettungsmörtel NBM 4 D, GALA Bettungsmörtel GBM, Epoxidharzdrainageestrich EHE drain
- 3 TerraMaxx® DS Drainstielzager (Höhe Drainstielzager: 19 mm; zuzügl. Höhe der Einkornmörtelfüllung)
- 4 AquaDrain® TR, Trennlage mit integrierter Gitter-Armierung, gem. DIN 18531, Teil 2
- 5 Abdichtungen nach DIN 18531, z. B. Kunststoff-Dichtungsbahnen
- 6 Wandanschluss mit Verbundblech, angeschraubt
- 7 Wenn erforderl.: Dampfdruckausgleichsschicht
- 8 Druckfeste Wärmedämmung, hohlagenfrei auf dem Untergrund aufgebracht.
Art und Güte nach den Regelwerken bzw. nach Herstellervorgaben
- 9 Dampfsperre
- 10 Gefälleverbundestrich
- 11 Stahlbetondecke
- 12 AquaDrain® FLEX AquaDrain® BF-FLEX
- 13 Lastverteilende Zwischenplatte
- 14 Elastische Fuge aus MorTec® SOFT, auf AquaDrain® SL Fugenband



- 1 Belag (Keramikelemente, Beton-/Naturwerkstein, ausgelobt vom Hersteller für aufgestelzte Bauweise)
optional mit Haftkontaktschicht aus Quattro-Star Flexfliesenkleber S2 QST
- 2 Pflasterbettungsmörtel NBM 4 D, GALA Bettungsmörtel GBM, Epoxidharzdrainageestrich EHE drain
- 3 TerraMaxx® DS, Drainstielzager (Höhe Drainstielzager: 19 mm; zuzügl. Höhe der Einkornmörtelfüllung)
- 4 Anschlussfuge MorTec® SOFT, auf Rundschnur
- 5 AquaDrain® TR Trennlage, gem. DIN 18531, gem. DIN 18531, Teil 2
- 6 Flexible Dichtungsschlämme FDS/Schnellbauabdichtung SBA plus oder DiProtec® SDB/KSK
- 7 DiProtec® KSK-AB/-K Abdichtungsband in Verbindung mit DiProtec® KSK/SDB, DiProtec® AB-V in Verbindung mit Flexible Dichtungsschlämme FDS/Schnellbauabdichtung SBA plus
- 8 Gefälle-Verbundestrich
- 9 Balkon-Betonkragplatte
- 10 ProFin® DP Basisprofil + ProFin® BL-R Aufsteck-Blende, gleichzeitig Randeinfassung/Schubsicherung für Stielzagerbeläge
- 11 ProRin® BR Balkonrinne
- 12 MorTec® SOFT, für evtl. Belagsfugenverschlauß

5-JÄHRIGE HAFTUNGSVEREINBARUNG

Es gelten die auf der Rückseite abgedruckten Vertragsbedingungen.

Für Außenbeläge aus Natur-Betonwerkstein sowie Keramik auf kapillARBrechenden drainierenden Mörtelschichten mit den System-Partnern

Sicher besser.



Bauobjekt:

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Geschoss: _____

Flächengröße: _____ m²

Bauteil:

- ☐ Balkon ohne Dämmung
- ☐ (Dach-) Terrassen über beheizten Räumen
- ☐ Terrassen auf Erdreich
- _____
- ☐ freie Belagsränder ☐ Brüstung/Attika

Belagsmaterial (Art/Typ):

Selbsttragende Belagsplatten,
für punktweise Verlegung geeignet, aus:

- ☐ Naturwerkstein ☐ Betonwerkstein ☐ Keramik

Hersteller/Typ: _____

Format (L x B cm): _____

Dicke (mm): _____

Konstruktionsaufbau

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Eingesetzte Materialien:

- ☐ DiProtec® SDB Schnellldichtbahn
- ☐ DiProtec® KSK Kaltselbstklebebahn
- ☐ TerraMaxx® DS
- ☐ TerraMaxx® DS-HA
- ☐ AquaDrain® FLEX/BF-FLEX, für regelgerechte und barrierefreie Türanschlüsse
- ☐ AquaDrain® DR
- ☐ MorTec® SOFT, die Fuge aus der Tube

- ☐ Flexible Dichtungsschlämme FDS
- ☐ Schnellbauabdichtung SBA plus
- ☐ Pflasterbettungsmörtel NBM 4 D
- ☐ GALA-Bettungsmörtel GBM
- ☐ Epoxidharzdrainageestrich EHE drain
- ☐ Quattro-Star Flexfliesenkleber S2 QST
- ☐ Großformatkleber XXL GFK

Haftungsgeber:

Gutjahr Systemtechnik GmbH

Rygor Baustoffwerk GmbH & Co. KG GmbH

Haftungsnehmer:

Datum/Unterschrift/Firmenstempel

Datum/Unterschrift/Firmenstempel

Datum/Unterschrift/Firmenstempel

VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Einsatzbereiche

Die Gewährleistung gilt für Balkone, (Dach-)Terrassen, Laubengänge und ähnlich genutzte, nicht befahrbare Flächen im Freien, die einen geneigten, druckfesten Untergrund aufweisen. Sie führt – unter den nachfolgenden Bedingungen – abweichend von der gesetzlichen Regelung zu einem direkten Anspruch auf Nachbesserung gegenüber den Vertragspartnern, auch wenn eine Lieferung der Produkte über den Baustoffhandel erfolgt ist.

2. Produkte

2.1

Die objektbezogene 5-jährige Gewährleistung gilt für die auf der Vorderseite näher bezeichneten Produkte der Gewährleistungs-Partner. Sie umfasst die zugesicherte Beschaffenheit der eingesetzten Produkte bei fachgerechter Verarbeitung und unter Einhaltung der jeweils gültigen Produktdatenblätter zum Zeitpunkt der Ausführung. Insbesondere die Funktionsfähigkeit der Produkte als Gesamtsystem ist gegeben.

Als Oberbelag sind für den Außenbereich geeignete, frost- und witterungsbeständige, Natur- oder Betonwerksteine, sowie keramische Platten einzusetzen. Die Belagsplatten müssen für eine punktweise Verlegung hinsichtlich Bettungsart und der zu erwartenden Belastung ausgelobt sein.

2.2

Die Produkte werden unter Verwendung natürlicher Ausgangsstoffe hergestellt und können daher bestimmten Schwankungen hinsichtlich ihrer Beschaffenheit unterliegen, wie z.B. Ausblühungen, Farbschwankungen, Grate, Poren, Lunker oder Oberflächenrisse. Dafür wird keine Sachmängelhaftung übernommen. Ebenso wird keine Haftung für die Freiheit von Stoffen organischen Ursprungs übernommen.

2.3

Die Gewährleistungs-Partner haften nicht für Farb- und Qualitätsabweichungen (insbesondere nicht für die Freiheit von Stoffen organischen Ursprungs) von Vorprodukten, die für die Herstellung ihrer Produkte verwendet werden.

3. Vertragspartner

Die Haftungszusage gilt ausschließlich für ausführende Fachbetriebe, die nach dem Werkvertrag eine entsprechende Sachmängelhaftung gegenüber ihren Auftraggebern übernehmen müssen.

4. Dauer der Gewährleistung

Die Haftungsvereinbarung muss vor Beginn der Arbeiten mit den Gewährleistungs-Partnern abgeschlossen werden. Sie beträgt 5 Jahre nach Lieferung der Produkte der Gewährleistungs-Partner.

5. Umfang der Gewährleistung

5.1

Bei fachgerechter Ausführung übernehmen die Gewährleistungspartner eine 5-jährige Gewährleistung für nachfolgende Eigenschaften der drainierenden Belagskonstruktion:

- (1) Schnelle Entwässerung des über die Fugen eindringenden Oberflächenwassers
- (2) Schnelle Abtrocknung feuchter, saugfähiger Steinsorten
- (3) Verhindert Kapillarkontakt zu auf der Abdichtung partiell stehenden Wasserpfützen
- (4) Verhindert durch Stauwasser verursachte Frostschäden und Ausblühungen an der Belagsoberfläche
- (5) Die Frost- und Witterungsbeständigkeit der von den Gewährleistungs-Partnern gelieferten Materialien als Gesamt-System.

5.2

Geringfügige Ausblühungen, vor allem in der Anfangszeit, die durch angemessenen Pflegeaufwand beseitigt werden können, berechtigen nicht zu Sachmängelanträgen.

In offenen Randbereichen bzw. an innenliegenden Bodenabläufen können kleinere Kalkmengen auf der Abdichtungsebene auftreten, die für die Funktion unschädlich sind.

Voraussetzung ist die Ausführung der Gesamtkonstruktion nach den Verarbeitungsrichtlinien der Gewährleistungspartner in der jeweils gültigen Fassung sowie sonst nach den anerkannten Regeln der Technik.

Mängel und/oder Schäden, die auf die Verwendung ungeeigneter Materialien und/oder einer unsachgemäßen Ausführung zurückzuführen sind, sind von dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Der Vertragspartner hat den Nachweis für die Eignung zu erbringen. Der Geltungsbereich der Gewährleistungs-Partnerschaft ist auf Deutschland beschränkt.

6. Leistungen im Gewährleistungsfall

Die 5-jährige Gewährleistung umfasst die Nachbesserung von unmittelbaren Schäden an den Belagsplatten und der dafür erforderlichen Unterkonstruktion. Sonstige Folgekosten und Ersatzleistungen sind ausgeschlossen.

Sachmängelhaftungsansprüche kann der Vertragspartner ausschließlich nur gegenüber demjenigen Gewährleistungs-Partner geltend machen, dessen Produkt/e trotz fachgerechter Ausführung zu einem Schaden geführt hat/haben.

Der jeweilige Gewährleistungs-Partner ist nach seiner Wahl berechtigt, die Sanierung entweder selbst, durch von ihm beauftragte Fachfirmen oder durch den Vertragspartner durchführen zu lassen. Die Sanierung beschränkt sich auf die beschädigten Teilbereiche. Ist dies nicht möglich, wird ein neuer keramischer Belag, qualitativ gleichwertig, verlegt.

Wird dem Gewährleistungs-Partner keine Möglichkeit zur Nachbesserung gegeben, besteht keinerlei Anspruch aus dieser Vereinbarung. Ggf. bestehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.

7. Mitteilungspflicht des Vertragspartners

7.1

Der Vertragspartner hat die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch die Gewährleistungs-Partner, soweit dies nach ordnungsgemäßen Geschäftsgänge tunlich ist, zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Gewährleistungs-Partner unverzüglich Anzeige zu machen.

Unterlässt der Vertragspartner die Anzeige, so gilt die Ware als mangelfrei, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei Untersuchung nicht erkennbar war.

Zeigt sich später ein solcher Mangel, so muss die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht werden; andernfalls bestehen auch hinsichtlich dieses Mangels keinerlei Anspruch aus dieser Vereinbarung.

7.2

Zur Geltendmachung von Sachmängelanträgen hat der Vertragspartner dem Gewährleistungs-Partner den Fertigstellungszeitpunkt der Belagskonstruktion durch Rücksendung der umseitigen Objektdokumentation und die Abnahme der Leistung durch Übersendung einer beglaubigten Kopie des Abnahmeprotokolls nachzuweisen.

7.3

Der Vertragspartner hat dem Gewährleistungs-Partner einen Schadensfall zudem so rechtzeitig schriftlich mitzuteilen, dass möglichst eine Nachbesserung nach dieser Vereinbarung durchgeführt werden kann.

Hat der Vertragspartner die unverzügliche und rechtzeitige Mitteilung unterlassen, ist die Ersatzpflicht des Gewährleistungs-Partners ausgeschlossen.

8. Abtretung

Ansprüche, die dem Vertragspartner nach dieser Vereinbarung zustehen, dürfen nur nach vorheriger, schriftlicher Zustimmung beider Gewährleistungs-Partner an Dritte abgetreten werden.

9. Gerichtsstand

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung ist der Standort des jeweils klagenden oder verklagten Gewährleistungspartners.

10. Haftungsausschluss

10.1

Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Vertragspartners (im folgenden Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Abnehmers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

10.2

Sofern Schadensersatz nach vorstehender Ziffer zu leisten ist, ist der Anspruch in jedem Fall der Höhe nach auf den 15-fachen Wert der Lieferung, maximal jedoch auf die Deckungssumme von 5 Mio. der Produkthaftpflichtversicherung des Gewährleistungs-Partners begrenzt. Bei Lieferungen, die diesen Wert übersteigen, wird mit Rücksicht auf die Haftungsbegrenzung der Abschluss einer zusätzlichen Versicherung empfohlen.

11. Schlussbestimmungen

Sollten Regelungen dieses Vertrages unwirksam oder nicht durchführbar sein, so bleibt der Vertrag im übrigen gültig. Anstelle der unwirksamen Regelungen tritt eine sinnngemäße Ergänzung des Vertrages, die den Vorstellungen der Vertragspartner bei Vertragsabschluss am nächsten kommt. Diese Vereinbarung untersteht materiellem deutschem Recht.