

GEWÄHRLEISTUNG

Aqua Drain[®] HU Drainagesystem





1. Dauer der Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Jahre nach Einbau, längstens jedoch 6 1/4 Jahre nach Lieferung.

2. Umfang der Gewährleistung

Sie umfasst die Aus- und Einbaukosten, Sach- und Folgeschäden sowie die Nachlieferung der AquaDrain® HU Drainagerollen.

3. Gewährleistungsfall

Die Gewährleistung gilt für den Fall, dass innerhalb der oben genannten Fristen Schäden oder Mängel z.B. Frostschäden, Verstopfungen der Drainmatte mit durch die Belagsfugen eingedrungenen Schmutzablagerungen, durch Mängel oder Fehler des Produkts auf Balkonen, Loggien, Terrassen o. Ä. auftreten.

4. Haftungsobergrenze

Die Haftungsobergrenze beträgt im Schadensfall an einem Objekt insgesamt höchstens \in 150.000.

Die Gewährleistung gilt für die nachfolgenden Eigenschaften von AquaDrain® HU:

- a) Kapillarbrechende Aufstelzung von darüber liegenden Belägen
- b) Max. statische Lastaufnahme bis zu $350~kN/m^2$ bei 20~% Stauchung Regelbelastung bis zu $50~kN/m^2$ bei 3~% Stauchung. Max. dynamische Befahrbarkeit bis zu $35~kN/m^2$ (3,5 t im privaten Bereich).
- c) Keine Beeinträchtigung der Ebenflächigkeit des Belages durch Eisdruck, wie er bei konventioneller Verlegung im Kies/Splittbett durch gefrierende Wasserlinsen auf der Abdichtung entstehen kann
- d) Kein für die Abdichtung schädliches Eindrücken der Drainagematte bei Ausführung nach den Regelwerken. Nach DIN 18531 Teil 1, Punkt 4.3 darf die Abdichtung keinen Kräften parallel zur Ebene (Scherkräfte) ausgesetzt werden. Auf bahnenförmigen Abdichtungen von Balkonen/Dachterrassen gemäß DIN 18531 Teil 1-5 sind Trennlagen nach DIN 18531 Teil 2, Punkt 5.4 erforderlich. Auf Abdichtungen von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton gemäß DIN 18532 Teil 1-6 sind Trennlagen nach DIN 18532 Teil 2, Punkt 7.4 erforderlich.

e) Kein Kapillartransport von Stauwasser auf der Abdichtung in die Lastverteilungsschicht, wenn die Tiefe der Wasserlinsen auf der Abdichtung 4 mm geringer ist als die Höhe der verwendeten Drainagematte

6. Fehler und Mängel ...

... an dem AquaDrain® HU Drainagesystem sind im Rahmen der oben gegebenen Zusagen von dem ausführenden Unternehmen nachzuweisen.

7 Voraussetzungen

Bei der Ausführung sind die "allgemein anerkannten Regeln der Technik" zu beachten. Neben den Angaben in dem Technischen Datenblatt AquaDrain® HU sind die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften der zuständigen Organisationen und Fachverbände sowie die jeweiligen nationalen Normen für die herzustellende Leistung zu beachten Schäden/Mängel durch ungeeignete Belagsmaterialien sowie nicht geeignete Stoffe für die Herstellung der Lastverteilungsschicht sind von der Haftung ausgeschlossen. Bei Einbau von Randpröflen und/oder Drainagerosten in Kombination mit AquaDrain® HU sind die hierfür konzipierten GUTJAHR Systemkomponenten zu verwenden.

Für die Gewährleistung, für die Dokumentation von Objekt, Umfa Ausführungszeitpunkt sind nachfolgende Angaben notwendig:	g und
Bauvorhaben (Name, Adresse)	
Art der Ausführung, z.B. Balkon/Terrasse	
Datum der Ausführung (Monat/Jahr) Menge/Umfang	Ausführendes Unternehmen (Adresse/Firmenstempel)
Datum/Unterschrift des Gewährleistungsnehmers	Datum/Unterschrift des Gewährleistungsgebers

