

**DURI 1.1.5****IndorTec® FLEXDRAIN-ID****Duschrinne - Längsschnitt durch den Rinnenkörper**

- 1 Boden / Estrich
- 2 Wand
- 3 Wand- und Bodenabdichtungs-System
- 4 **AquaDrain®** RD Randdämmstreifen
- 5 **AquaDrain®** TR, Trennlage mit integrierter Gittergewebeamierung, gemäß DIN 18531, Teil 2
- 6a **IndorTec®** FLEXDRAIN-ID Duschrinne (Ablauftopf, 360° drehbar, DN50)
- 6b **IndorTec®** FLEXDRAIN-ID Duschrinne (Grundkörper mit werkseitig thermisch verschweißter Dichtmanschette)
- 6c **IndorTec®** FLEXDRAIN-ID Duschrinne (Edelstahlaufgabe mit integriertem Gefälle und herausnehmbarem Haarsieb)
- 7 Ablaufrohr DN50
- 8 Estrich
- 9 Fliesenkleber zur Höhenjustierung der Rinnenaufgabe
- 10 elastische Fuge mit Rundschnur

Alle Zeichnungen im Maßstab 1:5, wenn nicht anders angegeben.

Zur Orientierung: Höhe Fliesen  $\hat{=}$  10 mm / Betonwerksteinplatten  $\hat{=}$  40 mm / Natursteinplatten  $\hat{=}$  20 mm.