

**DURI 1.1.7****IndorTec® FLEXDRAIN-ID****Duschrinne - wandbündiger Einbau**

- 1 Wand- / Bodenfliese
- 2 Dünnbettmörtel
- 3a **IndorTec®** FLEXDRAIN-ID Duschrinne (Ablauftopf, 360° drehbar, DN50)
- 3b **IndorTec®** FLEXDRAIN-ID Duschrinne (Grundkörper mit werkseitig thermisch verschweißter Dichtmanschette)
- 3c **IndorTec®** FLEXDRAIN-ID Duschrinne (Edelstahlaufgabe mit integriertem Gefälle und herausnehmbarem Haarsieb) auf Fliesenkleber zur Höhenjustierung der Rinnenaufgabe
- 4 **IndorTec®** FLEX-DRAIN LP Lastverteilplatte, verklebt mit Dünnbettmörtel
- 5 elastische Fuge
- 6 elastische Fuge auf Rundschnur
- 7 Wand- / Bodenabdichtungs-System
- 8 **AquaDrain®** RD Randdämmstreifen
- 9 Estrich
- 10 Ablaufrohr DN50
- 11 **AquaDrain®** TR, Trennlage mit integrierter Gittergewebearmierung, gemäß DIN 18531, Teil 2
- 12 Bodenplatte

Alle Zeichnungen im Maßstab 1:5, wenn nicht anders angegeben.

Zur Orientierung: Höhe Fliesen $\hat{=}$ 10 mm / Betonwerksteinplatten $\hat{=}$ 40 mm / Natursteinplatten $\hat{=}$ 20 mm.