

NEU

DiProtec® FLK-PRO

# 1-komponentige Flüssig- kunststoff- Abdichtung



## Abdichten ohne Limits: auf Balkonen, (Dach-)Terrassen und Außentritten

**Umweltschonendes Arbeiten:** DiProtec® FLK-PRO ist lösemittelfrei, daher sehr emissionsarm und geruchsneutral, gefahrstoff- und kennzeichnungsfrei

**Vielseitiger Einsatz:** als Flächen- und Treppenabdichtung sowie Abdichtung von (kritischen) Details und Anschlüssen bei Dächern, Balkonen, Loggien, Laubengängen sowie bodentiefen Fenster- und Türanschlüssen

**Hohe Lagerstabilität:** Angebrochen bis zu 9 Monate

**Einfache, sichere Verarbeitung:** Alkalibeständig, diffusionsoffen, wurzelfest

Zugelassen als Bauwerksabdichtung (abP)

**Großflächige – auch unterwohnte – Anwendungen,  
Anbindung an Brüstungen, Türeindichtung**



**Treppenabdichtung**



**Abdichtung kritischer Details**



**Anbindung an  
Balkonrandprofile  
und bestehende  
Abdichtungen**



## DiProtec® PR-KM 1K-Primer: Einer für alles

Der 1-komponentige Primer ist Reinigung und Grundierung in einem – für alle Kunststoffbahnen und Metalluntergründe.

- Für alle Kunststoffbahnen, auch haftungskritisch und bewittert
- Geeignet für FPO/TPO, PVC, EVA/VAE, ECB, PIB, EPDM sowie Kunststofffensterprofile
- Auf Kunststoff: reinigen + grundieren, kein Anschleifen nötig – auch nicht nach Arbeitspausen bis 24 Stunden
- Auf Metall: reinigen + anschleifen + reinigen + grundieren

### Geprüfte Sicherheit



Notifizierte Prüfstelle Nr. 1119-CPD KIWA Polymer Institut GmbH notified body / Nr. 1119-CPD



## Systemkomponenten

- 1 DiProtec® FLK Booster Beschleunigt die Verarbeitung
- 2 DiProtec® PR-MU 2K-Primer Grundierung auf saugenden, mineralischen Untergründen
- 3 DiProtec® PR-KM 1K-Primer Grundierung/Reinigung von Kunststoff- und Metalluntergründen
- 4 DiProtec® FLK Reiniger Reiniger und Verdünner für Werkzeuge
- 5 DiProtec® FLK-V 15/20/30/50 mm Systemvlies
- 6 DiProtec® FLK-V Vliesinnenecke / Vliesaußenecke
- 7 DiProtec® FLK-AV Anschlussvliesmanschette