

## Bitumen-Kaltselbstklebebahn

**für Balkone und Terrassen in Kombination mit AquaDrain® Flächendrainagen.**



DiProtec® KSK ist eine Bitumen-Kaltselbstklebebahn, die speziell für den Einsatz auf Balkonen und Terrassen optimiert wurde. Spezielle Materialeigenschaften beugen Faltenbildung vor und stellen eine optimale Planlage sicher. Das doppelseitige Silikonpapier verhindert das ungewollte Verkleben der Bahnen untereinander. Ein spezieller Primer sperrt nachrückende Feuchtigkeit aus dem Untergrund und verhindert ein Ausbluten des Bitumens.

DiProtec® KSK ist einsetzbar mit allen AquaDrain® Drainagen und mit den TerraMaxx® Systemen.

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufseinheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.		
<b>DiProtec® KSK</b> Kaltselbstklebebahn 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Kaltbitumen mit speziellem Materialmix; selbstklebend</li> <li>Zum Abdichten gemäß DIN 18531-5</li> <li>Einsetzbar mit allen AquaDrain® Drainagen und TerraMaxx® Systemen</li> <li>CE Kennzeichen</li> </ul>	1 Rolle  ab 2 Rollen 	500 10 101 KS	Rollen, 1 x 10 m	Rollen/10 m <sup>2</sup>	Palette/240m <sup>2</sup>	
<b>DiProtec® KSK-AB</b> Abdichtungsband 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Kaltbitumen mit speziellem Materialmix für erhöhte Reißfestigkeit; selbstklebend</li> <li>Zum Abdichten von Stoßverbindungen und Wand-/Bodenanschlüssen</li> <li>Zum Abdichten der Stöße zwischen DiProtec® KSK und ProFin® DP 11 Randprofilen</li> <li>Doppelseitig silikonisiertes Papier vermindert ungewolltes Verkleben der Bahnen untereinander</li> </ul>		500 10 112 KS	Rollen, Breite 250 mm	Rollen/10 m	-	
<b>DiProtec® PR-ZE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nach Aushärtung nicht mehr anlösbar (reemulgierbar)</li> <li>Dadurch kein Durchbluten des Bitumens</li> <li>Auch bei leicht feuchten Untergründen einsetzbar – tiefenwirkende Verfestigung bis 2 cm Eindringtiefe vermindert Saugfähigkeit und vermindert nachrückende Feuchtigkeit</li> <li>Verbrauch bei normalen Untergründen 100-200 ml/m<sup>2</sup> (Richtwert)</li> <li>Auch als 1 l Kleingebinde erhältlich (siehe Seite 101)</li> </ul>	1 Gebinde  ab 2 Gebinde 	500 20 121 KS	im 5 l Gebinde	Gebinde/5 l	-	
<b>DiProtec® AB-V</b> Butyl-Abdichtungsband Vlies 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Vlies</li> <li>Als Wandanschluss, wenn Sockelbereich verputzt/verfliesen soll</li> </ul>		500 50 112 AB	Rollen, Oberseite Vlies, Breite 150 mm	Rollen/20 m	-	

Zur sicheren Eckausbildung können DiProtec® AB-K Innenecken/Außenecken eingesetzt werden. Siehe Seite 100.