

DiProtec® SDB

Loose verlegte, hochreißfeste Kunststoff-Schnelldichtbahn

für Balkone und Terrassen in Kombination mit Watec® und AquaDrain® Drainagen.



DiProtec® SDB ist eine hochwertige, lose verlegte Dichtbahn, die eine schnelle und einfache Verlegung ermöglicht. Eine aufwändige Untergrundvorbereitung und Grundierung ist hier nicht notwendig. Intelligente Verbindungstechnik durch vorgefertigte Systemdichtbänder macht die Verlegung nicht nur schnell, sondern auch sicher.

DiProtec® SDB wurde speziell für die Kombination mit den armierten Dünnschicht-Drainsystemen Watec®3E und WatecDrain® KP+ konzipiert. Sie ist aber auch mit allen AquaDrain® Drainagen und mit den TerraMaxx® Systemen einsetzbar.

| | Art. Nr. | Ausführung | Verkaufs- einheit | logistische Einheit | empf. VK-Preis zzgl. MwSt. | | |
|---|--|---|----------------------|---|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| DiProtec® SDB Schnelldichtbahn  | <ul style="list-style-type: none"> Material: lose verlegte, hochreißfeste Kunststoffbahn mit matter Oberfläche Unterseitig vlieskaschiert zum Dampfdruckausgleich Einsetzbar mit allen AquaDrain® und Watec® Drainagen, sowie unter TerraMaxx® Systeme Zum Abdichten von frei ausragenden Balkonen und Laubengängen sowie von erdberührten Terrassen |  1 Rolle  ab 2 Rollen | 500 50 101 SD | Rollen, 1 x 10 m | Rollen/10 m ² | Palette/150 m ² | 32,60 €/m ² |
| | | | 500 50 114 AB | Rollen, Oberseite Kunststoff, Breite 150 mm | Rollen/20 m | - | 8,15 €/m |
| DiProtec® AB-K Butyl Abdichtungsband Kunststoff  | <ul style="list-style-type: none"> Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Kunststoff Zum Abdichten von Stoßverbindungen und Wand-/Bodenanschlüssen Zum Abdichten der Stöße zwischen DiProtec® SDB und ProFin® Randprofilen |  | 500 50 115 AB | vorgefertigte Innenecke 90° 150 x 150 mm | Karton/2 Stück | - | 26,10 €/Stück |
| | | | 500 50 116 AB | vorgefertigte Außenecke 90° 150 x 150 mm | | | |
| DiProtec® AB-K Innenecke DiProtec® AB-K Außenecke  | <ul style="list-style-type: none"> Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Kunststoff Erleichtert die Verarbeitung durch vorgefertigte Ecken Auch einsetzbar beim DiProtec® KSK System |  | 500 50 112 AB | Rollen, Oberseite Vlies, Breite 150 mm | Rollen/20 m | - | 8,15 €/m |
| | | | 500 50 112 AB | Rollen, Oberseite Vlies, Breite 150 mm | Rollen/20 m | - | 8,15 €/m |
| DiProtec® AB-V Butyl-Abdichtungsband Vlies  | <ul style="list-style-type: none"> Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Vlies Als Wandanschluss, wenn Sockelbereich verputzt/verfliesen werden soll Zum Anschluss von mineralischen Abdichtungen an ProFin® Randprofile Einsatz bei der Verlegung von Fliesen und Platten im Verbund mit mineralischen Dichtschlämmen |  | 500 50 112 AB | Rollen, Oberseite Vlies, Breite 150 mm | Rollen/20 m | - | 8,15 €/m |

DiProtec® AB

| | Art. Nr. | Ausführung | Verkaufs- einheit | logistische Einheit | empf. VK-Preis zzgl. MwSt. |
|--|----------|------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
|--|----------|------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|

DiProtec® AB Dichtbänder

| | | | | | | | |
|---|---|---|---------------|--|----------------|---|--|
| DiProtec® AB-V Butyl-Abdichtungsband Vlies  | <ul style="list-style-type: none"> Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Vlies Als Wandanschluss, wenn Sockelbereich verputzt/verfliesen werden soll Zum Anschluss von mineralischen Abdichtungen an ProFin® Randprofile Einsatz bei der Verlegung von Fliesen und Platten im Verbund mit mineralischen Dichtschlämmen Als Abschluß von DiProtec® SDB und KSK Bahnen |  | 500 50 112 AB | Rollen, Oberseite Vlies, Breite 150 mm | Rollen/20 m | - | |
| | | | | | | | |
| DiProtec® AB-K Butyl-Abdichtungsband Kunststoff  | <ul style="list-style-type: none"> Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Kunststoff Zum Abdichten von Stoßverbindungen und Wand-/Bodenanschlüssen Zum Abdichten der Stöße zwischen DiProtec® SDB und ProFin® Randprofilen |  | 500 50 114 AB | Rollen, Oberseite Kunststoff, Breite 150 mm | Rollen/20 m | - | |
| | | | | | | | |
| DiProtec® AB-K Innenecke DiProtec® AB-K Außenecke  | <ul style="list-style-type: none"> Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Kunststoff Erleichtert die Verarbeitung durch vorgefertigte Ecken Zur Eckausbildung von DiProtec® SDB und KSK Bahnen |  | 500 50 115 AB | vorgefertigte Innenecke 90° 150 x 150 mm | Karton/2 Stück | - | |
| | | | 500 50 116 AB | vorgefertigte Außenecke 90° 150 x 150 mm | | | |
| | | | | | | | |
| DiProtec® AB-KV Butyl-Abdichtungsband Kunststoff/Vlies  | <ul style="list-style-type: none"> Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite 75 mm Kunststoff / 75 mm Vlies Zum Anschluss von mineralischen Abdichtungen an ProFin® Randprofile |  | 500 50 113 AB | Rollen, Oberseite Kunstst./Vlies, Breite 150 mm | Rollen/20 m | - | |
| | | | | | | | |
| DiProtec® KSK-AB Abdichtungsband  | <ul style="list-style-type: none"> Material: Kaltbitumen mit speziellem Materialmix für erhöhte Reißfestigkeit; selbstklebend Zum Abdichten von Stoßverbindungen und Wand-/Bodenanschlüssen Zum Abdichten der Stöße zwischen DiProtec® KSK und ProFin® DP11 Randprofilen Doppelseitig silikonisiertes Papier verhindert ungewolltes Verkleben der Bahnen untereinander |  | 500 10 112 KS | Rollen, Breite 250 mm | Rollen/10 m | - | |
| | | | | | | | |

Profile



ProFin® SP Seite 73
Sockelprofil



ProFin® DP11 Seite 77
Drainprofil

ProFin® DP21 Seite 79
Drainprofil

ProFin® DP17 Seite 78
Drainprofil

ProFin® DP 30 Seite 82
Drainprofil



ProFin® BL Seite 80
Aufsteck-Blenden