



## Aluminium-Gefälleblendensystem/Direkteinhang

passend für alle ProFin® Randprofile.

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufseinheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.
<b>ProRin® GB Gefälleblende – rechts</b> 50/105 mm Höhe 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Einbau des ProRin® GB Rinnensystems im Gefälle an der Fallrohrseite (wenn Fallrohr rechts)</li> <li>■ An Längs- und Kopfseiten wird die ProRin® BR Rinne direkt in das Balkonrandprofil eingehängt</li> <li>■ Pro Stange inkl. 2 Rinnenhalterungen</li> </ul> <div style="text-align: right;">  1-3 Stangen                              ab 4 Stangen                         </div>				
	200 60 382 GB	anthrazitmetallic	1 Stange/2,25 m	-	
200 60 383 GB	alumetallic				
<b>ProRin® GB Gefälleblende – links</b> 50/105 mm Höhe 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Einbau des ProRin® GB Rinnensystems im Gefälle an der Fallrohrseite (wenn Fallrohr links)</li> <li>■ An Längs- und Kopfseiten wird die ProRin® BR Rinne direkt in das Balkonrandprofil eingehängt</li> <li>■ Pro Stange inkl. 2 Rinnenhalterungen</li> </ul> <div style="text-align: right;">  1-3 Stangen                              ab 4 Stangen                         </div>				
	200 60 392 GB	anthrazitmetallic	1 Stange/2,25 m	-	
200 60 393 GB	alumetallic				

## Zubehör für ProRin® RB/GB

<b>ProRin® RB Rinnenhalterset</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hinweis – 2 Rinnenhalter inkl. Schrauben und Rinnenaussteifung – bereits im Lieferumfang bei ProRin® RB/GB enthalten</li> </ul> <div style="text-align: right;"></div>				
	208 80 540	alu	Beutel/2 Stück	-	

## Systemzubehör

<b>DiProtec® FIX-MSP</b> Spezial-Dichtstoff MS Polymer 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lösemittelfrei – silikonfrei – spannungsausgleichend</li> <li>■ Auf leicht feuchten Untergründen einsetzbar</li> <li>■ Stärkste Klebekraft und perfekte Anhaftung an Metall, Holz, Polystyrolkunststoffen und pulverbeschichteten Profilen sowie auf mineralischen Untergründen</li> </ul> <div style="text-align: right;"></div> <p><b>Einsatzbereiche:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Als Montageklebstoff zur Fixierung der äußeren Beläge auf der TerraMaxx® RS Schub Sicherung, auf dem TerraMaxx® RS Randabschlusshalter und auf dem TerraMaxx® TSL Randträger</li> <li>■ Verklebung der ProRin® Rinnenblenden mit den ProFin® Systemprofilen</li> <li>■ Einkleben von keramischen Belägen in die IndorTec® FLEXDRAIN Fliesenmulde</li> </ul>				
	500 30 101 FX	Kartusche, 310 ml	1 Stück/Karton-inhalt 20 Stück	-	