








## Komponenten des AquaDrain® T25 Komplettsystems:



	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufseinheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.
 <p><b>AquaDrain® T25</b> Flachendrainage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Material: PP</li> <li>Aufkaschirtes Spezialvlies mit geringem Durchflusswiderstand stellt losen Belag ganzflächig auf und sorgt für eine schnelle Entwässerung</li> <li>Flächig belastbar bis 2.000 kg/m²</li> </ul>				 1 Rolle  ab 2 Rollen	
	100 70 125 TT	Rolle, 25 mm, 1,00 x 10 m	1 Rolle/10 m²	-	

## AquaDrain® T25 Zubehör

 <p><b>AquaDrain® UB</b> Universalband</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3-in-1 Band einsetzbar als Stoßabdeckung, Bewegungsfugenband und als Fugenabdeckstreifen</li> <li>Deckt Ansätze zu benachbarten Drainmatten ab</li> <li>Mittige Perforierung zum Abtrennen</li> </ul>					
	108 80 207 UB	Rollen, Breite 60 mm (2 x 30 mm)	Rolle/10 m	-	
	108 80 208 UB	Rollen, Breite 60 mm (2 x 30 mm)	Rolle/25 m	-	

 <p><b>AquaDrain® TR</b> armierte Trennlage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trennlage gemäß DIN 18531</li> <li>Optimierte Planlage durch Gittergewebearmierung</li> <li>Material: PE</li> <li>Dicke: ca. 0,2 mm</li> </ul>					
	108 80 104 TR	Rolle, 1 x 50 m	Rolle/50m²	-	

 <p><b>AquaDrain® RD</b> Randdämmstreifen mit SK Fuß</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mit selbstklebendem Fuß</li> <li>Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages</li> <li>Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und auf allen Gutjahr Drainsystemen oder ProFin® DP Drainabschlussprofilen</li> <li>Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien</li> </ul>					
	108 80 303 RD	Rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x T)	Rolle/20 m	-	

 <p><b>AquaDrain® FF-X/-XS</b> <b>AquaDrain® FF-T/-TS</b> Fugenfix</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Material: ABS, transparent</li> <li>Abstandhalter für die Ausbildung schmaler Fugen bei lose verlegten Belägen auf Splitt oder Einkornmörtel</li> <li>Schützt vor Kantenschäden</li> <li>Sollbruchstellen ermöglichen vielfältige Verlegevarianten im Fugenschnitt oder im Verband</li> <li>Der angeformte, gelochte Boden fixiert den Abstandhalter und verhindert das für Fugenkreuze übliche Hocharbeiten über die Kanten</li> </ul>					
	108 80 107 FF	TYP X: 17 mm Höhe/3 mm Dicke/50 mm Ø	Beutel/ 100 Stück	Karton/ 1.000 Stück	
	108 80 117 FF	TYP XS: 10 mm Höhe/3 mm Dicke/50 mm Ø			
	108 80 108 FF	TYP T: 17 mm Höhe/3 mm Dicke/50 mm Ø			
	108 80 118 FF	TYP TS: 10 mm Höhe/3 mm Dicke/50 mm Ø			

## AquaDrain® T25 Systemkomponenten

Drainroste	Seite	Profile/Rinnen und Rohre	Seite	Abdichtung	Seite
 <p>Passende Drainroste und -rinnen für barrierefreie Übergänge und Standard-Übergänge im AquaDrain® Drainrost-Konfigurator</p>	46	 <p>Passende Drainprofile, Drain-/Traufprofile, Drain-Kiesleisten und Balkon-Blenden im ProFin® Profil-Konfigurator</p>	70	 <p>DiProtec® SDB Schnelldichtbahn DiProtec® KSK Kaltselbstklebebahn DiProtec® DRAIN-BA Bodenablauf</p>	98 99 102
		ProFin® Balkonrinnen und Fallrohre	88		