	Art. Nr.	Ausführung Einbauhöhe x Länge	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.

IndorTec® FLEXDRAIN-ID
Duschrinnen-System

Ablauf nach vorne



Ablauf seitlich



- Material: Grundkörper PP, Auflage Edelstahl Werkstoff Nr.1.4301 gebürstet
- Ablängbare Edelstahlauflage mit integriertem Gefälle und rückseitigem Vlies zum einfachen Verkleben (bis zu 400 mm)
- Integriertes, herausnehmbares Edelstahl-Haarsieb
- 4 Längen: 800 mm / 1.000 mm / 1.200 mm / 1.600 mm
- 3 Ablauftöpfe mit normgerechtem DN50 Anschluss: senkrecht für Aufbauhöhe ab 20 mm, waagerecht 60 –100 mm bzw. 80 –120 mm – Ablauftöpfe in alle Richtungen verstellbar
- 32 / 30 / 50 mm Sperrwasserhöhe
- Grundkörper mit werkseitiger Dichtmanschette, thermisch verschweißt mit 7,5 cm Überstand
- Mitgeliefertes Zubehör: Reinigungsbürste und Heber für Abdeckung

1-4 Stück ab 5 Stück

Jetzt mit integrierter Estrich-Abziehlehre

Edelstahl gebürstet				
614 80 150 ID	ab 20 x 800 mm (1,43 l/s, Sperrwasserhöhe 32 mm)	1 Stück	–	
614 80 160 ID	60 - 100 x 800 mm (0,71 l/s, Sperrwasserhöhe 30 mm)			
614 80 180 ID	80 - 120 x 800 mm (1,05 l/s, Sperrwasserhöhe 50 mm)			
614 10 150 ID	ab 20 x 1.000 mm (1,43 l/s, Sperrwasserhöhe 32 mm)	1 Stück	–	
614 10 160 ID	60 - 100 x 1.000 mm (0,71 l/s, Sperrwasserhöhe 30 mm)			
614 10 180 ID	80 - 120 x 1.000 mm (1,05 l/s, Sperrwasserhöhe 50 mm)			
614 12 150 ID	ab 20 x 1.200 mm (1,43 l/s, Sperrwasserhöhe 32 mm)	1 Stück	–	
614 12 160 ID	60 - 100 x 1.200 mm (0,71 l/s, Sperrwasserhöhe 30 mm)			
614 12 180 ID	80 - 120 x 1.200 mm (1,05 l/s, Sperrwasserhöhe 50 mm)			
614 16 150 ID	ab 20 x 1.600 mm (1,43 l/s, Sperrwasserhöhe 32 mm)	1 Stück	–	
614 16 160 ID	60 - 100 x 1.600 mm (0,71 l/s, Sperrwasserhöhe 30 mm)			
614 16 180 ID	80 - 120 x 1.600 mm (1,05 l/s, Sperrwasserhöhe 50 mm)			
Edelstahl anthrazit – PVD-Veredelt				
614 12 151 ID	ab 20 x 1.200 mm (1,43 l/s, Sperrwasserhöhe 32 mm)	1 Stück	–	
614 12 161 ID	60 - 100 x 1.200 mm (0,71 l/s, Sperrwasserhöhe 30 mm)			
614 12 181 ID	80 - 120 x 1.200 mm (1,05 l/s, Sperrwasserhöhe 50 mm)			
Edelstahl bronze – PVD-Veredelt				
614 12 152 ID	ab 20 x 1.200 mm (1,43 l/s, Sperrwasserhöhe 32 mm)	1 Stück	–	
614 12 162 ID	60 - 100 x 1.200 mm (0,71 l/s, Sperrwasserhöhe 30 mm)			
614 12 182 ID	80 - 120 x 1.200 mm (1,05 l/s, Sperrwasserhöhe 50 mm)			

Zubehör für IndorTec® FLEXDRAIN-ID

IndorTec® FLEXDRAIN GP
Gefälleprofil

- Material: 2 mm Edelstahl gebürstet
- Zur Verkleidung der seitlichen Wangen von bodengleichen Duschen
- Verklebung mit DiProtec® FIX-MSP, siehe Seite 111

610 10 125 FD	Edelstahl gebürstet, 1,25 m	1 Stück	–	
610 10 121 FD	anthrazit, PVD-Veredelt, 1,25 m	1 Stück	–	
610 10 122 FD	bronze, PVD-Veredelt, 1,25 m	1 Stück	–	