	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.

IndorTec® THERM-C
Carbon-Wandheizungsset

Set, bestehend aus

1-3 Set | ab 4 Sets

1. PET- Folie mit Carbonfasern, beidseitig vliesbeschichtet mit werkseitig montierter Zuleitung, 2,20 m x 0,59 m; 0,4 mm dick
2. Sicherheitstransformator 300 W, 230 V AC 50/60 Hz - 24 V AC 12,5 A, IP 56, CE-Kennzeichen, nach EN 61558-2-6 und Europäischer Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU
3. Zwillingsanschlussleitung, 2 x 2,5 mm² in 10 m Länge zum individuellen Kürzen. Das Kabel und die passenden Verbinder verbinden die Heizfolie mit dem Transformator
4. Thermostat Touch TD siehe Seite 128, inkl. Temperaturfühler
5. Schaltrelais: 1 Wechsler potenzialfrei, 10 A/250 V stromsparendes, platzsparend in Unterputz- oder Hohlwanddose zu installieren

830 10 100 TC	Wandheizungsset 1,32 m²	1 Stück	–	

IndorTec® THERM-E
Wärmebarriere

- Druckfeste und Feuchteresistente Wärmebarriere aus 3-schichtigem PET, vlieskaschiert für eine gute Haftung zum Untergrund
- Erhöht die Heizleistung und die Abstrahlung und verbessert somit die Wärmeabgabe in den Belag; bildet zeitgleich eine Barriere zu kalten Untergründen (z. B. Keller)
- optimierter Materialmix, daher einfaches Zuschneiden mit dem Cuttermesser

820 10 150 TE	Platte 2 mm, 1,00 x 0,60 m	Platte à 0,60 m²	Palette/240 m²	

AquaDrain®
Drainmattenschere

- Robustes und praktisches Werkzeug zum einfachen und exakten Zuschneiden aller AquaDrain®, IndorTec® FLEXBONE, IndorTec® THERM-E/C und Watec® Drainrollen/-platten sowie DiProtec® SDB Schnelldichtbahn

108 80 801 DS	Edelstahl mit gummierten Griffen	1 Stück	–	