




	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs- einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.
IndorTec® THERM-C Carbon-Wandheizungsset 		Set, bestehend aus ① PET- Folie mit Carbonfasern, beidseitig vliesbeschichtet mit werkseitig montierter Zuleitung, 2,20 m x 0,59 m; 0,4 mm dick ② Sicherheitstransformator 300 W, 230 V AC 50/60 Hz - 24 V AC 12,5 A, IP 56, CE-Kennzeichen, nach EN 61558-2-6 und Europäischer Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU ③ Zwillingsanschlussleitung, 2 x 2,5 mm ² in 10 m Länge zum individuellen Kürzen. Das Kabel und die passenden Verbinder verbinden die Heizfolie mit dem Transformator ④ Thermostat Touch TD siehe Seite 120, inkl. Temperaturfühler ⑤ Schaltrelais: 1 Wechsler potenzialfrei, 10 A/250 V stromsparendes, platzsparend in Unterputz- oder Hohlwanddose zu installieren			
	830 10 100 TC	Wandheizungsset 1,32 m ²	1 Stück	-	
IndorTec® THERM-E Wärmebarriere 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Druckfeste und Feuchteresistente Wärmebarriere aus 3-schichtigem PET, vlieskaschiert für eine gute Haftung zum Untergrund ■ Erhöht die Heizleistung und die Abstrahlung und verbessert somit die Wärmeabgabe in den Belag; bildet zeitgleich eine Barriere zu kalten Untergründen (z. B. Keller) ■ optimierter Materialmix, daher einfaches Zuschneiden mit dem Cuttermesser 			
	820 10 150 TE	Platte 3 mm, 1,00 x 0,60 m	Platte à 0,60 m ²	Palette/240 m ²	
AquaDrain® Drainmattenschere 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Robustes und praktisches Werkzeug zum einfachen und exakten Zuschneiden aller AquaDrain®, IndorTec® FLEXBONE, IndorTec® THERM-E/C und Watec® Drainrollen/-platten sowie DiProtec® SDB Schnelldichtbahn 			
	108 80 801 DS	Edelstahl mit gummierten Griffen	1 Stück	-	

NEU

NEU