




	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs- einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.
IndorTec® THERM-E Trägermatte 		<ul style="list-style-type: none"> Material: Speziell geformte, unverrottbare Kunststoffolie (PP). Unterseitig mit einem werkseitig aufkaschiertem Vlies. Ideal für großformatige Beläge aus Keramik/Naturstein, Holz/Laminat, sowie textile und elastische Beläge Trägersystem für Heizkabel, Verbundentkopplung und Feuchtraumabdichtung in Einem Spannungsausgleichend, dampfdruckausgleichend 			
	820 10 100 TE	Platte 6 mm, 0,98 x 0,79 m	Platte á 0,77 m ²	PaLETTE/120 m ²	
	820 10 101 TE	Rolle 6 mm, 0,98 x 12,75 m	Rolle á 12,5 m ²	PaLETTE/75 m ²	

IndorTec® THERM-E Wärmebarriere 		<ul style="list-style-type: none"> Druckfeste und Feuchteresistente Wärmebarriere aus 3-schichtigem PET, vlieskaschiert für eine gute Haftung zum Untergrund. Erhöht die Heizleistung und die Abstrahlung und verbessert somit die Wärmeabgabe in den Belag; bildet zeitgleich eine Barriere zu kalten Untergründen (z.B. Keller) Dünnschichtige Entkopplung bei kritischen Untergründen. optimierter Materialmix, daher einfaches Zuschneiden mit dem Cuttermesser 			
	820 10 150 TE	Platte 3 mm, 1,00 x 0,60 m	Platte á 0,60 m ²	PaLETTE/240 m ²	











NEU

IndorTec® THERM-E Heizkabel 		<ul style="list-style-type: none"> VDE-geprüft: IEC 60800:2009 Schutzart IPX7 Für Netzspannung 230 V Widerstandstoleranz -5%/+10% Mindestverlegetemperatur 5°C Einheitlicher Kabelquerschnitt bei allen Längen Lieferung auf verlegefreundlichen Kabeltrommeln Kalt-/Warmübergang nahtlos/ohne Muffe, wasserdicht 					
	Lieferbare Heizkabel, 230 V						
Artikel Nr.	Kabellänge m	Fläche m ²	Leistung Watt	Gesamt- widerstand Ohm (Ω)	Verkaufs- einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.
810 12 301 TE	12,07	1,40	138	383,95	1 Stück	-	
810 12 302 TE	17,66	2,00	207	256,07	1 Stück	-	
810 12 303 TE	23,77	2,60	275	192,06	1 Stück	-	
810 12 304 TE	29,87	3,30	345	153,53	1 Stück	-	
810 12 305 TE	35,97	3,90	413	128,05	1 Stück	-	
810 12 306 TE	41,56	4,50	482	109,72	1 Stück	-	
810 12 307 TE	47,67	5,10	555	95,34	1 Stück	-	
810 12 308 TE	53,77	5,80	619	85,49	1 Stück	-	
810 12 309 TE	59,87	6,30	690	76,63	1 Stück	-	
810 12 310 TE	71,57	7,50	831	63,70	1 Stück	-	
810 12 311 TE	83,77	8,80	972	54,45	1 Stück	-	
810 12 312 TE	95,47	10,00	1108	47,74	1 Stück	-	
810 12 313 TE	107,67	11,30	1228	43,07	1 Stück	-	
810 12 314 TE	119,37	12,40	1385	38,20	1 Stück	-	
810 12 315 TE	133,80	14,00	1544	34,25	1 Stück	-	
810 12 316 TE	155,70	16,00	1798	29,43	1 Stück	-	
810 12 317 TE	173,50	18,00	1993	26,55	1 Stück	-	
810 12 318 TE	193,70	20,00	2239	23,63	1 Stück	-	
810 12 319 TE	227,00	23,00	2618	20,20	1 Stück	-	
810 12 320 TE	244,50	25,00	2810	18,83	1 Stück	-	
810 12 321 TE	266,30	27,00	3070	17,23	1 Stück	-	

IndorTec® THERM-E



	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs- einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.
--	----------	------------	----------------------	------------------------	-------------------------------



Steuerung



<p>IndorTec® THERM-E TS Smart Thermostat inkl. Bodenfühler</p>  <p>WiFi</p> <p>works with Google Home</p> <p>compatible with Amazon Alexa</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Programmierbares Touchscreen Thermostat, 100-240 V AC, 50/60 Hz ■ Inkl. WiFi – Bedienung über App möglich. Optional Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant ■ Inkl. Boden- und Raumfühler, NTC (12 KΩ), 3 m lang ■ Geeignet für alle Belagsarten ■ Abmessungen (H/B/T): 84/84/40 mm (21,8 mm Tiefe) ■ Unterputzmontage ■ Funkfrequenz : 2,4 GHz ■ WIFI: IEEE 802.11 b/g/n - 2.4 GHz ■ Sicherheitsstandard: WPA/WPA2 			<p>NEU</p>
<p>IndorTec® THERM-E TD Touchscreen Thermostat inkl. Bodenfühler</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Programmierbares Touchscreen Thermostat, 100-240 V AC, 50/60 Hz ■ Inkl. Boden- und Raumfühler, NTC (12 KΩ), 3 m lang ■ Geeignet für alle Belagsarten ■ Abmessungen (H/B/T): 84/84/40 mm (21,8 mm Tiefe) ■ Unterputzmontage 			
<p>IndorTec® THERM-E TM+ Manuelles Display-Thermostat inkl. Bodenfühler</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Manuelles Display-Thermostat, 230 -240 V AC, 50/60 Hz ■ On/Off-Regler erfüllt die Ökodesign-Richtlinie ■ Inkl. Boden- und Raumfühler, NTC (12 KΩ), 3 m lang ■ Geeignet für Fliesen, Steinzeug, Keramik und Naturstein ■ Abmessungen (H/B/T): 84/84/40 mm (20 mm Tiefe) ■ Unterputzmontage 			
<p>IndorTec® THERM-E BA Blendenset anthrazit</p>  <p>Thermostatrahmen</p> <p>Displayrahmen</p> <p>Beispielhafte Abbildung nach Umrüstung</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Als Set – bestehend aus Rahmen und Blende ■ Zum Umrüsten der Thermostate IndorTec® THERM-E TS Smart und IndorTec® THERM-E TD 			
<p>IndorTec® THERM-E BF Bodenfühler</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ In Kombination mit den Thermostaten IndorTec® THERM-E TD und IndorTec® THERM-E TS Smart einsetzbar ■ NTC (12 KΩ) ■ Die Bodenfühler werden mit den System-Thermostaten verbunden und gewährleisten die Einhaltung der zulässigen Oberflächentemperatur von Bodenbelägen. 			

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs- einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.
--	----------	------------	----------------------	------------------------	-------------------------------







Zubehör

AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit SK-Fuß 	<ul style="list-style-type: none"> Mit selbstklebendem Fuß Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und IndorTec® FLEXBONE-VA Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien im Abstand von 10 mm 			
	108 80 303 RD	Rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x D)	Rolle/20 m	-

AquaDrain® UB Universalband 	<ul style="list-style-type: none"> 3-in-1 Band einsetzbar als Stoßabdeckung, Bewegungsfugenband und als Fugenabdeckstreifen Überdeckt die Fugen der Entkopplungs- und Trägermatten Mittige Perforierung zum Abtrennen 				
	108 80 207 UB	Rollen, Breite 60 mm (2 x 30mm)	Rolle/10 m	-	
	108 80 208 UB	Rollen, Breite 60 mm (2 x 30mm)	Rolle/25 m	-	

AquaDrain® Drainmattenschere 	<ul style="list-style-type: none"> Robustes und praktisches Werkzeug zum einfachen und exakten Zuschneiden aller AquaDrain®, IndorTec® FLEXBONE, IndorTec® THERM-E/C und Watec® Drainrollen/-platten sowie DiProtec® SDB Schnelldichtbahn 			
	108 80 801 DS	Edelstahl mit gummierten Griffen	1 Stück	-

Komplettset

IndorTec® THERM-E Komplettsset   TD + TS Smart  oder  	<ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie Ihr individuelles THERM-E-Paket aus mit Smart Thermostat oder Touch Thermostat (inkl. Boden- und Raumfühler, NTC (12 KΩ), 3 m lang) Inklusive 1 Stück Unterputzdose, 1 Stück Hohlwanddose und 3 m Leerrohr 						
	Artikel Nr.	Anzahl Platten	Entkoppelte Fläche in m ²	Beheizte Fläche in m ²	Verkaufsein- heit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.
	mit IndorTec® THERM-E TD Touchscreen Thermostat						
	810 13 301 TD	3	2,3 m ²	1,4 m ²	1 Stück		
	810 13 303 TD	5	3,9 m ²	2,6 m ²	1 Stück		
	810 13 304 TD	6	4,6 m ²	3,3 m ²	1 Stück		
	810 13 305 TD	7	5,4 m ²	3,9 m ²	1 Stück		
	810 13 306 TD	8	6,2 m ²	4,5 m ²	1 Stück		
	810 13 307 TD	10	7,7 m ²	5,1 m ²	1 Stück		
	mit IndorTec® THERM-E TS Smart Thermostat						
810 13 301 TW	3	2,3 m ²	1,4 m ²	1 Stück			
810 13 303 TW	5	3,9 m ²	2,6 m ²	1 Stück			
810 13 304 TW	6	4,6 m ²	3,3 m ²	1 Stück			
810 13 305 TW	7	5,4 m ²	3,9 m ²	1 Stück			
810 13 306 TW	8	6,2 m ²	4,5 m ²	1 Stück			
810 13 307 TW	10	7,7 m ²	5,1 m ²	1 Stück			