

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufseinheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.
--	----------	------------	-----------------	---------------------	----------------------------

Keramik und Naturstein

Die angegebenen Richtpreise sind ohne Verschnitt und Anpassung. Als Richtwert empfehlen wir 5 % Verschnittkosten einzukalkulieren.
Die angegebenen Richtpreise sind inkl. Verlegeplan.

	Systemelemente XPS alukaschiert für Beläge aus Keramik, Fliesen und Naturstein			
	<p>IndorTec® THERM-W Fußboden-Heizsystem für Warmwasserbetrieb, wärme- und trittschalldämmend, für Wohn- und Nutzflächen mit einer Belastung bis 2,0 kN/m², bestehend aus folgenden wesentlichen Komponenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Alu kaschiertes XPS-Heizelement 400 kPa, inkl. Rohrführung, L/B/H 1200/600/25 mm, geklappt auf Transport-Format 600 x 600 mm ■ Füllelement für unbeheizte Flächen oder als Zusatzdämmung, L/B/H 1200/600/25 mm ■ Heizrohre (16 x 2 mm, Verlegeabstand 150 mm) inkl. Klemmringverschraubung und Winkelrohrspange ■ Belagsträger- und Entkopplungsplatte, Höhe 3 mm, selbstklebend ■ Zubehör 			
Als Planungsgrundlage erhalten Sie hier einen Quadratmeter Richtpreis.				
80AG25FNTW	IndorTec® THERM-W Flächenheizungssystem XPS 25 mm für Beläge aus Keramik, Fliesen und Naturstein	m ²	-	

Multilayer-Bodenbeläge und Teppiche

Die angegebenen Richtpreise sind ohne Verschnitt und Anpassung. Als Richtwert empfehlen wir 5 % Verschnittkosten einzukalkulieren.
Die angegebenen Richtpreise sind inkl. Verlegeplan.

	Systemelemente XPS alukaschiert für geeignete Beläge wie Vinyl, Teppich, Linoleum oder Mehrschicht-Parkett			
	<p>IndorTec® THERM-W Fußboden-Heizsystem für Warmwasserbetrieb, wärme- und trittschalldämmend, für Wohn- und Nutzflächen mit einer Belastung bis 2,0 kN/m², bestehend aus folgenden wesentlichen Komponenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Alukaschierte XPS-Heizelemente 400 kPa, inkl. Rohrführung, L/B/H 1200/600/25 mm, geklappt auf Transport-Format 600 x 600 mm ■ Füllelement für unbeheizte Flächen oder als Zusatzdämmung, L/B/H 1200/600/25 mm ■ Heizrohre (16 x 2 mm, Verlegeabstand 150 mm) inkl. Klemmringverschraubung und Winkelrohrspange ■ Trockenunterbodenelemente, 2lagig, Höhe 10 mm (6 mm + 4 mm), selbstklebend, L/B 1200/600 mm ■ Zubehör 			
Als Planungsgrundlage erhalten Sie hier einen Quadratmeter Richtpreis.				
80AG25PATW	IndorTec® THERM-W Flächenheizungssystem XPS 25 mm für Multilayer-Bodenbeläge und Teppich	m ²	-	

* Bei Bedarf kann eine Heizlastberechnung nach EN 12831 erstellt werden.