

Die kürz- & verlängerbaren Randprofile aus beschichtetem Aluminium

für einen schönen Randabschluss am TerraMaxx® RS Alu-Rahmensystem

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufseinheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.
ProFin® RS Randprofil 	202 20 110 RS	anthrazitmetallic, 3 m Stange	1 Stange/ 3m	Karton/12 m	
<ul style="list-style-type: none"> Material: Aluminium, Sichtseiten pulverbeschichtet Randprofil/Randblende, 170 mm, zum einfachen, direkten Befestigen am TerraMaxx® RS Alu-Rahmensystem Einfaches Kürzen mittels Schneidmarkierungen auf der Rückseite Mit universellem, wendbarem Profilhalter für wahlweise 20 mm oder 30 mm starke Beläge. Im Lieferumfang sind 3 ProFin® RS Profilhalter enthalten (pro lfm ist ein Halter zu verwenden) Befestigung mit TerraMaxx® RS Edelstahlschrauben (Seite 39) <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em;">■</div> </div>					
ProFin® RS-H Randprofil mit Verlängerungsblende 	202 20 113 RS	anthrazitmetallic	1 Stange/3 m	Karton/12 m	
<ul style="list-style-type: none"> Material: Aluminium, Sichtseiten pulverbeschichtet Randprofil mit Verlängerungsblende, zum einfachen, direkten Befestigen am TerraMaxx® RS Alu-Rahmensystem Höhenverstellbar von 170 - 265 mm, Schräg einstellbar - ideal bei keilförmigen Randbereichen Mit universellem, wendbarem Profilhalter für wahlweise 20 mm oder 30 mm starke Beläge. Im Lieferumfang sind 3 ProFin® RS Profilhalter enthalten (pro lfm ist ein Halter zu verwenden) Befestigung mit TerraMaxx® RS Edelstahlschrauben (Seite 39) <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em;">■</div> </div>					
ProFin® RS Profilhalter 	202 80 301 RS	Profilhalter	1 Stück	-	
<ul style="list-style-type: none"> Profilhalter zur Befestigung am Alu-Rahmensystem Für wahlweise 20 mm oder 30 mm starke Beläge durch einfaches Wenden Pro Profilhalter ist eine TerraMaxx® RS Edelstahlschraube erforderlich Im Lieferumfang der ProFin® RS Profile sind bereits 3 Profilhalter (pro lfm ist ein Halter zu verwenden) <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em;">■</div> <div style="font-size: 2em;">■</div> <div style="font-size: 2em;">■</div> <div style="font-size: 2em;">■</div> </div>					
ProFin® RS Profilverbinder 	202 80 305 RS	Aluminium, anthrazitmetallic, 263,5 x 50 mm	1 Stück	-	
<ul style="list-style-type: none"> Material: Aluminium: Sichtseiten pulverbeschichtet Verbindet und verblendet die Stöße der ProFin® RS Randblende Verbinder wird mit Di Protec® FIX-MSP auf der ProFin® RS Randblende verklebt 50 mm breit <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em;">■</div> <div style="font-size: 2em;">■</div> <div style="font-size: 2em;">■</div> </div>					
ProFin® RS Außeneckverbinder 90° 	202 80 304 RS	Aluminium, anthrazitmetallic, 263,5 x 50 mm	1 Stück	-	
<ul style="list-style-type: none"> Material: Aluminium: Sichtseiten pulverbeschichtet Verbindet und verblendet die Stöße der ProFin® RS Randblende im Eckbereich Verbinder wird mit Di Protec® FIX-MSP auf der ProFin® RS Randblende verklebt 50 mm breit <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em;">■</div> <div style="font-size: 2em;">■</div> <div style="font-size: 2em;">■</div> </div>					