





ProFin® SP Sockelprofil





Das 3 in 1 Profil für die Anbindung und den Hinterlaufschutz der Abdichtungsebene.

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufseinheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.
--	----------	------------	-----------------	---------------------	----------------------------

ProFin® SP-16

ProFin® SP-16 Sockelprofil  	<ul style="list-style-type: none"> Für 10 mm dicke Beläge Material: Aluminium pulverbeschichtet Für einen einfachen und sicheren Anschluss von Abdichtungen mit DiProtec® AB oder DiProtec® FLK an aufgehenden Bauteilen Integrierter oberer Hinterlaufschutz der Abdichtung Sauberer Sichtabschluss des Natursteins/der Fliese inkl. Tropfkante Auch für haftungsfeindliche oder minderfeste Untergründe Geprüfter Anschluss mit abP Hinweis: im Lieferumfang der Profile bereits enthalten: je Stange 1 Längsverbinder 		 1-3 Stangen  ab 4 Stangen		
	220 10 102 SP	anthrazitmetallic	1 Stange/3 m	Karton/30 m inkl. 10 Längsverbinder + Befestigungsset	
220 10 103 SP	alumetallic				

ProFin® SP-25

ProFin® SP-25 Sockelprofil  	<ul style="list-style-type: none"> Für 20 mm dicke Beläge, wie Keramikelemente Material: Aluminium pulverbeschichtet Für einen einfachen und sicheren Anschluss von Abdichtungen mit DiProtec® AB oder DiProtec® FLK an aufgehenden Bauteilen Integrierter oberer Hinterlaufschutz der Abdichtung Sauberer Sichtabschluss des Natursteins/der Fliese inkl. Tropfkante Auch für haftungsfeindliche oder minderfeste Untergründe Geprüfter Anschluss mit abP Hinweis: im Lieferumfang der Profile bereits enthalten: je Stange 1 Längsverbinder 		 1-3 Stangen  ab 4 Stangen		
	220 10 202 SP	anthrazitmetallic	1 Stange/3 m	Karton/30 m inkl. 10 Längsverbinder + Befestigungsset	
220 10 203 SP	alumetallic				

Zubehör für ProFin® SP Sockelprofile

ProFin® SP-16 Außeneckverbinder 90° 30 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Material: Aluminium pulverbeschichtet Verbindet und verblendet die Stöße des ProFin® SP Sockelprofils Verbinder kann mit DiProtec® FIX-MSP auf dem Profil verklebt werden 				
	220 10 112 SP	anthrazitmetallic	1 Stück	-	
	220 10 113 SP	alumetallic	1 Stück	-	
ProFin® SP-25 Außeneckverbinder 90°	220 10 212 SP	anthrazitmetallic	1 Stück	-	
	220 10 213 SP	alumetallic	1 Stück	-	
ProFin® SP-16 Inneneckverbinder 90° 60 mm — 30 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Material: Aluminium pulverbeschichtet Verbindet und verblendet die Stöße des ProFin® SP Sockelprofils Verbinder kann mit DiProtec® FIX-MSP auf dem Profil verklebt werden 				
	220 10 122 SP	anthrazitmetallic	1 Stück	-	
	220 10 123 SP	alumetallic	1 Stück	-	
ProFin® SP-25 Inneneckverbinder 90°	220 10 222 SP	anthrazitmetallic	1 Stück	-	
	220 10 223 SP	alumetallic	1 Stück	-	
ProFin® SP-16 Längsverbinder 	<ul style="list-style-type: none"> Material: Aluminium pulverbeschichtet Verbindet und verblendet die Stöße des ProFin® SP Sockelprofils Verbinder kann mit DiProtec® FIX-MSP auf dem Profil verklebt werden Hinweis: im Lieferumfang der Profile bereits enthalten: je Stange 1 Längsverbinder 45 mm breit 				
	220 10 182 SP	anthrazitmetallic	1 Stück	-	
	220 10 183 SP	alumetallic	1 Stück	-	
ProFin® SP-25 Längsverbinder	220 10 282 SP	anthrazitmetallic	1 Stück	-	
	220 10 283 SP	alumetallic	1 Stück	-	