



Komponenten des TerraMaxx® DS Drain-Stelzlagers:

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs- einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.
TerraMaxx® DS Drain-Stelzlager 	- Material: Kunststoff, mit einer hochreißfesten Gittergewebeeinlage - Kapillarpassive Aufstelzung für die Mörtelverlegung - Mit MorTec® DRAIN-ZE zementärem Drainmörtel einsetzbar		 1-3 Kartons  ab 4 Kartons		
	100 10 100 TM	Kunststoff, 220 x 220 x 19 mm (L x B x H)	Kartoninhalt 50 Stück	-	

TerraMaxx® DS Zubehör


TerraMaxx® DS-HA 27/50 Höhenausgleichsring 	- Material: PE 27 bzw. 50 mm hoher Ausgleichsring als Schalung für MorTec® DRAIN-ZE zementärem Drainmörtel auf TerraMaxx® DS - Kann mehrfach übereinander gesetzt werden - Lochung beschleunigt die Austrocknung - Bis 150 mm Höhe möglich		 1-4 Kartons  ab 5 Kartons		
	100 10 110 TM	Kunststoff, Höhe 27 mm, Durchmesser Innen: 193 mm, Aussen: 198 mm	Kartoninhalt 50 Stück	-	
	100 10 111 TM	Kunststoff, Höhe 50 mm, Durchmesser Innen: 193 mm, Aussen: 198 mm	Kartoninhalt 20 Stück	-	

MorTec® SOFT Fuge aus der Tube als Lösung mit geschlossenen Fugen 	- Alternativer Fugenfüllstoff zur Ausbildung elastischer, spannungsreduzierter Fugen für geklebte oder punktwise fixierte Außenbeläge - Für Beläge aus Keramik, Naturstein, Betonwerkstein ohne Formatbegrenzung - Fugenkammern müssen frei gekratzt werden - Einsetzbar nur in Verbindung mit Drainagensystemen: AquaDrain® EK, bei TerraMaxx® PF/DS/RS, Watec® Drain KP+ 1 Kartusche ergibt 12,5 m Fuge bei einem Fugenquerschnitt von 5 x 5 = 25 mm²				
	400 30 104 SO	sandbeige-matt, 310 ml Kartusche	1 Stück / Kartoninhalt 20 Stück	-	
	400 30 105 SO	steingrau-matt, 310 ml Kartusche			
	400 30 106 SO	zementgrau-matt, 310 ml Kartusche			
	400 30 107 SO	anthrazit -matt, 310 ml Kartusche			
	400 30 111 SO	Glättmittel, 250 ml	1 Stück	-	

AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit SK Fuß 	- Mit selbstklebendem Fuß - Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages - Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und Belägen auf allen Gutjahr Drainsystemen und ProFin® Drainabschlussprofilen - Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien				
	108 80 303 RD	Rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x T)	Rolle/20 m	-	

TerraMaxx® TSL Pad 	- Gummischrotpad, normgerechte Schutzlage für Abdichtungen - Unterseitig aufkaschierte Aluminiumfolie (Weichmacherbarriere zur Abdichtung) - Verbessert den Trittschallschutz – Drain-Stelzlager können nicht verrutschen				
	100 20 103 TS	Pad mit Beschichtung 192 x 192 / 6 mm	Beutel/10 Stück	-	

TerraMaxx® DS Systemkomponenten

Drainroste S. 52 	Profile/Rinnen&Rohre S. 76/96 	Abdichtung S. 106 	Kleber/Mörtel S. 112 
---	---	--	--