

Zubehör zur Verlegung von Terrassendielen:

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs- einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.
TerraMaxx® RS Rahmensystem	Die Komponenten des TerraMaxx® RS Rahmensystems finden Sie auf Seite 39				
TerraMaxx® RS Kaschierband 	- Schwarzes Gewebeband, selbstklebend und reißfest - Deckt die glänzende Oberfläche der TerraMaxx® RS Tragprofile ab, Schattenfugenoptik 				
	111 10 181 RS	schwarz, 50 mm x 50 m	Rolle/50m	-	
TerraMaxx® RS-NK Dielenfix 	- Fugenabstandhalter bei „unsichtbarer“ Befestigung von Dielen mit Nutkanten - Fugenbreite: 7 mm - Verbrauch abhängig von Dielenbreite: 15-20 Stück/m² - Keine Verschraubung im Belag sichtbar - Schafft 6 mm Abstand zwischen Tragprofil und Diele (optimale Unterlüftung) – inkl. je 1 Bohrschraube für TerraMaxx® RS Tragprofil 				
	111 10 176 RS	NT 6 mm, Nuttiefe ab 6 mm, Nutwandstärken 2,5 - 8,2 mm	Karton/ 120 Stück inkl. Bohrschrauben	-	
TerraMaxx® RS-NKE Dielenfix-Endstück 	„Unsichtbare“ Anfangs-/ Endbefestigung für Dielen mit Nutkanten - Keine Verschraubung im Belag sichtbar - Schafft 6 mm Abstand zwischen Tragprofil und Diele (optimale Unterlüftung) - Inkl. je 2 Edelstahl-Bohrschrauben 4,2 x 19 mm für TerraMaxx® RS Tragprofil, ca. 3 Stk./m werden benötigt 				
	111 10 175 RS	NT 4 mm, Nuttiefen ab 4 mm, Nutwandstärken von 7-15 mm	Karton/ 20 Stück inkl. Bohrschrauben	-	
TerraMaxx® RS -GK Dielenfix 	- Fugenabstandhalter bei Sichtverschraubung durch die Dielen - Fugenbreite 4 oder 7 mm - Schafft 6 mm Abstand zwischen Tragprofil und Diele (optimale Unterlüftung) - Verbrauch abhängig von Dielenbreite: 15 - 20 Stück/m² 				
	111 10 174 RS	Fugenbreite 4 mm	Karton/ 100 Stück	-	
	111 10 177 RS	Fugenbreite 7 mm			
TerraMaxx® RS Dielenschraube mit Bohrspitze 	- Spezial-Bohrschraube 5,5 x 40 mm aus gehärtetem Edelstahl - Für die Verschraubung von Terrassendielen aus Holz und geeignetem WPC-Vollprofil (Herstellerangaben beachten) auf TerraMaxx® RS Tragprofil - Linsensenkopf mit Innenvielzahn, ca. 30 Stk./m² 				
	111 10 178 RS	5,5 x 40 mm	Karton/100 Stück mit Spezialbit	-	
TerraMaxx® RS Senkbohrer 	- Für das Vorbohren von Terrassendielen und TerraMaxx® RS Tragprofil in einem Arbeitsgang - Geeignet für Holz und WPC-Vollprofil (Herstellerangaben beachten) - Durchmesser 4,8 mm abgestimmt auf TerraMaxx® RS Dielenschraube - Mit kugelgelagertem Tiefenstopp - Inkl. Inbus-Druckschraube und -Stiftschlüssel 				
	111 10 182 RS	4,8 mm	1 Stück	-	