

Komponenten des TerraMaxx® TSL Trocken-Stelzlagers:

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs- einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.																									
TerraMaxx® TSL-R Trocken-Stelzlager  easy2wall Fußgeometrie - Material: PP - Mit Fugenstegen (2 mm), im Raster höhenverstellbar von 14 - 24 mm , ohne Nivellierkopf - Werkseitig vormontiert - Integrierter Klapperstopp - Druckbelastbar bis ca. 600 kg/Stück  1-3 Karton  ab 4 Karton <table><tr><td>100 01 424 TS</td><td>Variante 2XS 14 - 24 mm</td><td>1 Stück/Karton- inhalt 10 Stück</td><td>-</td><td></td></tr></table>	100 01 424 TS	Variante 2XS 14 - 24 mm	1 Stück/Karton- inhalt 10 Stück	-																										
100 01 424 TS	Variante 2XS 14 - 24 mm	1 Stück/Karton- inhalt 10 Stück	-																											
TerraMaxx® TSL-T Trocken-Stelzlager  easy2wall Fußgeometrie - Material: PP - Mit Fugenstegen (2 mm), Teleskop-Gewindestück und Fußelement, ohne Nivellierkopf - Werkseitig vormontiert - Integrierter Klapperstopp - Druckbelastbar bis ca. 600 kg/Stück  1-3 Karton  ab 4 Karton <table><tr><td>100 32 636 TS</td><td>Variante XS 25 - 40 mm</td><td>1 Stück/Karton- inhalt 84 Stück</td><td>-</td><td>7,00 €/Stück</td></tr></table>	100 32 636 TS	Variante XS 25 - 40 mm	1 Stück/Karton- inhalt 84 Stück	-	7,00 €/Stück																									
100 32 636 TS	Variante XS 25 - 40 mm	1 Stück/Karton- inhalt 84 Stück	-	7,00 €/Stück																										
TerraMaxx® TSL Trocken-Stelzlager  easy2wall Fußgeometrie - Material: PP - Besteht aus Nivellierkopf mit Fugenstegen (2 mm), Gewindestück und Fußelement - Werkseitig vormontiert - Integrierter Klapperstopp - Druckbelastbar bis ca. 600 kg/Stück  1-3 Karton  ab 4 Karton <table><tr><td>100 23 643 TS</td><td>Variante S 38 - 45 mm</td><td>1 Stück/Karton- inhalt 72 Stück</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>100 24 360 TS</td><td>Variante M 46 - 60 mm</td><td>1 Stück/Karton- inhalt 54 Stück</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>100 25 875 TS</td><td>Variante L 61 - 75 mm</td><td>1 Stück/Karton- inhalt 42 Stück</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>100 27 512 TS</td><td>Variante XL 76 - 120 mm</td><td>1 Stück/Karton- inhalt 30 Stück</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>100 21 220 TS</td><td>Variante 2XL 120 - 208 mm</td><td>1 Stück/Karton- inhalt 18 Stück</td><td>-</td><td></td></tr></table>	100 23 643 TS	Variante S 38 - 45 mm	1 Stück/Karton- inhalt 72 Stück	-		100 24 360 TS	Variante M 46 - 60 mm	1 Stück/Karton- inhalt 54 Stück	-		100 25 875 TS	Variante L 61 - 75 mm	1 Stück/Karton- inhalt 42 Stück	-		100 27 512 TS	Variante XL 76 - 120 mm	1 Stück/Karton- inhalt 30 Stück	-		100 21 220 TS	Variante 2XL 120 - 208 mm	1 Stück/Karton- inhalt 18 Stück	-						
100 23 643 TS	Variante S 38 - 45 mm	1 Stück/Karton- inhalt 72 Stück	-																											
100 24 360 TS	Variante M 46 - 60 mm	1 Stück/Karton- inhalt 54 Stück	-																											
100 25 875 TS	Variante L 61 - 75 mm	1 Stück/Karton- inhalt 42 Stück	-																											
100 27 512 TS	Variante XL 76 - 120 mm	1 Stück/Karton- inhalt 30 Stück	-																											
100 21 220 TS	Variante 2XL 120 - 208 mm	1 Stück/Karton- inhalt 18 Stück	-																											
TerraMaxx® TSL Aufstockelement  - Material: PP - Zur Aufstockung der Höhe von TerraMaxx® TSL Stelzlager - Bis 500 mm Höhe möglich / Einsatz Aufstockelement nur für Version 2XL  <table><tr><td>100 20 113 TS</td><td>Aufstockelement, 85 mm</td><td>1Stück/ Karton 80 Stück</td><td>-</td><td></td></tr></table>	100 20 113 TS	Aufstockelement, 85 mm	1Stück/ Karton 80 Stück	-																										
100 20 113 TS	Aufstockelement, 85 mm	1Stück/ Karton 80 Stück	-																											
TerraMaxx® TSL Fugenkreuzaufsatz  - Material: PP - Wird auf die Fugenstege aufgesetzt, um breitere Fugen von 5 mm zu ermöglichen  <table><tr><td>100 20 102 TS</td><td>Fugenkreuzaufsatz 5 mm</td><td>Beutel/ 100 Stück</td><td>-</td><td></td></tr></table>	100 20 102 TS	Fugenkreuzaufsatz 5 mm	Beutel/ 100 Stück	-																										
100 20 102 TS	Fugenkreuzaufsatz 5 mm	Beutel/ 100 Stück	-																											
TerraMaxx® TSL Pad  - Gummischrotpad, normgerechte Schutzlage für Abdichtungen - Unterseitig aufkaschierte Aluminiumfolie (Weichmacherbarriere zur Abdichtung) - Schützt die Abdichtung und verbessert den Trittschallschutz  <table><tr><td>100 20 114 TS</td><td>Pad mit Beschichtung 232 x 142 / 6 mm</td><td>Beutel/10 Stück</td><td>-</td><td></td></tr></table>	100 20 114 TS	Pad mit Beschichtung 232 x 142 / 6 mm	Beutel/10 Stück	-																										
100 20 114 TS	Pad mit Beschichtung 232 x 142 / 6 mm	Beutel/10 Stück	-																											
TerraMaxx® TSL Wandabstandshalter  - Material: Edelstahl 1.4301 - Gummipuffer schützt aufgehende Bauteile vor mechanischen Beschädigungen - Der Abstandshalter wird über die Fugenstege des Nivellierkopfes aufgelegt. Darauf erfolgt die Belagsverlegung  <table><tr><td>100 20 104 TS</td><td>Abstandshalter 160 x 40 / 10 mm</td><td>1 Stück</td><td>-</td><td></td></tr></table>	100 20 104 TS	Abstandshalter 160 x 40 / 10 mm	1 Stück	-																										
100 20 104 TS	Abstandshalter 160 x 40 / 10 mm	1 Stück	-																											
TerraMaxx® TSL Randträger  - Material: Stahl sendz. verzinkt mit nachträglicher Pulverbeschichtung in schwarz - Der Randträger wird über die Fugenstege des Nivellierkopfes aufgelegt. Darauf erfolgt die Belagsverlegung - Gummipuffer – schützt aufgehende Bauteile vor mechanischen Beschädigungen - Nach Bedarf kann DiProtec® FIX-MSP (siehe Seite 40) dazu bestellt werden  1 - 10 Stück  ab 11 Stück <table><tr><td>100 20 105 TS</td><td>Randträger 110 mm (B) x 800 mm (L)</td><td>1 Stück</td><td>-</td><td></td></tr></table>	100 20 105 TS	Randträger 110 mm (B) x 800 mm (L)	1 Stück	-																										
100 20 105 TS	Randträger 110 mm (B) x 800 mm (L)	1 Stück	-																											
TerraMaxx® PL Dämpfungslage  - Material: Gummiwerkstoff, rutschhemmend - Als Distanzlage zum Höhenausgleich bis 12 mm - Als Schutzlage in Kombination mit AquaDrain® SR Schlitzrinnen  <table><tr><td>100 20 112 PL</td><td>Dämpfungslage, Dicke 2 mm</td><td>1 Stück/Karton- inhalt 80 Stück</td><td>-</td><td></td></tr></table>	100 20 112 PL	Dämpfungslage, Dicke 2 mm	1 Stück/Karton- inhalt 80 Stück	-																										
100 20 112 PL	Dämpfungslage, Dicke 2 mm	1 Stück/Karton- inhalt 80 Stück	-																											