Komponenten des TerraMaxx® PROTECT:

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.
TerraMaxx® PROTECT Verlegemodul 600 x 600 mm 	■ Material: glasfaserverstärkter PE-HD Hochleistungskunststoff ■ Integrierte Aufnahme von TerraMaxx® PROTECT Stellfüßen zur Verbindung der Verlegemodule untereinander ■ Farbe: Grau			1-3 Karton	ab 4 Karton
	112 20 100 PR	600 x 600 x 38 mm (L x B x H)	1 Stück/Karton-inhalt 15 Stück	–	
TerraMaxx® PROTECT Stellfuß 	■ Material: PP ■ Werkseitig vormontiert ■ Höhenverstellbar von 48 - 74 mm ■ Höhenverstellung erfolgt von oben mit dem TerraMaxx® PROTECT Montageschlüssel			1-3 Karton	ab 4 Karton
	112 20 102 PR	48 - 74 mm	1 Stück/Karton-inhalt 38 Stück	–	
TerraMaxx® PROTECT Aufstockelemente 	■ Zur Aufstockung der Höhen von TerraMaxx® PROTECT Stellfüßen um 25 mm bzw. um 50 mm			1-3 Karton	ab 4 Karton
	112 20 103 PR	Aufstockelement, 25 mm (H)	1 Stück/Karton-inhalt 38 Stück	–	
	112 20 104 PR	Aufstockelement, 50 mm (H)	1 Stück/Karton-inhalt 38 Stück	–	
TerraMaxx® PROTECT Fugenteller 130 x 3 mm 	■ Material: weicher Kunststoff ■ Abstandhalter für die Ausbildung schmaler Fugen bei der Verlegung von Belägen auf TerraMaxx® PROTECT Verlegemodulen				
	112 20 108 PR	130 mm (ø), 18 mm (H), 3 mm (D)	100 Stück/ Karton	–	
TerraMaxx® PROTECT Montageschlüssel 	■ Doppelsechskant-Rohrschlüssel aus Stahl, verchromt und gebürstet ■ Zur Höheneinstellung von TerraMaxx® PROTECT Stellfüßen				
	112 20 109 PR		1 Stück	–	
TerraMaxx® PROTECT Fußaufnahme 	■ Material: Stahl, sendzimir-verzinkt, KTL beschichtet ■ Zum Einsatz bei zugeschnittenen Verlegemodulen anstelle des TerraMaxx® PROTECT Stellfußes ■ Zur Verwendung mit den AquaDrain® Drehfüßen ■ Höhenverstellung mit: Standard Drehfuss 50 - 97mm mit XL Füßen: 57 - 172mm – **gegen Aufpreis** – siehe Seite 74 mit 2XL Füßen 63 - 287 mm – **gegen Aufpreis**				
	112 20 110 PR	110 x 46 x 39 mm (L x B x H)	1 Stück	–	
TerraMaxx® TSL Pad 	■ Gummischrotpad, normgerechte Schutzlage für Abdichtungen ■ Unterseitig aufkaschierte Aluminiumfolie (Weichmacherbarriere zur Abdichtung) ■ Schützt die Abdichtung und verbessert den Trittschallschutz				
	100 20 114 TS	Pad mit Beschichtung 232 x 142 / 6 mm	Beutel/10 Stück	–	