





## Komponenten des TerraMaxx® PROTECT:

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufseinheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. MwSt.
<b>TerraMaxx® PROTECT</b> Verlegemodul 600 x 600 mm 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: glasfaserverstärkter PE-HD Hochleistungskunststoff</li> <li>Integrierte Aufnahme von TerraMaxx® PROTECT Stellfüßen zur Verbindung der Verlegemodule untereinander</li> <li>Farbe: Grau</li> </ul>		 1-3 Karton  ab 4 Karton	<b>NEU</b>
	112 20 100 PR	600 x 600 x 38 mm (L x B x H)	1 Stück/Karton-inhalt 15 Stück	-	
<b>TerraMaxx® PROTECT</b> Stellfuß 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: PP</li> <li>Werkseitig vormontiert</li> <li>Höhenverstellbar von 48 - 74 mm</li> <li>Höhenverstellung erfolgt von oben mit dem TerraMaxx® PROTECT Montageschlüssel</li> </ul>		 1-3 Karton  ab 4 Karton	<b>NEU</b>
	112 20 102 PR	48 - 74 mm	1 Stück/Karton-inhalt 38 Stück	-	
<b>TerraMaxx® PROTECT</b> Aufstockelemente 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Aufstockung der Höhen von TerraMaxx® PROTECT Stellfüßen um 25 mm bzw. um 50 mm</li> </ul>		 1-3 Karton  ab 4 Karton	<b>NEU</b>
	112 20 103 PR	Aufstockelement, 25 mm (H)	1 Stück/Karton-inhalt 38 Stück	-	
	112 20 104 PR	Aufstockelement, 50 mm (H)	1 Stück/Karton-inhalt 38 Stück	-	
<b>TerraMaxx® PROTECT</b> Fugenteller 130 x 3 mm 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: weicher Kunststoff</li> <li>Abstandhalter für die Ausbildung schmaler Fugen bei der Verlegung von Belägen auf TerraMaxx® PROTECT Verlegemodulen</li> </ul>			<b>NEU</b>
	112 20 108 PR	130 mm (Ø), 18 mm (H), 3 mm (D)	100 Stück/Beutel	-	
<b>TerraMaxx® PROTECT</b> Montageschlüssel 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Doppelsechskant-Rohrschlüssel aus Stahl, verchromt und gebürstet</li> <li>Zur Höheneinstellung von TerraMaxx® PROTECT Stellfüßen</li> </ul>			<b>NEU</b>
	112 20 109 PR		1 Stück	-	
<b>TerraMaxx® PROTECT</b> Fußaufnahme 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Stahl, sendzimir-verzinkt, KTL beschichtet</li> <li>Zum Einsatz bei zugeschnittenen Verlegemodulen anstelle des TerraMaxx® PROTECT Stellfußes</li> <li>Zur Verwendung mit den AquaDrain® Drehfüßen</li> <li>Höhenverstellung mit: Standard Drehfuß 50 - 97mm; XL Drehfuß 57 - 172mm; 2XL Drehfuß 63 - 287mm</li> </ul>			<b>NEU</b>
	112 20 110 PR	110 x 46 x 39 mm (L x B x H)	1 Stück	-	
<b>TerraMaxx® TSL</b> Pad 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Gummischrotpad, normgerechte Schutzlage für Abdichtungen</li> <li>Unterseitig aufkaschierte Aluminiumfolie (Weichmacherbarriere zur Abdichtung)</li> <li>Schützt die Abdichtung und verbessert den Trittschallschutz</li> </ul>			
	100 20 114 TS	Pad mit Beschichtung 232 x 142 / 6 mm	Beutel/10 Stück	-	